HITACHI
Inspire the Next

Urządzenia bateryjne

Informacje

C18DL

AKUMULATOROWA PILARKA TARCZOWA

- Długość całkowita (mm) 351
- Maks. wysokość cięcia 45º (mm) 40
- Maks. wysokość cięcia 90º (mm) 57
- Napięcie (V) 18
- Prędkość obrotowa b/o (1/min) 3400
- Waga (kg) 3,2
- Zewnętrzna średnica tarczy (mm) 165

CJ14DL

WYRZYNARKA BATERYJNA "LI-ION"

- Liczba suwów (1/min) 0-2700
- Maks. wysokość cięcia aluminium (mm) 30
- Maks. wysokość cięcia drewna (mm) 135
- Maks. wysokość cięcia stali węglowej (mm) 10
- Minimalny promień cięcia (mm) 25
- Napięcie elektryczne (V) 14,4
- Skok brzeszczotu (mm) 26
- Waga (kg) 2,4

CJ14DSL

WYRZYNARKA BATERYJNA "LI-ION"

- Liczba suwów (1/min) 0-2400
- Maks. wysokość cięcia aluminium (mm) 30
- Maks. wysokość cięcia drewna (mm) 135
- Maks. wysokość cięcia stali węglowej (mm) 10
- Minimalny promień cięcia (mm) 25
- Napięcie (V) 14
- Skok brzeszczotu (mm) 26
- Waga (kg) 2,3

CJ18DL

WYRZYNARKA BATERYJNA "LI-ION"

- Liczba suwów (1/min) 0-2700
- Maks. wysokość cięcia aluminium (mm) 30
- Maks. wysokość cięcia drewna (mm) 135
- Maks. wysokość cięcia stali węglowej (mm) 10
- Minimalny promień cięcia (mm) 25
- Napięcie elektryczne (V) 18
- Skok brzeszczotu (mm) 26
- Waga (kg) 2,6

CJ18DSL

WYRZYNARKA AKUMULATOROWA

- Liczba suwów (1/min) 0-2400
- Maks. wysokość cięcia aluminium (mm) 30
- Maks. wysokość cięcia drewna (mm) 135
- Maks. wysokość cięcia stali węglowej (mm) 10
- Minimalny promień cięcia (mm) 25
- Napięcie (V) 18
- Skok brzeszczotu (mm) 26
- Waga (kg) 2,4

CL10D

NOŻYCE DO PRĘTÓW GWINTOWANYCH

- Cięcie prętów gwintowanych M6, M8, M10, 3/8"
- Czas trwania jednej operacji cięcia (s) 2,3
- Długość całkowita (mm) 281
- Minimalna długość ciętego materiału (mm) 24
- Napięcie elektryczne (V) 12
- Waga (kg) 3,2

CL14DSL

BATERYJNE NOŻYCE DO PRĘTÓW GWINTOWANYCH

- Cięcie prętów gwintowanych M6x1, M8x1,25, M10x1,5 W3/8x1,5875
- Czas trwania pojedynczej operacji (s) 2,3
- Długość całkowita (mm) 277
- Liczba cięć na pełnym akumulatorze BSL1430 M10 - 660, M8 - 1020, M6 - 1520
- Liczba suwów (1/min) 30
- Waga (kg) 2,9

CR10DL

PIŁA SZABLASTA BATERYJNA "LI-ION"

- Liczba suwów (1/min) 0-2700
- Maks. średnica cięcia rur [chlorek winylu /stal] (mm) 45/25
- Maks. wysokość cięcia blachy stalowej (mm) 4
- Maks. wysokość cięcia drewna (mm) 50
- Napięcie (V) 10,8
- Skok brzeszczotu (mm) 13
- Waga (kg) 1,2

CR18DL

PIŁA SZABLASTA BATERYJNA "LI-ION"

- Liczba suwów (1/min) 0-2100
- Maks. średnica cięcia blachy stalowej (mm) 10
- Maks. średnica cięcia drewna (mm) 90
- Maks. średnica cięcia rur (mm) 90
- Napięcie elektryczne (V) 18
- Skok brzeszczotu (mm) 28

DB10DL

WIERTARKO-WKRĘTARKA BATERYJNA "LI-ION"

- Długość całkowita (mm) 147
- Maks. średnica wiercenia w stali (mm) 6
- Maksymalny moment obrotowy - wiercenie (Nm) 10
- Moment obrotowy - wkręcanie (Nm) 1,0-6,0
- Napięcie elektryczne (V) 10,8
- Pojemność baterii (Ah) 1,5
- Prędkość obrotowa bez obciążenia (1/min) 0-400
- Rodzaj mocowania: 1/4" BIT (6,35mm)
- Waga (kg) 0,8

DB3DL

WKRĘTAK BATERYJNY "LI-ION"

- Długość całkowita (mm) 249
- Maks. moment obrotowy - funkcja wiercenia (Nm) 5
- Maks. moment obrotowy - funkcja wkręcania (Nm) 0,3-2,9
- Napięcie elektryczne (V) 3,6
- Pojemność baterii (Ah) 1,5
- Prędkość obrotowa (1/min) 200 / 600
- Rodzaj uchwytu 1/4" bit(6,35mm)
- Waga (kg) 0,4
- Żywotność baterii (cykle) 1300

DB3DL2

WKRĘTAK BATERYJNY

- Bateria Li-ion 3,6V1,5Ah EBM315
- Długość całkowita (mm) 249
- Ładowarka UC3SFL czas ładowania (min) 30
- Maks. moment obrotowy (Nm) 5
- Maks. średnica wiercenia w stali (mm) 5
- Prędkość obrotowa bez obciążenia (1/min) (niska/wysoka) 200 / 600
- Waga (kg) 0.45

DH14DL

MŁOTOWIERTARKA BATERYJNA "LI-ION"

- Długość całkowita (mm) 251
- Energia pojedynczego udaru (J) 1,4
- Liczba udarów - Power (1/min) 0-6200
- Liczba udarów - Save (1/min) 0-3100
- Maks. średnica wiercenia w betonie (mm) 16
- Maks. średnica wiercenia w drewnie (mm) 18
- Maks. średnica wiercenia w stali (mm) 13
- Napięcie (V) 14,4
- Prędkość obrotowa bez obciążenia - Power (1/min) 0-1500
- Prędkość obrotowa bez obciążenia - Save (1/min) 0-750
- Waga (Kg) 2,1

DH14DSL

MŁOTOWIERTARKA BATERYJNA "LI-ION"

- Długość całkowita (mm) 276
- Energia pojedynczego udaru (J) 1,4
- Liczba udarów (Power) (1/min) 0-6200
- Liczba udarów (Save) (1/min) 0-3100
- Maks. średnica wiercenia w betonie (mm) 16
- Maks. średnica wiercenia w drewnie (mm) 18
- Maks. średnica wiercenia w stali (mm) 13
- Napięcie (V) 14,4
- Prędkość obrotowa bez obciążenia (Power) (1/min) 0-1500
- Prędkość obrotowa bez obciążenia (Save) (1/min) 0-750
- Waga (kg) 2,1

DH18DL

MŁOTOWIERTARKA BATERYJNA "LI-ION"

- Długość całkowita (mm) 251
- Energia pojedynczego udaru (J) 1,4
- Liczba udarów - Power (1/min) 0-6200
- Liczba udarów - Save (1/min) 0-3100
- Maks. średnica wiercenia w betonie (mm) 16
- Maks. średnica wiercenia w drewnie (mm) 18
- Maks. średnica wiercenia w stali (mm) 13
- Napięcie (V) 18
- Prędkość obrotowa bez obciążenia - Power (1/min) 0-1500
- Prędkość obrotowa bez obciążenia - Save (1/min) 0-750
- Waga (Kg) 2,3

DH24DV

MŁOTOWIERTARKA BATERYJNA

- Liczba udarów (1/min) 0-4500
- Maks. średnica wiercenia w betonie (mm) 24
- Maks. średnica wiercenia w drewnie (mm) 30
- Maks. średnica wiercenia w stali (mm) 13
- Napięcie elektryczne (V) 24
- Prędkość obrotowa (1/min) 0-1000
- Waga (kg) 4
  Produkcja została zakończona.
- **Produkcja została zakończona.**

DH24DVA

MŁOTOWIERTARKA BATERYJNA Z PODKUWANIEM

- Liczba udarów (1/min) 0-4500
- Maks. średnica wiercenia w betonie (mm) 24
- Maks. średnica wiercenia w drewnie (mm) 30
- Maks. średnica wiercenia w stali (mm) 13
- Napięcie elektryczne (V) 24
- Prędkość obrotowa (1/min) 0-1100
- Waga (kg) 4,1

  Produkcja została zakończona.
- **Produkcja została zakończona.**

DH25DAL

MŁOTOWIERTARKA BATERYJNA Z PODKUWANIEM "LI-ION"

- Długość całkowita (mm) 322
- Energia pojedynczego udaru (J) 2,8
- Liczba udarów (1/min) (Power) 0-4500
- Liczba udarów (1/min) (Save) 0-2250
- Maks. średnica wiercenia w betonie (mm) 26
- Maks. średnica wiercenia w drewnie (mm) 30
- Maks. średnica wiercenia w stali (mm) 13
- Napięcie elektryczne (V) 25,2
- Pojemność baterii (Ah) 3
- Prędkość obrotowa bez obciążenia (1/min) (Power) 0-1100
- Prędkość obrotowa bez obciążenia (1/min) (Save) 0-550
- Waga (kg) 3,6

DH25DL

MŁOTOWIERTARKA BATERYJNA "LI-ION"

- Długość całkowita (mm) 322
- Energia pojedynczego udaru (J) 2,8
- Liczba udarów (1/min) 0-4500
- Maks. średnica wiercenia w betonie (mm) 26
- Maks. średnica wiercenia w drewnie (mm) 30
- Maks. średnica wiercenia w stali (mm) 13
- Napięcie elektryczne (V) 25,2
- Pojemność baterii (Ah) 3
- Prędkość obrotowa bez obciążenia (1/min) 0-1100
- Waga (kg) 3,5

DH36DAL

MŁOTOWIERTARKA BATERYJNA Z PODKUWANIEM "LI-ION"

- Długość całkowita (mm) 322
- Energia pojedynczego udaru (J) 2,8
- Liczba udarów (1/min) (Power) 0-4500
- Liczba udarów (1/min) (Save) 0-2250
- Maks. średnica wiercenia w betonie (mm) 26
- Maks. średnica wiercenia w drewnie (mm) 30
- Maks. średnica wiercenia w stali (mm) 13
- Napięcie elektryczne (V) 36
- Pojemność baterii (Ah) 2,6
- Prędkość obrotowa bez obciążenia (1/min) (Power) 0-1100
- Prędkość obrotowa bez obciążenia (1/min) (Save) 0-550

- Waga (kg) 4

DH36DL

MŁOTOWIERTARKA BATERYJNA "LI-ION"

- Długość całkowita (mm) 322
- Energia pojedynczego udaru (J) 2,8
- Liczba udarów (1/min) 0-4500
- Maks. średnica wiercenia w betonie (mm) 26
- Maks. średnica wiercenia w drewnie (mm) 30
- Maks. średnica wiercenia w stali (mm) 13
- Napięcie elektryczne (V) 36
- Pojemność baterii (Ah) 2,6
- Prędkość obrotowa bez obciążenia (1/min) 0-1100
- Waga (kg) 3,9

DN12DY

WIERTARKA KĄTOWA BATERYJNA

- Maks. moment obrotowy (Nm) 9
- Maks. średnica wiercenia w drewnie (mm) 18
- Maks. średnica wiercenia w stali (mm) 10
- Maks. średnica wkrętów do drewna (mm) 5,1X40
- Napięcie elektryczne (V) 12
- Prędkość obrotowa bez obciążenia (1/min) 0-800
- Rozpiętość uchwytu (mm) 0,8-10
- Waga (kg) 1,4

DS10DFL

WIERTARKO-WKRĘTARKA BATERYJNA

- Długość całkowita (mm) 188
- Maks. moment obrotowy (Nm) 22
- Maks. średnica wiercenia w: stali/drewnie(mm) 10/21
- Maks. wymiar wkrętów do drewna (mm) 5,8x45
- Napięcie (V) 10,8
- Obwód rękojeści (mm) 130
- Prędkość obrotowa bez obciążenia (Low /High) (1/min) 0-300 / 1300
- Waga (kg) 1
- Wyposażenie standardowe: ładowarka, dwie baterie, walizka transportowa 0

DS10DFLTA

WIERTARKO-WKRĘTARKA BATERYJNA

- Długość całkowita (mm) 188
- Maks. moment obrotowy (Nm) 22
- Maks. średnica wiercenia w drewnie (mm) 21
- Maks. średnica wiercenia w stali (mm) 10
- Maks. wymiar wkrętów do drewna (mm) 5,8 x 45
- Prędkość obrotowa bez obciążenia (1/min) 0-300/0-1300
- Waga (kg) 1

DS12DM

WIERTARKO-WKRĘTARKA BATERYJNA

- Długość całkowita (mm) 203
- Maks. moment obrotowy (Nm) 36
- Maks. średnica wiercenia w drewnie (mm) 27
- Maks. średnica wiercenia w stali (mm) 13
- Maks. średnica wkrętów maszynowych (mm) 6
- Maks. wymiar wkrętów do drewna (mm) 6,8x50
- Napięcie elektryczne (V) 12
- Prędkość obrotowa bez obciążenia (1/min) 0-350, 0-1200
- Waga (kg) 1,7
  Produkcja została zakończona.
- **Produkcja została zakończona.**

DS12DVB2

WIERTARKO-WKRĘTARKA BATERYJNA

- Długość całkowita (mm) 231
- Maks. moment obrotowy (Nm) 36
- Maks. średnica wiercenia w drewnie (mm) 32
- Maks. średnica wiercenia w stali (mm) 13
- Maks. średnica wkrętów maszynowych (mm) 6
- Maks. wymiar wkrętów do drewna (mm) 8x38
- Napięcie elektryczne (V) 12
- Prędkość obrotowa bez obciążenia (1/min) 0-350, 0-1300
- Waga (kg) 1,9

DS12DVF3TB

WIERTARKO-WKRĘTARKA BATERYJNA

- Długość całkowita (mm) 198
- Maks. moment obrotowy (Nm) 26
- Maks. średnica wiercenia w drewnie (mm) 25
- Maks. średnica wiercenia w stali (mm) 12
- Maks. średnica wkrętów maszynowych (mm) 6
- Maks. wymiar wkrętów do drewna (mm) 5,8x63
- Napięcie elektryczne (V) 12
- Prędkość obrotowa bez obciążenia (1/min) 0-350, 1050
- Waga (kg) 1,5

DS14DFL

WIERTARKO-WKRĘTARKA BATERYJNA "LI-ION"

- Długość całkowita (mm) 210
- Maks. moment obrotowy (Nm) 31
- Maks. średnica wiercenia w drewnie (mm) 30
- Maks. średnica wiercenia w stali (mm) 12
- Maks. wymiar wkrętów do drewna (mm) 6x75
- Napięcie elektryczne (V) 14,4
- Prędkość obrotowa bez obciążenia (1/min) 0-400, 0-1200
- Waga (kg) 1,6

DS14DL

WIERTARKO-WKRĘTARKA BATERYJNA "LI-ION"

- Długość całkowita (mm) 234
- Maks. moment obrotowy (Nm) 52
- Maks. średnica wiercenia w drewnie (mm) 45
- Maks. średnica wiercenia w stali (mm) 13
- Maks. wymiar wkrętów do drewna (mm) 8x75
- Napięcie elektryczne (V) 14,4
- Prędkość obrotowa bez obciążenia (1/min) 0-400, 0-1500
- Waga (kg) 2

DS14DL2

WIERTARKO-WKRĘTARKA BATERYJNA

- Długość całkowita (mm) 226
- Maks. moment obrotowy (Nm) 75
- Maks. średnica wiercenia w drewnie (mm) 50
- Maks. średnica wiercenia w stali (mm) 13
- Maks. wymiar wkrętów do drewna (mm) 8x75
- Max prędkość obrotowa bez obciążenia (1/min) 0 - 1600
- Min prędkość obrotowa bez obciążenia (1/min) 0 - 350
- Waga (kg) 2

DS14DMR

WIERTARKO-WKRĘTARKA BATERYJNA

- Długość całkowita (mm) 237
- Maks. moment obrotowy (Nm) 50
- Maks. średnica wiercenia w drewnie (mm) 44
- Maks. średnica wiercenia w stali (mm) 13
- Maks. średnica wkrętów maszynowych (mm) 6
- Maks. wymiar wkrętów do drewna (mm) 8x75
- Napięcie elektryczne (V) 14,4
- Prędkość obrotowa bez obciążenia (1/min) 0-400, 0-1500
- Waga (kg) 2,3
  Produkcja została zakończona.
- **Produkcja została zakończona.**

DS14DSAL

WIERTARKA-WKRĘTARKA BATERYJNA

- Długość całkowita (mm) 196
- Maks. moment obrotowy (Nm) 45
- Maks. średnica wiercenia w: stali / drewnie(mm) 13 / 38
- Maks. wymiar wkrętów do drewna (mm) 8 x 75
- Napięcie (V) 14,4
- Prędkość obrotowa bez obciążenia (Low /High) (1/min) 0-350 / 1500
- Waga (kg) 1,7

DS14DSDL

WIERTARKO-WKRĘTARKA BATERYJNA

- Długość całkowita (mm) 226
- Maks. moment obrotowy (Nm) 75
- Maks. średnica wiercenia w drewnie (mm) 50
- Maks. średnica wiercenia w stali (mm) 13
- Maks. wymiar wkrętów do drewna (mm) 8x75
- Max prędkość obrotowa bez obciążenia (1/min) 0 - 1600
- Min prędkość obrotowa bez obciążenia (1/min) 0 - 350
- Waga (kg) 2

DS14DSFL

WIERTARKO-WKRĘTARKA BATERYJNA

- Długość całkowita (mm) 219
- Maks. moment obrotowy (Nm) 34
- Maks. średnica wiercenia w cegle (mm) 12
- Maks. średnica wiercenia w drewnie (mm) 38
- Maks. średnica wiercenia w stali (mm) 12
- Maks. wymiar wkrętów do drewna (mm) 6x75
- Prędkość obrotowa bez obciążenia (1/min) 0-450/0-1250
- Waga (kg) 1,5

  0

DS14DVB2

WIERTARKO-WKRĘTARKA BATERYJNA

- Długość całkowita (mm) 241
- Maks. moment obrotowy (Nm) 39
- Maks. średnica wiercenia w drewnie (mm) 36
- Maks. średnica wiercenia w stali (mm) 13
- Maks. średnica wkrętów maszynowych (mm) 6
- Maks. wymiar wkrętów do drewna (mm) 8x50
- Napięcie elektryczne (V) 14,4
- Prędkość obrotowa bez obciążenia (1/min) 0-400, 0-1200
- Waga (kg) 2,1

DS14DVF3

WIERTARKO-WKRĘTARKA BATERYJNA

- Długość całkowita (mm) 210
- Maks. moment obrotowy (Nm) 34
- Maks. średnica wiercenia w drewnie (mm) 30
- Maks. średnica wiercenia w stali (mm) 12
- Maks. średnica wkrętów maszynowych (mm) 6
- Maks. wymiar wkrętów do drewna (mm) 5,8x63
- Napięcie elektryczne (V) 14,4
- Prędkość obrotowa bez obciążenia (1/min) 0-400, 0-1200
- Waga (kg) 1,8

DS18DFL

WIERTARKO-WKRĘTARKA BATERYJNA "LI-ION"

- Długość całkowita (mm) 220
- Maks. moment obrotowy (Nm) 41
- Maks. średnica wiercenia w drewnie (mm) 38
- Maks. średnica wiercenia w stali (mm) 13
- Maks. wymiar wkrętów do drewna (mm) 8x75
- Napięcie elektryczne (V) 18
- Prędkość obrotowa bez obciążenia (1/min) 0-400, 0-1200
- Waga (kg) 1,7

DS18DL

WIERTARKO-WKRĘTARKA BATERYJNA "LI-ION"

- Długość całkowita (mm) 234
- Maks. moment obrotowy (Nm) 64
- Maks. średnica wiercenia w drewnie (mm) 50
- Maks. średnica wiercenia w stali (mm) 13
- Maks. wymiar wkrętów do drewna (mm) 8x100
- Napięcie elektryczne (V) 18
- Prędkość obrotowa bez obciążenia (1/min) 0-400, 0-1600
- Waga (kg) 2,1

DS18DL2

WIERTARKO-WKRĘTARKA BATERYJNA

- Długość całkowita (mm) 226
- Maks. moment obrotowy (Nm) 80
- Maks. średnica wiercenia w drewnie (mm) 65
- Maks. średnica wiercenia w stali (mm) 13
- Maks. wymiar wkrętów do drewna (mm) 8x100
- Max prędkość obrotowa bez obciążenia (1/min) 0 -1600
- Min prędkość obrotowa bez obciążenia (1/min) 0 - 350
- Waga (kg) 2,1

DS18DMR

WIERTARKO-WKRĘTARKA BATERYJNA

- Długość całkowita (mm) 237
- Maks. moment obrotowy (Nm) 62
- Maks. średnica wiercenia w drewnie (mm) 50
- Maks. średnica wiercenia w stali (mm) 13
- Maks. średnica wkrętów maszynowych (mm) 6
- Maks. wymiar wkrętów do drewna (mm) 8x100
- Napięcie elektryczne (V) 18
- Prędkość obrotowa bez obciążenia (1/min) 0-400, 0-1600
- Waga (kg) 2,5

  Produkcja została zakończona.
- **Produkcja została zakończona.**

DS18DSAL

WIERTARKA-WKRĘTARKA BATERYJNA

- Długość całkowita (mm) 196
- Maks. moment obrotowy (Nm) 52
- Maks. średnica wiercenia w: stali / drewnie(mm) 13 / 45
- Maks. wymiar wkrętów do drewna (mm) 8 x 100
- Napięcie (V) 18
- Prędkość obrotowa bez obciążenia (Low /High) (1/min) 0-350 / 1500
- Waga (kg) 1,8

DS18DSDL

WIERTARKO-WKRĘTARKA BATERYJNA

- Długość całkowita (mm) 226
- Maks. moment obrotowy (Nm) 80
- Maks. średnica wiercenia w drewnie (mm) 65
- Maks. średnica wiercenia w stali (mm) 13
- Maks. wymiar wkrętów do drewna (mm) 8x100
- Max prędkość obrotowa bez obciążenia (1/min) 0 -1600
- Min prędkość obrotowa bez obciążenia (1/min) 0 - 350
- Waga (kg) 2,1

DS18DSL

WIERTARKO-WKRĘTARKA BATERYJNA

- Długość całkowita (mm) 199
- Maks. moment obrotowy (Nm) 45
- Maks. średnica wiercenia w: stali/drewnie(mm) 13/ 36
- Maks. wymiar wkrętów do drewna (mm) 8x75
- Napięcie (V) 18
- Prędkość obrotowa bez obciążenia (Low /High) (1/min) 0-400 / 1400
- Waga (kg) 1,8

DS18DVB2

WIERTARKO-WKRĘTARKA BATERYJNA

- Długość całkowita (mm) 241
- Maks. moment obrotowy (Nm) 45
- Maks. średnica wiercenia w drewnie (mm) 38
- Maks. średnica wiercenia w stali (mm) 13
- Maks. średnica wkrętów maszynowych (mm) 6
- Maks. wymiar wkrętów do drewna (mm) 8x75
- Napięcie elektryczne (V) 18
- Prędkość obrotowa bez obciążenia (1/min) 0-400, 0-1400
- Waga (kg) 2,4

DS18DVF3

WIERTARKO-WKRĘTARKA BATERYJNA

- Długość całkowita (mm) 220
- Maks. moment obrotowy (Nm) 45
- Maks. średnica wiercenia w drewnie (mm) 38
- Maks. średnica wiercenia w stali (mm) 13
- Maks. średnica wkrętów maszynowych (mm) 6
- Maks. wymiar wkrętów do drewna (mm) 5,8x63
- Napięcie elektryczne (V) 18
- Prędkość obrotowa bez obciążenia (1/min) 0-400, 0-1200
- Waga (kg) 2

DV12DV

WIERTARKO-WKRĘTARKA UDAROWA BATERYJNA

- Długość całkowita (mm) 232
- Liczba udarów (1/min) 0-5250-18750
- Maks. moment obrotowy (Nm) 24
- Maks. średnica wiercenia w cegle (mm) 10
- Maks. średnica wiercenia w drewnie (mm) 18
- Maks. średnica wiercenia w stali (mm) 10
- Maks. średnica wkrętów maszynowych (mm) 6
- Maks. wymiar wkrętów do drewna (mm) 5,1x32
- Napięcie elektryczne (V) 12
- Prędkość obrotowa bez obciążenia (1/min) 0-350, 0-1250
- Waga (kg) 1,9
  Produkcja została zakończona.
- **Produkcja została zakończona.**

DV14DBL

UDAROWA WIERTARKO-WKRĘTARKA BATERYJNA

- Bateria Li-ion 14V BSL1430
- Ładowarka UC18YRLS czas ładowania (min) 45
- Maks. moment obrotowy (Nm) 67
- Maks. średnica wiercenia beton/cegła/stal/drewno (mm) 14/14/13/50
- Maks. wymiar wkrętów do drewna (mm) 8 x 75
- Waga (kg) 2.1

DV14DCL

WIERTARKO-WKRĘTARKA UDAROWA BATERYJNA "LI-ION"

- Długość całkowita (mm) 238
- Liczba udarów (1/min) 0-5600/0-21000
- Maks. moment obrotowy (Nm) 37
- Maks. średnica wiercenia w cegle (mm) 13
- Maks. średnica wiercenia w drewnie (mm) 32
- Maks. średnica wiercenia w stali (mm) 13
- Maks. wymiar wkrętów do drewna (mm) 8x50
- Napięcie elektryczne (V) 14,4
- Prędkość obrotowa bez obciążenia (1/min) 0-400/0-1500
- Waga (kg) 1,7

DV14DL

WIERTARKO-WKRĘTARKA UDAROWA BATERYJNA "LI-ION"

- Długość całkowita (mm) 250
- Liczba udarów (1/min) 0-4800, 0-21000
- Maks. moment obrotowy (Nm) 52
- Maks. średnica wiercenia w cegle (mm) 14
- Maks. średnica wiercenia w drewnie (mm) 45
- Maks. średnica wiercenia w stali (mm) 13
- Maks. wymiar wkrętów do drewna (mm) 8x75
- Napięcie elektryczne (V) 14,4
- Prędkość obrotowa bez obciążenia (1/min) 0-400, 0-1750
- Waga (kg) 2,1

DV14DL2

UDAROWA WIERTARKO-WKRĘTARKA BATERYJNA

- Długość całkowita (mm) 240
- Liczba udarów niskie (1/min) 0 - 5250
- Liczba udarów wysokie (1/min) 0 - 25500
- Maks. moment obrotowy (Nm) 70
- Maks. średnica wiercenia w cegle (mm) 14
- Maks. średnica wiercenia w drewnie (mm) 50
- Maks. średnica wiercenia w stali (mm) 13
- Maks. wymiar wkrętów do drewna (mm) 8x75
- Max prędkość obrotowa bez obciążenia (1/min) 0 - 1800
- Min prędkość obrotowa bez obciążenia (1/min) 0 - 400
- Waga (kg) 2,1

DV14DMR

WIERTARKO-WKRĘTARKA UDAROWA BATERYJNA

- Długość całkowita (mm) 253
- Liczba udarów (1/min) 0-4800, 0-21000
- Maks. moment obrotowy (Nm) 52
- Maks. średnica wiercenia w cegle (mm) 14
- Maks. średnica wiercenia w drewnie (mm) 45
- Maks. średnica wiercenia w stali (mm) 13
- Maks. średnica wkrętów maszynowych (mm) 6
- Maks. wymiar wkrętów do drewna (mm) 8x75
- Napięcie elektryczne (V) 14,4
- Prędkość obrotowa bez obciążenia (1/min) 0-400, 0-1750
- Waga (kg) 2,5
  Produkcja została zakończona.
- **Produkcja została zakończona.**

DV14DSDL

UDAROWA WIERTARKO-WKRĘTARKA BATERYJNA

- Długość całkowita (mm) 240
- Liczba udarów niskie (1/min) 0 - 5250
- Liczba udarów wysokie (1/min) 0 - 25500
- Maks. moment obrotowy (Nm) 70
- Maks. średnica wiercenia w cegle (mm) 14
- Maks. średnica wiercenia w drewnie (mm) 50
- Maks. średnica wiercenia w stali (mm) 13
- Maks. wymiar wkrętów do drewna (mm) 8x75
- Max prędkość obrotowa bez obciążenia (1/min) 0 - 1800
- Min prędkość obrotowa bez obciążenia (1/min) 0 - 400

- Waga (kg) 2,1

DV14DSL

WIERTARKO-WKRĘTARKA UDAROWA BATERYJNA "LI-ION"

- Długość całkowita (mm) 207
- Liczba udarów bez obciążenia (Low/High) (1/min) 0-5600/19600
- Maks. moment obrotowy (Nm) 40
- Maks. średnica wiercenia w cegle (mm) 13
- Maks. średnica wiercenia w drewnie(mm) 36
- Maks. średnica wiercenia w stali (mm) 13
- Maks. wymiar wkrętów do drewna (mm) 6,8x50
- Napięcie (V) 14,4
- Prędkość obrotowa bez obciążenia (Low/High) (1/min) 0-400/1400
- Waga (kg) 1,7

DV14DV

WIERTARKO-WKRĘTARKA UDAROWA BATERYJNA

- Długość całkowita (mm) 255
- Liczba udarów (1/min) 0-5250, 0-18000
- Maks. moment obrotowy (Nm) 39
- Maks. średnica wiercenia w cegle (mm) 14
- Maks. średnica wiercenia w drewnie (mm) 36
- Maks. średnica wiercenia w stali (mm) 13
- Maks. średnica wkrętów maszynowych (mm) 6
- Maks. wymiar wkrętów do drewna (mm) 8x50
- Napięcie elektryczne (V) 14,4
- Prędkość obrotowa bez obciążenia (1/min) 0-350, 0-1200
- Waga (kg) 2,2

DV18DBL

UDAROWA WIERTARKO-WKRĘTARKA BATERYJNA

- Bateria Li-ion 18V BSL1830
- Ładowarka UC18YRLS czas ładowania (min) 45
- Maks. moment obrotowy (Nm) 74
- Maks. średnica wiercenia beton/cegła/stal/drewno (mm) 16/16/13/35
- Maks. wymiar wkrętów do drewna (mm) 8 x 100
- Waga (kg) 2.2

DV18DCL

WIERTARKO-WKRĘTARKA UDAROWA BATERYJNA "LI-ION"

- Długość całkowita (mm) 238
- Liczba udarów (1/min) 0-5600/0-21000
- Maks. moment obrotowy (Nm) 45
- Maks. średnica wiercenia w cegle (mm) 13
- Maks. średnica wiercenia w drewnie (mm) 38
- Maks. średnica wiercenia w stali (mm) 13
- Maks. wymiar wkrętów do drewna (mm) 8x75
- Napięcie elektryczne (V) 18
- Prędkość obrotowa bez obciążenia (1/min) 0-400/0-1500
- Waga (kg) 1,8

DV18DCL2

UDAROWA WIERTARKO-WKRĘTARKA BATERYJNA

- Długość całkowita (mm) 234
- Liczba udarów (1/min) 0-5600/0-21000
- Maks. moment obrotowy (Nm) 43
- Maks. średnica wiercenia w cegle (mm) 13
- Maks. średnica wiercenia w drewnie (mm) 38
- Maks. średnica wiercenia w stali (mm) 13
- Maks. wymiar wkrętów do drewna (mm) 8x75
- Prędkość obrotowa bez obciążenia (1/min) 0-400/0-1500
- Waga (kg) 1,6

DV18DL

WIERTARKO-WKRĘTARKA UDAROWA BATERYJNA "LI-ION"

- Długość całkowita (mm) 250
- Liczba udarów (1/min) 0-4800, 0-21600
- Maks. moment obrotowy (Nm) 64
- Maks. średnica wiercenia w cegle (mm) 16
- Maks. średnica wiercenia w drewnie (mm) 50
- Maks. średnica wiercenia w stali (mm) 13
- Maks. wymiar wkrętów do drewna (mm) 8x100
- Napięcie elektryczne (V) 18
- Prędkość obrotowa bez obciążenia (1/min) 0-400, 0-1800
- Waga (kg) 2,2

DV18DL2

UDAROWA WIERTARKO-WKRĘTARKA BATERYJNA

- Długość całkowita (mm) 240
- Liczba udarów niskie (1/min) 0 - 6000
- Liczba udarów wysokie (1/min) 0 -27000
- Maks. moment obrotowy (Nm) 75
- Maks. średnica wiercenia w cegle (mm) 16
- Maks. średnica wiercenia w drewnie (mm) 65
- Maks. średnica wiercenia w stali (mm) 13
- Maks. wymiar wkrętów do drewna (mm) 8x100
- Max prędkość obrotowa bez obciążenia (1/min) 0 -1800
- Min prędkość obrotowa bez obciążenia (1/min) 0 - 400
- Waga (kg) 2,2

DV18DMR

WIERTARKO-WKRĘTARKA UDAROWA BATERYJNA

- Długość całkowita (mm) 253
- Liczba udarów (1/min) 0-48000, 0-21600
- Maks. moment obrotowy (Nm) 62
- Maks. średnica wiercenia w cegle (mm) 16
- Maks. średnica wiercenia w drewnie (mm) 50
- Maks. średnica wiercenia w stali (mm) 13
- Maks. średnica wkrętów maszynowych (mm) 6
- Maks. wymiar wkrętów do drewna (mm) 8x100
- Napięcie elektryczne (V) 18
- Prędkość obrotowa bez obciążenia (1/min) 0-400, 0-1800
- Waga (kg) 2,7
  Produkcja została zakończona.
- **Produkcja została zakończona.**

DV18DSDL

UDAROWA WIERTARKO-WKRĘTARKA BATERYJNA

- Długość całkowita (mm) 240
- Liczba udarów niskie (1/min) 0 - 6000
- Liczba udarów wysokie (1/min) 0 -27000
- Maks. moment obrotowy (Nm) 75
- Maks. średnica wiercenia w cegle (mm) 16
- Maks. średnica wiercenia w drewnie (mm) 65
- Maks. średnica wiercenia w stali (mm) 13
- Maks. wymiar wkrętów do drewna (mm) 8x100
- Max prędkość obrotowa bez obciążenia (1/min) 0 -1800
- Min prędkość obrotowa bez obciążenia (1/min) 0 - 400
- Waga (kg) 2,2

DV18DSL

UDAROWA WIERTARKO-WKRĘTARKA BATERYJNA

- Długość całkowita (mm) 207
- Liczba udarów bez obciążenia (Low /High) (1/min) 0-5600/19600
- Maks. moment obrotowy (Nm) 45
- Maks. średnica wiercenia w: stali/ cegle/ drewnie(mm) 13/ 13/ 36
- Maks. wymiar wkrętów do drewna (mm) 8x75
- Napięcie (V) 18
- Prędkość obrotowa bez obciążenia (Low /High) (1/min) 0-400 / 1400
- Waga (kg) 1,8

DV18DV

WIERTARKO-WKRĘTARKA UDAROWA BATERYJNA

- Długość całkowita (mm) 255
- Liczba udarów (1/min) 0-60000, 0-22500
- Maks. moment obrotowy (Nm) 45
- Maks. średnica wiercenia w cegle (mm) 16
- Maks. średnica wiercenia w drewnie (mm) 38
- Maks. średnica wiercenia w stali (mm) 13
- Maks. średnica wkrętów maszynowych (mm) 6
- Maks. wymiar wkrętów do drewna (mm) 8x75
- Napięcie elektryczne (V) 18
- Prędkość obrotowa bez obciążenia (1/min) 0-400, 0-1500
- Waga (kg) 2,4

DV24DV

WIERTARKA UDAROWA BATERYJNA

- Liczba udarów (1/min) 0-6400, 0-28000
- Maks. moment obrotowy (Nm) 65
- Maks. średnica wiercenia w aluminium (mm) 13
- Maks. średnica wiercenia w betonie (mm) 20
- Maks. średnica wiercenia w drewnie (mm) 50
- Maks. średnica wiercenia w stali (mm) 13
- Napięcie elektryczne (V) 24
- Prędkość obrotowa bez obciążenia (1/min) 0-400, 0-1750
- Waga (kg) 4
  Produkcja została zakończona.
- **Produkcja została zakończona.**

G14DL

SZLIFIERKA KĄTOWA BATERYJNA "LI-ION"

- Gwint wrzeciona M14
- Maks. moment obrotowy (Nm) 1,05
- Napięcie elektryczne (V) 14,4
- Pojemność baterii 3
- Prędkość obrotowa bez obciążenia (1/min) 0-9300
- Średnica tarczy (mm) 115
- Waga (kg) 1,8

G14DSL

SZLIFIERKA KĄTOWA BATERYJNA "LI-ION"

- Gwint wrzeciona M14
- Maks. moment obrotowy (Nm) 1,05
- Napięcie elektryczne (V) 14,4
- Pojemność baterii (Ah) 3
- Prędkość obrotowa bez obciążenia (1/min) 0-9300
- Średnica tarczy (mm) 115
- Waga (kg) 1,8

G18DL

SZLIFIERKA KĄTOWA BATERYJNA "LI-ION"

- Gwint wrzeciona M14
- Maks. moment obrotowy (Nm) 1,25
- Napięcie elektryczne (V) 18
- Pojemność baterii 3
- Prędkość obrotowa bez obciążenia (1/min) 0-9100
- Średnica tarczy (mm) 115
- Waga (kg) 1,9

UB12D

LATARKA

- Napięcie elektryczne (V) 9,6/12

UB12DL

LATARKA

- Napięcie elektryczne (V) 9,6/12

UB18D

LATARKA

- Napięcie elektryczne (V) 14,4/18

UB18DL

LATARKA

- Napięcie elektryczne (V) 14,4/18

WH10DCL

KĄTOWA ZAKRĘTARKA UDAROWA BATERYJNA

- Liczba udarów (1/min) 0-3000

- Maks. moment obrotowy(Nm) 30
- Napięcie elektryczne 10,8V
- Połączenia śrubowe M4 - M10
- Połączenia śrubowe odpowiedzialne M4 - M8
- Prędkość obrotowa (1/min) 0-2100
- Uchwyt 1/4" sześciokąt (bit)
- Waga (kg) 1

WH10DL

UDAROWA ZAKRĘTARKA BATERYJNA "LI-ION"

- Liczba udarów (1/min) 0-3200
- Maks. moment obrotowy (Nm) 105
- Napięcie elektryczne (V) 10,8
- Połączenia śrubowe M5 - M12
- Prędkość obrotowa (1/min) 0-2300
- Uchwyt 1/4" sześciokąt (bit)
- Waga 0,8 kg

WH12DMR

UDAROWA ZAKRĘTARKA BATERYJNA

- Długość całkowita (mm) 155
- Liczba udarów (1/min) 0-3200
- Maks. moment obrotowy (Nm) 130
- Napięcie elektryczne (V) 12
- Połączenia śrubowe M5 - M12
- Połączenia śrubowe odpowiedzialne M5 - M10
- Prędkość obrotowa (1/min) 0-2600
- Uchwyt narzędzia 1/4" SZEŚCIOKĄT
- Waga (kg) 1,6

WH14DBL

UDAROWA ZAKRĘTARKA BATERYJNA "LI-ION"

- Liczba udarów (1/min) 0-3200
- Maks. moment obrotowy(Nm) 150
- Napięcie elektryczne 14,4V
- Połączenia śrubowe M5 - M14
- Połączenia śrubowe odpowiedzialne M5 - M12
- Prędkość obrotowa (1/min) (cztery zakresy) 0-500 /0-1200/0-2000/0-2600
- Uchwyt 1/4" sześciokąt (bit)
- Waga 1,5 kg

WH14DCAL

KĄTOWA ZAKRĘTARKA UDAROWA BATERYJNA

- Liczba udarów (1/min) 0-3200
- Maks. moment obrotowy(Nm) 50
- Napięcie elektryczne 14,4V
- Połączenia śrubowe M4 - M10
- Połączenia śrubowe odpowiedzialne M4 - M8
- Prędkość obrotowa (1/min) 0-2100
- Uchwyt 1/4" sześciokąt (bit)
- Waga (kg) 1,6

WH14DL

UDAROWA ZAKRĘTARKA BATERYJNA "LI-ION"

- Długość całkowita (mm) 162
- Liczba udarów (1/min) 0-3200
- Maks. moment obrotowy (Nm) 140
- Napięcie elektryczne (V) 14,4
- Połączenia śrubowe M6-M14
- Połączenia śrubowe odpowiedzialne M6-M12
- Prędkość obrotowa (1/min) 0-2600
- Uchwyt narzędzia 1/4"(6,35mm) bit
- Waga (kg) 1,5

WH14DMR

UDAROWA ZAKRĘTARKA BATERYJNA

- Długość całkowita (mm) 162
- Liczba udarów (1/min) 0-3200
- Maks. moment obrotowy (Nm) 140
- Napięcie elektryczne (V) 14,4
- Połączenia śrubowe M6 - M14
- Połączenia śrubowe odpowiedzialne M6 - M12
- Prędkość obrotowa (1/min) 0-2600
- Uchwyt narzędzia 1/4" SZEŚCIOKĄT
- Waga (kg) 1,8
  Produkcja została zakończona.
- **Produkcja została zakończona.**

WH14DSL

UDAROWA ZAKRĘTARKA BATERYJNA "LI-ION"

- Liczba udarów (1/min) (Power/Save) 0-2400 / 0-3200
- Maks. moment obrotowy(Nm) (Power/Save) 145 / 80
- Napięcie elektryczne 14,4V
- Połączenia śrubowe M5 - M14
- Połączenia śrubowe odpowiedzialne M5 - M12
- Prędkość obrotowa (1/min) (Power/Save) 0-2600 /0-2000
- Uchwyt 1/4" sześciokąt (bit)
- Waga 1,4 kg

WH18DL

UDAROWA ZAKRĘTARKA BATERYJNA "LI-ION"

- Długość całkowita (mm) 162
- Liczba udarów (1/min) 0-3200
- Maks. moment obrotowy (Nm) 150
- Napięcie elektryczne (V) 18
- Połączenia śrubowe M6-M14
- Połączenia śrubowe odpowiedzialne M6-M12
- Prędkość obrotowa (1/min) 0-2600
- Uchwyt narzędzia 1/4"(6,35mm) bit
- Waga (kg) 1,6

WH18DMR

UDAROWA ZAKRĘTARKA BATERYJNA

- Długość całkowita (mm) 162
- Liczba udarów (1/min) 0-3200

- Maks. moment obrotowy (Nm) 150
- Napięcie elektryczne (V) 18
- Połączenia śrubowe M6 - M14
- Połączenia śrubowe odpowiedzialne M6 - M12
- Prędkość obrotowa (1/min) 0-2600
- Uchwyt narzędzia 1/4" SZEŚCIOKĄT
- Waga (kg) 2
  Produkcja została zakończona.
- **Produkcja została zakończona.**

WR12DMR

KLUCZ UDAROWY BATERYJNY

- Długość całkowita (mm) 162
- Liczba udarów (1/min) 0-3200
- Maks. moment obrotowy (Nm) 160
- Napięcie elektryczne (V) 12
- Połączenia śrubowe M6 - M16
- Połączenia śrubowe odpowiedzialne M6 - M12
- Prędkość obrotowa (1/min) 0-2600
- Uchwyt narzędzia 1/2" KWADRAT
- Waga (kg) 1,6

WR14DL

KLUCZ UDAROWY BATERYJNY "LI-ION"

- Długość całkowita (mm) 167
- Liczba udarów (1/min) 0-3200
- Maks. moment obrotowy (Nm) 200
- Napięcie elektryczne (V) 14,4
- Połączenia śrubowe M10-M16
- Połączenia śrubowe odpowiedzialne M8-M14
- Prędkość obrotowa (1/min) 0-2600
- Uchwyt narzędzia 1/2"(12,7mm) kwadrat
- Waga (kg) 1,7

WR14DMR

KLUCZ UDAROWY BATERYJNY

- Długość całkowita (mm) 167
- Liczba udarów (1/min) 0-3200
- Maks. moment obrotowy (Nm) 195
- Napięcie elektryczne (V) 14,4
- Połączenia śrubowe M10 - M16
- Połączenia śrubowe odpowiedzialne M8 - M14
- Prędkość obrotowa (1/min) 0-2600
- Uchwyt narzędzia 1/2" KWADRAT
- Waga (kg) 1,8
  Produkcja została zakończona.
- **Produkcja została zakończona.**

WR14DSL

KLUCZ UDAROWY BATERYJNY "LI-ION"

- Liczba udarów (1/min) (Power/Save) 0-2400 / 0-3200
- Maks. moment obrotowy(Nm) (Power/Save) 165 / 90
- Napięcie elektryczne 14,4V
- Połączenia śrubowe M5 - M16

- Połączenia śrubowe odpowiedzialne M6 - M12
- Prędkość obrotowa (1/min) (Power/Save) 0-2600 /0-2000
- Uchwyt 1/2" kwadrat zew.
- Waga 1,5 kg

WR18DL

KLUCZ UDAROWY BATERYJNY "LI-ION"

- Długość całkowita (mm) 167
- Liczba udarów (1/min) 0-3200
- Maks. moment obrotowy (Nm) 220
- Napięcie elektryczne (V) 18
- Połączenia śrubowe M10-M16
- Połączenia śrubowe odpowiedzialne M8-M14
- Prędkość obrotowa (1/min) 0-2600
- Uchwyt narzędzia 1/2"*12,7mm) kwadrat
- Waga (kg) 1,5

WR18DMR

KLUCZ UDAROWY BATERYJNY

- Długość całkowita (mm) 167
- Liczba udarów (1/min) 0-3200
- Maks. moment obrotowy (Nm) 220
- Napięcie elektryczne (V) 18
- Połączenia śrubowe M10 - M16
- Połączenia śrubowe odpowiedzialne M8 - M14
- Prędkość obrotowa (1/min) 0-2600
- Uchwyt narzędzia 1/2" KWADRAT
- Waga (kg) 2
  Produkcja została zakończona.
- **Produkcja została zakończona.**

Prezentowane zdjęcia mogą nieznacznie różnić się od produktów oferowanych przez Hitachi Power Tools na polskim rynku. Producent zastrzega sobie prawo do usprawniania urządzeń, zmian ich parametrów, jak również cen.

DRUKUJ