

AGROVOLT

AGROVOLT AV 22 R



Parametry techniczne

Regulacja napięcia	standard
Stabilizacja napięcia	±1,5 %
Częstotliwość	50 Hz
Napięcie 3 fazowe	400 V
Współczynnik mocy	0,8 cos φ
Moc maksymalna	24,4 kVA
Moc znamionowa	22 kVA
Prąd znamionowy	31,9 A
Napięcie 1 fazowe	230 V
Współczynnik mocy	1 cos φ
Moc maksymalna	9,7 kVA
Moc znamionowa	8,8 kVA
Prąd znamionowy	38,3 A
Waga	129 kg
Długość	950 mm
Szerokość	800 mm
Wysokość	933 mm
Prądnica	synchroniczna
Stopień ochrony	23 IP
Obroty	3000 obr/min.
Przekładnia	1:7
Rodzaj oleju	SAE 80W-90
Ilość oleju	0,9 L
Traktor	
Obroty WOM	430 obr./min.
Moc WOM	21 / 29 kW/KM
Minimalna wytrzymałość wału	35 / 48 kW/KM
Minimalna wytrzymałość wału	621 Nm

Wyposażenie standardowe

- 1 gniazdo 32A 400V
- 2 gniazda 16A 230V Schuko
- Automat bezpiecznikowy 400V
- Automat bezpiecznikowy 230V
- Zabezpieczenie różnicowo-prądowe
- Pomiar czasu, V, Hz, A, kVA
- Zestaw zabezp. połączenie z traktorem
- Przekładnia zalana olejem

Normy i Dyrektywy

- **2000/14/WE**
Dyrektywa Emisji Hałasu wraz ze zmianą 2005/88/WE
- **2006/42/WE**
Dyrektywa Maszynowa
- **2014/35/WE**
Dyrektywa Niskiego Napięcia
- **2014/30/WE**
Dyrektywa Kompatybilności Elektromagnetycznej