

# AGROVOLT

## AGROVOLT AV 60 R



### Parametry techniczne

<b>Regulacja napięcia</b>	<b>AVR</b>
<b>Stabilizacja napięcia</b>	<b>±1 %</b>
<b>Częstotliwość</b>	<b>50 Hz</b>
<b>Napięcie 3 fazowe</b>	<b>400 V</b>
<b>Współczynnik mocy</b>	<b>0,8 cos φ</b>
<b>Moc maksymalna</b>	<b>66 kVA</b>
<b>Moc znamionowa</b>	<b>60 kVA</b>
<b>Prąd znamionowy</b>	<b>87 A</b>
<b>Napięcie 1 fazowe</b>	<b>230 V</b>
<b>Współczynnik mocy</b>	<b>1 cos φ</b>
<b>Moc maksymalna</b>	<b>26,4 kVA</b>
<b>Moc znamionowa</b>	<b>24 kVA</b>
<b>Prąd znamionowy</b>	<b>104,3 A</b>
Waga	348 kg
Długość	1100 mm
Szerokość	800 mm
Wysokość	1016 mm
Prądnica	synchroniczna
Stopień ochrony	23 IP
Obroty	1500 obr./min.
Przekładnia	1:3,5
Rodzaj oleju	SAE 80W-90
Ilość oleju	1 L
<b>Traktor</b>	
Obroty WOM	430 obr./min.
Moc WOM	50 / 77 kW/KM
Minimalna wytrzymałość wału	93 / 126 kW/KM
Minimalna wytrzymałość wału	1645 Nm

### Wyposażenie standardowe

- Gniazdo 125A 400V
- Wyzwalacz podnapięciowy
- 1 gniazdo 32A 230V Schuko
- 1 gniazdo 16A 230V Schuko
- Automat bezpiecznikowy 400V
- Automat bezpiecznikowy 230V
- Wyłącznik termiczny 230V
- Zabezpieczenie różnicowo-prądowe
- Pomiar czasu, V, Hz, A, kVA
- Zestaw zabezp. połączenie z traktorem
- Przekładnia zalana olejem

### Normy i Dyrektywy

- **2000/14/WE**  
Dyrektywa Emisji Hałasu wraz ze zmianą 2005/88/WE
- **2006/42/WE**  
Dyrektywa Maszynowa
- **2014/35/WE**  
Dyrektywa Niskiego Napięcia
- **2014/30/WE**  
Dyrektywa Kompatybilności Elektromagnetycznej