

AGROVOLT

AGROVOLT AV 80 R



Parametry techniczne

Regulacja napięcia	AVR
Stabilizacja napięcia	±1 %
Częstotliwość	50 Hz
Napięcie 3 fazowe	400 V
Współczynnik mocy	0,8 cos φ
Moc maksymalna	88 kVA
Moc znamionowa	80 kVA
Prąd znamionowy	115,9 A
Napięcie 1 fazowe	230 V
Współczynnik mocy	1 cos φ
Moc maksymalna	35,2 kVA
Moc znamionowa	32 kVA
Prąd znamionowy	139,1 A
Waga	416 kg
Długość	1180 mm
Szerokość	800 mm
Wysokość	1016 mm
Prądnica	synchroniczna
Stopień ochrony	23 IP
Obroty	1500 obr./min.
Przekładnia	1:3,8
Rodzaj oleju	SAE 80W-90
Ilość oleju	2 L
Traktor	
Obroty WOM	430 obr./min.
Moc WOM	75 / 101 kW/KM
Minimalna wytrzymałość wału	123 / 167 kW/KM
Minimalna wytrzymałość wału	2176 Nm

Wyposażenie standardowe

- Gniazdo 125A 400V
- Wyzwalacz podnapięciowy
- 1 gniazdo 32A 230V Schuko
- 1 gniazdo 16A 230V Schuko
- Automat bezpiecznikowy 400V
- Automat bezpiecznikowy 230V
- Wyłącznik termiczny 230V
- Zabezpieczenie różnicowo-prądowe
- Pomiar czasu, V, Hz, A, kVA
- Zestaw zabezp. połączenie z traktorem
- Przekładnia zalana olejem

Normy i Dyrektywy

- **2000/14/WE**
Dyrektywa Emisji Hałasu wraz ze zmianą 2005/88/WE
- **2006/42/WE**
Dyrektywa Maszynowa
- **2014/35/WE**
Dyrektywa Niskiego Napięcia
- **2014/30/WE**
Dyrektywa Kompatybilności Elektromagnetycznej