



TR230 GS & TR231 GL

NOWOŚĆ Tnie płytki o długości nawet do 1200 mm

1100 W
Ø 230 mm
860 >
1200 mm
61 > 67 kg
230 V 1~



TR 230 GS & TR 231 GL to profesjonalne urządzenia wyposażone w bardzo mocny silnik (1,1 kW), zaprojektowane do cięcia nawet najdłuższych płytek (860 mm dla GS i nawet 1200 mm dla GL)

Cechy	Korzyści
Ruchoma głowica	Idelane cięcie pod kątem od 0° do 45°
Zdejmowany stół	Szybkie i łatwe czyszczenie
Rama ze składanymi nogami	Łatwa w transporcie
Prowadnica z kątowym ustawieniem	Prezycyjne cięcie pod kątem
Wbudowane przedłużenie boczne	Łatwe cięcie szerokich materiałów
Prowadnica boczna	Wysoka precyzja cięcia długich materiałów



Wypoziomowanie nóg



Prowadnica z kątowym ustawieniem



Zdejmowany stół



Wbudowane przedłużenie boczne



TR230 GS



Składane rączki.



Pochylna głowka.

Nr modelu	Nr produktu	Kod EAN 13
TR230 GS	70184629664	5450248405511
TR231 GL	70184641991	5450248495291

Dane techniczne	TR230 GS	TR231 GL
Dołączono 1 tarczę diamentową	Ø 230 mm	Ø 230 mm
Źródło napięcia / Moc W	230 V 1~ / 1,1 kW	230 V 1~ / 1,1 kW
Bezpiecznik / Generator	16 A / 3 kVA	16 A / 3 kVA
Max. tarcza x otwór	Ø 230 x 25,4 mm	Ø 230 x 25,4 mm
Pochylna głowka / stół	0 - 45°	0 - 45°
Max. głębokość cięcia przy 90° / 45°	45 mm / 35 mm	45 mm / 35 mm
Max. długość cięcia	860 mm	1200 mm
Rozmiar stołu	860 x 565 mm	1200 x 565 mm
Prędkość narzędzia RPM	2950 min ⁻¹	2950 min ⁻¹
Wibracje rąk (limit godzinowy)	< 2,5 m/s ²	< 2,5 m/s ²
Moc dźwięku / poziom nacisku	71 dB(A) / 79 dB(A)	71 dB(A) / 79 dB(A)
Wymiary (LxWxH)	1560 x 600 x 1175 mm	1860 x 600 x 1175 mm
Waga	61 kg	72 kg



Znajdź ODPOWIEDNIĄ TARCZĘ na str. 23-28 i AKCESORIA na str. 44 !