




# PRZECINARKI STOLIKOWE

## CGW

2,2 kW  
Ø 350 mm



500 mm

66 kg

230 V 1~

Najmniejsza z asortymentu posiadająca głowicę tnącą trzymaną przez jeden wspornik, pozwalająca na przecięcie 500 mm płyty chodnikowej.

Cechy	Korzyści
Składane nogi i kółka transportowe	Łatwy transport i przechowywanie
Poprzeczna prowadnica	Cięcia pod każdym kątem bez dodatkowych narzędzi
Blokada głowki tnącej	Łatwe przecinanie
Zdemontowalna ochrona tarczy	Maksymalna ochrona operatora z łatwym dostępem do tarczy




Łatwa zmiana tarczy.



Tyłny panel.



Kompensacyjna sprężyna.



Kątownik.



ALFA

Nr modelu	Nr produktu	Kod EAN 13
CGW 1-30-1 230V	70184629851	5450248407393

Dane techniczne	
Źródło napięcia	230 V 1~
Moc kW	2,2 kW (3 Hp)
Bezpiecznik / Generator	16 A / 6 kVA
Max. tarcza x otwór	Ø 350 x 25,4 mm
Max. głębokość cięcia	110 mm
Max. długość cięcia	500 mm
Rozmiar stołu	440 x 340 mm
Prędkość narzędzia RPM	2800 min <sup>-1</sup>
Wibracje rąk (limit godzinowy)	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Moc dźwięku / poziom nacisku	92 dB(A) / 80 dB(A)
Wymiary (LxWxH)	980 x 600 x 550 mm
Wymiary (LxWxH) (składane nogi)	980 x 600 x 1250 mm
Waga	66 kg



Znajdź ODPOWIEDNIĄ TARCZĘ na str. 8-28 i AKCESORIA na str. 58 !