



PG2c

Pompy do wody czystej serii PG

Wydajna i trwała pompa do różnych zastosowań

Ta samozasysająca odśrodkowa pompa wodna napędzana niezawodnym silnikiem benzynowym Loncin i wyposażona w specjalny żeliwny wirnik i spiralę charakteryzuje się wydajnością i trwałością niezbędną do podstawowych zastosowań związanych z odwadnianiem.

Opis produktu

- Lekka, kompaktowa konstrukcja
- Niezawodny silnik Loncin
- Żeliwny wirnik i spirala zapewniają długi okres użytkowania i minimalne serwisowanie
- Uszczelnienie mechaniczne z węgla krzemu

Dane techniczne

■ dane wydajności mechanicznej

Maks. wydajność pompy 500,0 l/min

Maks. średnica cząsteczek stałych 5,0 mm

Maks. wysokość ssania 6,0 m

Maks. wysokość podnoszenia 30,0 m

■ dane mechaniczne

Długość 550,0 mm

Szerokość 430,0 mm

Wysokość 390,0 mm

Ciężar roboczy 26,0 kg

Średnica króćca ssawnego/
ciśnieniowego 50,0 mm

■ Silnik spalinowy

Pojemność baku 3,6 ja

Prędkość obrotowa 1 3.600,0 1 minu

■ Charakterystyka środowiskowa

Poziom mocy dźwiękowej LWA,
gwarantowany 104,0 dB(A)