



Wózek paletowy Pramac TX

Model: TX 10/09,



link do produktu:

https://axam.net.pl/wozki-pramac/1106-4136-wozek-paletowy-pramac-tx.html#/model-tx_10_09

Cena: **12 358,00 zł** netto

Producent: PRAMAC LIFTER

Nr referencyjny: HA010000000

Inne kombinacje produktu:

Model	cena netto	cena brutto
TX 10/09	12 358,00 zł	15 200,34 zł
TX 10/16	12 641,00 zł	15 548,43 zł
TX 10/16 Straddle	23 868,00 zł	29 357,64 zł
TX 10/20	13 407,00 zł	16 490,61 zł
TX 12/25	14 820,00 zł	18 228,60 zł
TX 12/29	15 103,00 zł	18 576,69 zł
TX 12/35	15 669,00 zł	19 272,87 zł

Informacje

Wózek paletowy Pramac TX - ładowność: 1000/1200kg, długość: 1150mm

Opis produktu

Seria układek Pramac TX charakteryzuje się manualnym prowadzeniem i elektrohydraulicznym unoszeniem. Układarki te są bardzo stabilne i zdolne do bezpiecznego podnoszenia nawet bardzo ciężkich ładunków na duże wysokości.

Specyfikacja techniczna TX 10/09:

- Napęd: **Ręczny**
- Typ operatora: **Pieszny**
- Ładowność: **1000 kg**
- Wysokość, maszt opuszczony: **1300 mm**
- Wolne unoszenie: **810 mm**
- Wysokość podnoszenia: **810 mm**
- Całkowita długość: **1750 mm**
- Całkowita szerokość: **750 mm**
- Wymiary widel - szerokość: **150 mm**
- Wymiary widel - długość: **1150 mm**
- Odległość między widłami: **560 mm**
- Szerokość korytarza roboczego: **2336 mm**
- Promień skrętu: **1440 mm**

Specyfikacja techniczna TX 10/16:

- Napęd: **Ręczny**
- Typ operatora: **Pieszny**
- Ładowność: **1000 kg**
- Wysokość, maszt opuszczony: **1970 mm**
- Wolne unoszenie: **1510 mm**
- Wysokość podnoszenia: **1510 mm**
- Całkowita długość: **1750 mm**
- Całkowita szerokość: **750 mm**
- Wymiary widel - szerokość: **150 mm**
- Wymiary widel - długość: **1150 mm**
- Odległość między widłami: **560 mm**
- Szerokość korytarza roboczego: **2336 mm**
- Promień skrętu: **1440 mm**

Specyfikacja techniczna TX 10/16 Straddle:

- Napęd: **Ręczny**
- Typ operatora: **Pieszy**
- Ładowność: **1000 kg**
- Wysokość, maszt opuszczony: **1970 mm**
- Wolne unoszenie: **1510 mm**
- Wysokość podnoszenia: **1510 mm**
- Całkowita długość: **1640 mm**
- Całkowita szerokość: **750 mm**
- Wymiary wideł - szerokość: **100 mm**
- Wymiary wideł - długość: **1000 mm**
- Szerokość korytarza roboczego: **2588 mm**
- Promień skrętu: **1790 mm**

Specyfikacja techniczna TX 10/20:

- Napęd: **Ręczny**
- Typ operatora: **Pieszy**
- Ładowność: **1000 kg**
- Wysokość, maszt opuszczony: **2370 mm**
- Wolne unoszenie: **1910 mm**
- Wysokość podnoszenia: **1910 mm**
- Całkowita długość: **1750 mm**
- Całkowita szerokość: **750 mm**
- Wymiary wideł - szerokość: **150 mm**
- Wymiary wideł - długość: **1150 mm**
- Odległość między widłami: **560 mm**
- Szerokość korytarza roboczego: **2336 mm**
- Promień skrętu: **1440 mm**

Specyfikacja techniczna TX 12/25:

- Napęd: **Ręczny**
- Typ operatora: **Pieszy**
- Ładowność: **1200 kg**
- Wysokość, maszt opuszczony: **1980 mm**
- Wysokość podnoszenia: **2810 mm**
- Całkowita długość: **1850 mm**
- Całkowita szerokość: **850 mm**
- Wymiary wideł - szerokość: **150 mm**
- Wymiary wideł - długość: **1150 mm**
- Odległość między widłami: **560 mm**
- Szerokość korytarza roboczego: **2540 mm**
- Promień skrętu: **1760 mm**

Specyfikacja techniczna TX 12/35:

- Napęd: **Ręczny**
- Typ operatora: **Pieszy**
- Ładowność: **1200 kg**
- Wysokość, maszt opuszczony: **2250 mm**
- Wolne unoszenie: **80 mm**
- Wysokość podnoszenia: **3410 mm**
- Całkowita długość: **1850 mm**
- Całkowita szerokość: **850 mm**
- Wymiary wideł - szerokość: **150 mm**
- Wymiary wideł - długość: **1150 mm**
- Odległość między widłami: **560 mm**
- Szerokość korytarza roboczego: **2540 mm**
- Promień skrętu: **1760 mm**

Zalety:

- Kluczyk startowy i wyłącznik akumulatora:
 - Kluczyk startowy w serii TX pełni 2 funkcje
 - włącza i wyłącza układarkę
 - jest wyłącznikiem awaryjnym, całkowicie odłącza zasilanie i uniemożliwia uniesienie wideł
- Hamulec nożny - Hamulec nożny pełni również rolę hamulca parkingowego.
- Dyszel:
 - 3 pozycyjna dźwignia kontrolna (dół, neutral, podnoszenie) jest umiejscowiona na kole sterującym w celu przyspieszenia