



Frezarka do betonu Trelawny TFP 200



link do produktu:

<https://axam.net.pl/frezarki-do-betonu/1132-frezarka-do-betonu-trelawny-tfp-200.html>

Cena: **9 900,00 zł** netto

Producent: Części i akcesoria

Nr referencyjny: TFP 200

Informacje

Frezarka do betonu Trelawny TFP 200. TFP200 to połączenie innowacyjnej technologii ze sprawdzoną wydajnością, zamknięte w trwałej strugarce obrotowej. Nowoczesna, zintegrowana konstrukcja TFP200 zapewnia łatwiejsze manewrowanie i jednocześnie skraca czas pracy przy profilowaniu powierzchni.

Opis produktu

TFP200 to połączenie innowacyjnej technologii ze sprawdzoną wydajnością, zamknięte w trwałej strugarce obrotowej. Nowoczesna, zintegrowana konstrukcja TFP200 zapewnia łatwiejsze manewrowanie i jednocześnie skraca czas pracy przy profilowaniu powierzchni. Idealnie nadaje się do usuwania osadów, rdzy, farby i innych warstw z powierzchni stalowych podczas przygotowania do nałożenia nowych warstw. Pozwala szybko nanieść wzdłużny lub ząbkowany profil na powierzchni betonu. Może być także wykorzystana do czyszczenia powierzchni betonowej. Średnia głębokość cieciska do redukcji betonu wynosi 3 mm.

CECHY I ZALETY:

Aktywna kontrola głębokości

- Zwiększa ogólną wydajność
- Wydłu: a czas eksploatacji zespołu tnącego

Można transportować na 4 kółkach

- Tylne koła o dużej średnicy ułatwiają transportowanie
- Dwa przednie koła poprawiają stabilność

Uchwyt o regulowanej wysokości

- Zwiększa komfort pracy
- Pozwala dostosować urządzenie do kilku operatorów

Bezpieczeństwo w standardzie

- Uchwyt "trzymał, aby działał" zapewnia, że pracujące urządzenie nie będzie bez nadzoru

Specyfikacja techniczna:

- Silnik: HONDA GX 160
- Moc: 5,5 km
- Wymiary: 800x350x1000
- Waga: 68 kg
- Szerokość powierzchni roboczej: 195 mm
- Blokowane ustawienie głębokości i precyzyjna regulacja
- Dźwignia szybkiego włączania/wyłączania bębna tnącego
- Prędkość obrotowa ostrzy: 1650 obr/min
- Poziom hałasu db(A): 90

- Poziom wibracji A_{eq} (m/s^2): 10,3

Wyposażenie standardowe:

Frezy zakończone węglikiem wolframu - utwardzona stal pokryta węglikiem wolframu do nadawania różnych tekstur powierzchniom betonowym, strugania wzdłużnego i rowkowania. Stosowane także do usuwania dachówki i pokryć kruchych.