AXAM Maszyny i Urządzenia

Ćwiklinek 45
09-100 Płońsk
tel: 516 042 555
fax: 509 744 994





Motopompa Koshin STH-80X 900l/min 2,6atm

link do produktu:
https://axam.net.pl/motopompy-polszlamowe/1200-motopompa-koshin-sth-80e-900lmin-26atm.html

Cena: **3 364,00 zł** netto

Producent: KOSHIN

Nr referencyjny: SHT80X

Informacje

Motopompa Koshin STH-80X - wydajność: 900l/min 2,6atm, waga: 29kg

Opis produktu

FOGO STH 80X to spalinowa motopompa półszlamowa przeznaczona do przepompowywania wody brudnej, piaszczystej i mulistej. Dzięki możliwości pracy z wodą zawierającą zanieczyszczenia stałe o średnicy do 9 mm urządzenie sprawdzi się tam, gdzie zwykła pompa do czystej wody może okazać się niewystarczająca. Jest przeznaczona między innymi do prac budowlanych, rolniczych, komunalnych, nawadniania oraz odwadniania wykopów i zalanych terenów.

Model posiada 3-calowe przyłącza o średnicy 80 mm i osiąga wydajność do 900 l/min, czyli około 54 m³/h. Maksymalna wysokość podnoszenia wynosi 26 m, a wysokość ssania do 8 m. Takie parametry pozwalają na szybkie przepompowywanie dużych ilości wody, również w miejscach pozbawionych dostępu do energii elektrycznej.

Za napęd odpowiada czterosuwowy, chłodzony powietrzem silnik benzynowy Honda GX160 o pojemności 163 cm³. Silnik osiąga moc znamionową 2,9 kW (3,9 KM) oraz maksymalną 3,6 kW (4,9 KM) przy 3600 obr./min. Rozruch odbywa się ręcznie za pomocą linki, a zbiornik paliwa o pojemności 3,1 l pozwala na około 2 godziny ciągłej pracy, zależnie od warunków eksploatacji.

Istotną zaletą **FOGO STH 80X** jest wytrzymała konstrukcja części pompowej. Wirnik i obudowa spiralna wykonane są z żeliwa sferoidalnego FCD, które charakteryzuje się wysoką odpornością na erozję. Zastosowane uszczelnienie mechaniczne z węglika krzemu (SiC) zapewnia zwiększoną odporność na zużycie podczas pompowania wody zawierającej piasek i inne materiały ścierne. Konstrukcja pompy umożliwia również łatwy demontaż wirnika bez użycia specjalistycznych narzędzi.

FOGO STH 80X sprawdzi się przede wszystkim podczas odwadniania wykopów, placów budowy, piwnic i terenów zalanych, a także w gospodarstwach rolnych, przy nawadnianiu oraz innych pracach związanych z przepompowywaniem wody średnio zanieczyszczonej. Dzięki 3-calowym przyłączom i wydajności 900 l/min pozwala na sprawne usuwanie dużych ilości wody.

Przeznaczenie: usługi, budownictwo, straż pożarna, służby ratownicze
Zalecana do: woda półszlamowa
Mocne punkty: najlepsza do piaszczystej i błotnej wody, uszczelka z węgliku krzemu 4-5 razy trwalsza od węglowo-ceramicznej, wirnik i obudowa wykonana z żeliwa sferoidalnego 10-krotnie odporniejszego na korozję

Specyfikacja techniczna pompy:

- Wydajność: 9**00 l/min**
- Max. wysokość podnoszenia: **26 m**
- Max. wysokość ssania: **8 m**
- Max. średnica zanieczyszczeń: **9 mm**
- Średnice złączy ssące/tłoczone: **80/80 mm**
- Wymiary dł x szer x wys: **525 x 389 x 473 mm**
- Waga: **29 kg**

Specyfikacja techniczna silnika:

- Typ: **Honda GX 160**
- Moc: **3,6 kW**
- Pojemność silnika: **163 cm³**

- Pojemność zbiornika paliwa: **3,1 l**
- Rodzaj paliwa: Benzyna bezołowiowa
- Czas pracy bez tankowania: **2,2 h**
- Rozruch: linka

Wyposażenie standardowe:

- 2 nasady aluminiowe
- łącznik ssawny aluminiowy
- kosz ssawny

Powiązane produkty



Nasada 2"/3"

30,00 zł



Łącznik ssawny 2"/3"

40,00 zł