



Młot pneumatyczny FL 0022 SVR



link do produktu: <https://axam.net.pl/1310-mlot-pneumatyczny-fl-0022-svr.html>

Cena: **5 600,00 zł** netto

Nr referencyjny: 8900000139

Informacje

Młot pneumatyczny Chicago Pneumatic FL 0022 SVR - 13 kg, 21 l/s.

Opis produktu

Młot pneumatyczny **FL 0022 SVR** doskonale sprawdza się przy pracach prowadzonych w kopalniach, między innymi dlatego, że wlot powietrza znajduje się na górze młota. Duży skok bijaka sprawia, że jest on niezastąpiony przy kopaniu gliny lub kuciu płyt betonowych. Spust umieszczony jest na zewnątrz uchwytu. Konstrukcja młota pneumatycznego **FL 0022 SVR** jest bardzo wytrzymała, dzięki czemu nadaje się on do najcięższych prac.

SVR - system odpowiedzialny za redukcję wibracji oraz cichszą pracę sprzętu.

Specyfikacja techniczna:

- Masa: **13 kg**
- Długość: **635 mm**
- Zużycie powietrza: **21 l/s**
- Częstotliwość udaru: **1320 udar/min**
- Poziom wibracji (ISO 20643): **21,9 m/s²**
- Poziom mocy dźwięku: **105 db(A)**
- Poziom ciśnienia dźwięku: **89 db(A)**
- Zabezpieczenie: kołpak nakręcany
- Rozmiar wlotu powietrza: **3/4" BSP**
- Rodzaj uchwytu: spust zewnętrzny
- Rozmiar narzędzia: **19x82 mm**