AXAM Maszyny i Urządzenia

Ćwiklinek 45
09-100 Płońsk
tel: 516 042 555
fax: 509 744 994





Wiertło koronowe Dr. Schulze TIGER Ø 52-500mm

Średnica wiertła: 52mm 1/2",

link do produktu:
https://axam.net.pl/wiertla-koronowe/1389-3707-wiertlo-koronowe-tiger-o-122-500mm.html#/srednica_wiertla-52mm_1_2

Cena: **340,00 zł** netto

Producent: DR. SCHULZE

Inne kombinacje produktu:

Średnica wiertła	cena netto	cena brutto
52mm 1/2"	340,00 zł	418,20 zł
52mm 1 1/4"	330,00 zł	405,90 zł
62mm 1 1/4"	380,00 zł	467,40 zł
72mm 1 1/4"	430,00 zł	528,90 zł
82mm 1 1/4"	440,00 zł	541,20 zł
92mm 1 1/4"	510,00 zł	627,30 zł
102mm 1 1/4"	530,00 zł	651,90 zł
112mm 1 1/4"	580,00 zł	713,40 zł
122mm 1 1/4"	650,00 zł	799,50 zł
132mm 1 1/4"	670,00 zł	824,10 zł
142mm 1 1/4"	720,00 zł	885,60 zł
152mm 1 1/4"	780,00 zł	959,40 zł
162mm 1 1/4"	830,00 zł	1 020,90 zł
172mm 1 1/4"	840,00 zł	1 033,20 zł
182mm 1 1/4"	890,00 zł	1 094,70 zł
202mm 1 1/4"	960,00 zł	1 180,80 zł
225mm 1 1/4"	1 290,00 zł	1 586,70 zł
250mm 1 1/4"	1 410,00 zł	1 734,30 zł
300mm 1 1/4"	1 750,00 zł	2 152,50 zł
350mm 1 1/4"	2 160,00 zł	2 656,80 zł
400mm 1 1/4"	2 490,00 zł	3 062,70 zł
450mm 1 1/4"	2 790,00 zł	3 431,70 zł
500mm 1 1/4"	3 010,00 zł	3 702,30 zł

Informacje

Wiertło koronowe Dr. Schulze TIGER - średnice od 52 do 500 mm.

Opis produktu

Wiertła koronowe TIGER przeznaczone są do:

- betonu niezbrojonego lub z małą ilością zbrojenia
- kręgów betonowych (szczególnie polecane)

Cechy szczególne:

- Wysokość segmentów 9 mm
- Segmenty typu "dach" ø 50-225 mm

Dostępne średnice:

średnica	uchwyt/gwint	długość segmentów	szerokość segmentów	ilość segmentów
52	1/2"	24	3,5	5

52	1 1/4"	24	3,5	5
62	1 1/4"	24	3,5	6
72	1 1/4"	24	3,5	7
82	1 1/4"	24	3,5	7
92	1 1/4"	24	3,5	8
102	1 1/4"	24	3,5	9
112	1 1/4"	24	3,5	9
122	1 1/4"	24	3,5	10
132	1 1/4"	24	3,5	10
142	1 1/4"	24	4,0	10
152	1 1/4"	24	4,0	11
162	1 1/4"	24	4,0	12
172	1 1/4"	24	4,0	12
182	1 1/4"	24	4,0	13
202	1 1/4"	24	4,0	14
225	1 1/4"	24	4,0	15
250	1 1/4"	20	5,0	18
300	1 1/4"	20	5,0	22
350	1 1/4"	20	5,0	24
400	1 1/4"	20	5,0	16
450	1 1/4"	20	5,0	28
500	1 1/4"	20	5,0	28