



Agregat prądotwórczy Honda EG4500CL + przegląd



link do produktu:

<https://axam.net.pl/agregaty-honda-1-fazowe/1466-agregat-pradotwoczy-honda-eg4500cl.html>

Cena: **6 609,76 zł** netto

Obniżka: -1 081,30 zł

Stara cena: 7 691,06 zł netto

Producent: HONDA

Nr referencyjny: EG4500CL

Informacje

Agregat prądotwórczy Honda EG4500CL - 4,5kW, 230V, 79kg, Honda GX390



Opis produktu

Podana cena **zawiera** koszt wykonania **przeglądu przedsprzedażnego (zerowego)**, który jest jednym z warunków otrzymania gwarancji na urządzenie lub maszynę.

Wykonanie przeglądu zerowego jest obowiązkiem Sprzedającego, ale istnieje możliwość wykonania odpłatnie przeglądu zerowego u [innego Autoryzowanego Diler lub Serwisu Aries Power](#).

Agregat prądotwórczy firmy Honda EG4500CL to profesjonalny, a przy tym przenośny agregat jednofazowy. Agregat ten wyróżnia prostota obsługi, dzięki czemu nawet mniej doświadczony użytkownik nie będzie miał problemu z obsługą tego urządzenia.

Agregat cechuje wysoka jakość generowanego prądu, dzięki zamontowanemu silnikowi Honda GX 390 o mocy 11KM

W agregacie prądotwórczym umieszczono zbiornik paliwa, który został powiększony do 24 litrów wraz ze wskaźnikiem jego poziomu. Dzięki powiększonemu zbiornikowi paliwa, wydłużono czas pracy agregatu bez konieczności dodatkowego dotankowania.

Cyfrowy automatyczny regulator napięcia (D-AVR) odpowiada za stabilizację napięcia. Technologia ta zapewnia najwyższej jakości energię elektryczną, ponieważ ciągle kontroluje i koryguje wahania napięcia wyjściowego.

Na przednim panelu umieszczono wyłącznik obwodu prądu zmiennego, włącznik zapłonu, zacisk uziemienia oraz wyłącznik obwodu prądu zmiennego.

Dzięki centralnemu umieszczeniu urządzeń sterujących w agregacie mamy łatwy dostęp do korka wlewu oleju, rączki rozrusznika, dźwignienki zaworu paliwa, filtra powietrza oraz do drążka ssania.

W celu uniknięcia problemów z działaniem odbiornika prądu, przed podłączeniem odbiornika do agregatu należy sprawdzić jego prąd rozruchowy.

Specyfikacja techniczna:

- Moc max.: **4,5 kW**
- Moc nom.: **4,0 kW**
- Gniazda AC: **2 gniazda 230V 16A; 1 gniazdo 230V 32A**
- Gniazda DC: **brak**
- LWA/Stopień ochrony: **96 db(A)/IP23**
- Silnik: **Honda GX390**
- Moc max.: **11 KM**
- Rozruch: **Ręczny**
- Długość (złożone rączki): **681 mm**
- Szerokość: **530 mm**
- Wysokość (z kółkami): **571 mm**
- Waga: **79,5 kg**
- Zbiornik paliwa: **24l**
- Czas pracy: do **9h30m**

Wyposażenie standardowe:

- Cyfrowa stabilizacja napięcia D-AVR,

- V-amortyzatory,
- Stoper antywstrząsowy,
- Duży zbiornik paliwa,
- Wskaźnik poziomu paliwa.

Wyposażenie dodatkowe:

- Licznik motogodzin,
- Zestaw transportowy

Powiązane produkty



Zestaw serwisowy HONDA GX 390

150,00 zł



Zestaw serwisowy do silnika HONDA GX 340-390

91,00 zł



Licznik motogodzin

420,00 zł



Zestaw transportowy do agregatu

410,00 zł