



Agregat prądowórczy Honda EP12000E AVR + przegląd



link do produktu:

<https://axam.net.pl/agregaty-europower-powered-by-honda-1-fazowe/1477-agregat-pradotworczy-honda-ep12000e-avr.html>

Cena: **18 373,89 zł netto**

Producent: HONDA

Nr referencyjny: EP12000AVR

Informacje

Agregat prądowórczy Honda EP12000E - 12kW, 230V, 150kg, Honda GX690



Opis produktu

Podana cena **zawiera** koszt wykonania **przeglądu przedsprzedażnego (zerowego)**, który jest jednym z warunków otrzymania gwarancji na urządzenie lub maszynę.

Wykonanie przeglądu zerowego jest obowiązkiem Sprzedającego, ale istnieje możliwość wykonania odpłatnie przeglądu zerowego u [innego Autoryzowanego Diler lub Serwisu Aries Power](#).

Agregat prądowórczy Honda EP12000E AVR to agregat jednofazowy, który posiada w standardzie stabilizację napięcia. Agregat może zasilać urządzenia jednofazowe, które są czułe na jakość dostarczanego prądu dzięki zamontowanym dwóm gniazdom 230V 16A oraz jednemu gniazdu 230V 32A.

W agregacie zamontowano nowoczesny silnik japońskiego producenta Honda GX690, który napędzi prądnicę w urządzeniu. Silnik ten jest bardziej ekonomiczny i ekologiczny, ponieważ emisja spalin została ograniczona do minimum.

Zużycie paliwa podczas codziennej eksploatacji zmniejsza także tzw. AIS. **Układ AIS** (Automatic Idle System) zmniejsza obroty silnika w momencie odłączenia odbiornika od agregatu. Silnik sterowany jest za pomocą panela kontroli na którym znajdują się: licznik motogodzin, alarm olejowy, dźwignia ssania oraz stacyjka. Dzięki temu układowi agregat spala **5 litrów** benzyny w ciągu godziny pracy urządzenia. W agregacie zamontowano standardowy zbiornik paliwa o objętości **20 litrów**.

W celu ułatwienia pracy z agregatem prądowórczym Honda EP12000E AVR producent zainstalował rozrusznik elektryczny oraz akumulator, który w wersji z automatyką jest alternatywnym źródłem zasilania.

W związku z dość dużym hałasem do środowiska agregat ten jest przeznaczony do zabudowy.

Specyfikacja techniczna:

- Moc max.: **12,0 kW**
- Moc nom.: **10,8 kW**
- Gniazda AC: **1 gniazdo 230V 16A; 1 gniazdo 230V 32A**
- Gniazda DC: **brak**
- LWA/Stopień ochrony: **-/IP23**
- Silnik: **Honda GX690**
- Moc max.: **22,1 KM**
- Rozruch: **Elektryczny**
- Długość (złożone rączki): **1020 mm**
- Szerokość: **550 mm**
- Wysokość (z kółkami): **600 mm**
- Waga: **150 kg**
- Zbiornik paliwa: **20l**
- Czas pracy: do **4h** (przy 75% mocy znamionowej agregatu)

Wyposażenie standardowe:

- Licznik motogodzin
- Alarm olejowy
- AVR

Wyposażenie dodatkowe:

- Zestaw transportowy