



Agregat prądowórczy Fogo FM 4001

Model: FM 4001,



link do produktu:

https://axam.net.pl/kategorie/1602-1127-agregat-pradotworczy-fogo-fm-4001.html#/model-fm_4001

Producent: FOGO

Nr referencyjny: FM 4001

Inne kombinacje produktu:

Model
FM 4001
FM 4001 R



Informacje

Fogo FM 4001 generuje moc max. 4,2 kW, do napędu służy silnik Mitsubishi w całości wyprodukowany w Japonii.

Opis produktu

Agregat prądowórczy firmy Fogo FM 4001 to przenośny, profesjonalny agregat jednofazowy, który znajdzie zastosowanie na placach budów, przy pracach drogowych, będąc odpornym na trudne warunki pracy. Agregat ten mogą pracować ze wszystkimi odbiornikami jednofazowymi.

Agregat prądowórczy Fogo FM 4001 posiada silnik **Mitsubishi GB30GPN**. Zużycie paliwa agregatu prądowórczego Fogo FM 4001 to 1,7 l benzyny na godzinę pracy urządzenia. W agregacie FM 4001 zastosowano prądnice synchroniczne o stopniu ochrony IP 23.

Agregat prądowórczy Fogo FM 4001 został wyposażony w alarm olejowy, a także w 2 gniazda 1~ 16 A. W celu zabezpieczenia generatora został w nim zainstalowany system ochrony termicznej.

Jest to uniwersalna maszyna nadająca się zarówno do prac pod dużym obciążeniem, jak również do zastosowań domowych, gwarantująca jednocześnie dużą wydajność i żywotność.

Zastosowana prądnica jest to bezszczotkowa prądnica firmy NSM z miedzianym uzwojeniem i mocą max 5 kVA.

Specyfikacja techniczna agregatu:

- Moc znamionowa: **3,8 kW**
- Moc maksymalna: **4,2 kW**
- Napięcie znamionowe: **230 V 50 Hz**
- Prąd znamionowy: **16,5 A 1~**
- Moc akustyczna Lwa: **96 dB(A)**
- Wymiary dł x szer x wys: **650 x 520 x 490 mm**
- Waga: **58 kg**

Charakterystyka:

- Regulacja napięcia: **± 1%**
- Niski poziom zakłóceń THD: **≤ 6%**
- Prąd startowy prądnicy: **300%**
- Klasa izolacji prądnicy: **H**
- Stopień ochrony prądnicy: **IP 23**

Specyfikacja techniczna:

- Typ: **MITSUBISHI GB 30 GPN**
- Rodzaj paliwa: benzyna bezołowiowa 95
- Pojemność: **296 cm³**
- Pojemność zbiornika paliwa: **6 l**
- Zużycie paliwa: **1,7 l/h**
- Pojemność miski olejowej: **1 l**
- Rozruch rewersyjny linką

Wyposażenie standardowe:

- AVR - wersja FM 4001 R
- Zabezpieczenie przeciążeniowe
- 2 1~ gniazda 16A
- Czujnik poziomu oleju

Wyposażenie opcjonalne:

- Wąż do spalin
- Przyłącze węża do spalin
- Licznik czasu pracy
- Zestaw transportowy
- Zestaw serwisowy