



Przecinarka drogowa Tyrolit FSG 513



link do produktu: <https://axam.net.pl/przecinarki-jezdne/1635-przecinarka-fsg-513.html>

Cena: **18 691,32 zł** netto

Producent: TYROLIT

Nr referencyjny: 10988800

Informacje

Przecinarka jezdna Tyrolit FSG 513 - tarcza: 500mm, silnik: Honda GX390. głębokość: 195mm



Opis produktu

Doskonale prowadzenie cięcia dzięki inteligentnemu rozkładowi masy. Dzięki wyjątkowo wytrzymałej konstrukcji oraz wysokiej jakości wykonania model **FSG513** cechuje się odpornością na obciążenia. Uniwersalne zastosowanie ze względu na funkcję cięcia lewo i prawostronnego na sucho lub mokro. Napędzana jest niezawodnym silnikiem spalinowym marki Honda.

Cechy szczególne:

- Znakomite warunki cięcia
- Prosta obsługa
- Duża wytrzymałość i zmniejszenie poziomu wibracji
- Duża różnorodność zastosowań dzięki funkcji cięcia lewo-, prawostronnego i w narożach
- Łatwy i szybki transport
- Optymalne chłodzenie narzędzia przez sprawdzony system dopływu wody
- Konstrukcja maszyny ułatwiająca konserwację
- Niezawodny silnik benzynowy firmy Honda z filtrem cyklonowym
- Precyzyjne prowadzenie cięcia
- Maksymalne bezpieczeństwo - awaryjny wyłącznik
- Wygodne ustawianie głębokości cięcia i prędkości obrotowej



- Optymalnie rozłożony punkt ciężkości ponad wałem tnącym



- Uniwersalne zastosowanie dzięki funkcji cięcia lewo i prawostronnego



Specyfikacja techniczna:

- Napęd: **Honda GX390**
- Moc: **8,2 kW / 11 KM**
- Paliwo: bezołowiowe
- Zbiornik paliwa: 6,1 l
- Chłodzenie silnika: chłodzenie powietrzem
- Posuw: ręczny
- Napęd stołu: przez pasek klinowy
- Wymiary i waga:
 - Długość: **1136 mm**
 - Szerokość: **578 mm**
 - Wysokość: **1016 mm**
 - Ciężar: **115 kg**

Tarcza:

- Maks. głębokość cięcia **195 mm**
- Maks. średnica tarczy **Ø 500 mm**
- Liczba obrotów **2600 1/min**
- Mocowanie tarczy **Ø 25,4 mm**
- Zabierak **Ø 11,5 mm**
- Koło podziałowe **Ø 57,4 mm**