AXAM Maszyny i Urządzenia

Ćwiklinek 45
09-100 Płońsk
tel: 516 042 555
fax: 509 744 994











Teodolit elektroniczny Nivel System DT-2L

Wersja: bez akcesoriów,

link do produktu:
https://axam.net.pl/niwelatory-optyczne-i-elektroniczne/1647-2165-teodolit-elektroniczny-nivel-system-dt-2l.html#/wersja-bez_akcesoriow

Cena: **4 090,00 zł** netto

Producent: TOPCON

Nr referencyjny: DT-2L

Inne kombinacje produktu:

Wersja	cena netto	cena brutto
bez akcesoriów	4 090,00 zł	5 030,70 zł
Niwelator + statyw SJJ1	4 250,00 zł	5 227,50 zł

Informacje

Teodolit elektroniczny DT-2L instrument robiący szczegółowe pomiary nadający się na każdą budowę.

Opis produktu

Teodolit elektroniczny DT-2L Nivel System to precyzyjny, 2-sekundowy instrument pomiarowy, dzięki któremu można łatwo i szybko wyznaczyć kierunek, kąt czy określić spadek. Ten jeden z najważniejszych narzędzi pomiarowych na placu budowy, który charakteryzuje się dość rozbudowaną konstrukcją, jak na tego typu instrument. Model ten posiada m.in. dwustronne wyświetlacze, które podnoszą komfort pracy, jednoosiowy kompensator umożliwiający pracę w terenie o niestabilnym podłożu bez konieczności stałego kontrolowania poprawności spoziomowania czy pionownik laserowy, do ustawienia teodolitu na zadanym punkcie. Dzięki zastosowanemu wskaźnikowi laserowemu można nim łatwo i szybko wyznaczyć kierunek, kąt czy określić spadek. Teodolit DT-2L jest odporny na trudne warunki atmosferyczne (IPX6), co sprawia, że jest przygotowany do pracy nawet w ulewnym deszczu. Pojemny akumulator pozwala na długi czas pomiarów w terenie.

W ofercie Tedeolit DT-2 występuje w zestawie wraz ze statywem. Niwelator wyposażony we wskaźnik laserowy.

Specyfikacja techniczna:

- Długość lunety: **155 mm**
- Średnica obiektywu: **45 mm**
- Powiększenie: **30x**
- Obraz: **prosty**
- Pole widzenia: **1°30′**
- Rozdzielczość: **2,5″**
- Minimalna ogniskowa: **1,5 m**
- Metoda pomiaru: **odczyt absolutny**
- Odczyt: **H: dwustronny, V: dwustronny**
- Minimalny odczyt: **1″/5″**
- Dokładność: **2″**
- Wyświetlacz: **dwustronny podświetlany**
- Klawiatura: **6 przycisków**
- Typ kompensatora: **jednoosiowy**
- Zakres kompensatora: **± 3′**
- Pionownik: **laserowy**
- Zasilanie: **akumulator (3,7 V)**
- Spodarka: **odłączalna**
- Klasa odporności: **IPX6**
- Zakres temperatury pracy: **-20°C do +50°C**
- Wymiary: **160x190x324 mm**
- Waga: **4,8 kg**

Cechy szczególne:

- **Precyzja pomiarów** – nowoczesny system odczytu koła poziomego pozwala na natychmiastowe używanie tachimetru po jego wyjęciu z walizki, a boczna libella rurkowa ułatwia dokładne spoziomowanie teodolitu
- **Nie straszne wibracje i wstrząsy** – kompensator koła poziomego umożliwia pracę teodolitem w pobliżu ciężkich maszyn wywołujących drgania

podłoża

- **Widać jak na dłoni** – wskaźnik laserowy umożliwia pomiar kątów i tyczenie bez konieczności używania tyczki
- **Prostota obsługi** – posługiwanie się teodolitem jest niezwykle łatwe, a wyniki pomiarów wyświetlane są na podświetlanym ekranie LCD instrumentu
- **Wszechstronność zastosowań** – do pomiarów kątów, kierunków, wysokości, pochyleń, tyczenia, przenoszenia azymutów do szybów
- **Solidna konstrukcja, pomiary w każdych warunkach** – instrument jest w pełni wodo- i pyłoszczelne (IPX6), więc można go używać nawet w najcięższych warunkach na budowie

W zestawie:

- teodolit elektroniczny DT-2L 1 szt
- kufer transportowy 1 szt
- akumulator 1 szt
- ładowarka 1 szt
- dodatkowy zasobnik na baterie alkaliczne 1 szt
- instrukcja obsługi w języku polskim 1 szt
- łata teleskopowa (opcja)

Powiązane produkty



Aluminiowy statyw Nivel System SJJ1

290,00 zł