



Silnik do wiertnicy Tyrolit DME22SU [fi 20-150 mm]



link do produktu:

<https://axam.net.pl/silniki-elektryczne-do-wiertnic-230v/1682-silnik-do-wiertnicy-tyrolit-dme22su-fi-20-150-mm-.html>

Cena: **4 859,76 zł** netto

Producent: TYROLIT

Nr referencyjny: 10993027

Informacje

Wiercenie Tyrolit DME22SU do $\varnothing 150$ mm.



Opis produktu

Wiertnica DME22SU doskonale sprawdza się w przypadku prac elektrycznych i instalacyjnych. Jest wyposażona w 3-stopniową przekładnię oraz regulację prędkości z miękkim rozruchem. Zintegrowane odcięcie po przeciążeniu oraz wyłącznik bezpieczeństwa PRCD gwarantują bezpieczeństwo pracy. Za pomocą dołączonego adaptera M16 można wykonywać również wiercenie na sucho.

Cechy szczególne:

- Przekładnia 3-stopniowa pozwala uzyskać optymalne prędkości obrotowe.
- Wiercenie na sucho dzięki dołączonemu adapterowi M16.
- W praktycznej walizce transportowej



Parametry techniczne:

- Napięcie znamionowe / częstotliwość: **230 V / 50-60 Hz**
- Średnica wierceń: **20-150 mm**
- Moc znamionowa: **2,2 kW**
- Prąd znamionowy: **9,5 A**
- Prędkość obrotowa (pod obciążeniem): **400/750/1550 1/min**
- Prędkość obrotowa (na biegu jałowym): **850/1650/3450 1/min**
- Chłodzenie silnika: powietrze
- Mocowanie narzędzia (zewnętrzne): **1 1/4"**
- Mocowanie narzędzia (wewnętrzne): **1/2"**
- Sposób pracy: ręczny / na statywie
- Zastosowanie: na sucho / na mokro
- Elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem *
- Mechaniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem *
- Przełącznik zabezpieczający PRCD *
- Mocowanie wiertnicy: na statywie
- kołnierz zaciskowy: **60 mm**

Wymiary i waga:

- długość: **552 mm**
- szerokość: **110 mm**
- wysokość: **150 mm**
- waga: **6 kg**

Powiązane produkty



Wiertło koronowe Tyrolit CDL
TGD fi 82-500mm

501,03 zł



Stojak do wiertnicy Tyrolit
DRA150 [fi 150mm]

4 442,11 zł