AXAM Maszyny i Urządzenia

Ćwiklinek 45
09-100 Płońsk
tel: 516 042 555
fax: 509 744 994









Agregat prądotwórczy spawalniczy HONDA EP250XE + przegląd

link do produktu:
https://axam.net.pl/agregaty-spawalnicze-europower-powered-by-honda/1733-agregat-pradotworczy-spawalniczy-honda-ep250xe.html

Cena: **23 390,24 zł** netto

Producent: HONDA

Nr referencyjny: EP250XE

Informacje

Agregat prądotwórczy Honda EP250XE - 4kW, 400V, 160kg, Honda GX620

Opis produktu

Podana cena **zawiera** koszt wykonania **przeglądu przedsprzedażnego (zerowego)**, który jest jednym z warunków otrzymania gwarancji na urządzenie lub maszynę.

Wykonanie przeglądu zerowego jest obowiązkiem Sprzedającego, ale istnieje możliwość wykonania odpłatnie przeglądu zerowego u innego Autoryzowanego Dilera lub Serwisu Aries Power.

Agregat prądotwórczy spawalniczy **EP250XE** generuje maksymalnie **250 A prądu** spawania w **35% cyklu**, dzięki czemu można spawać elektrodą o maksymalnej średnicy **5 mm**. Generator wyposażony jest w gniazdo jednofazowe o mocy **4kW** oraz trójfazowe o mocy **10 kVA**.

Agregat prądotwórczy spawalniczy **EP250XE** posiada mocny i niezawodny silnik Honda GX620. Silnik generuje moc 20 KM oraz posiada zbiornik 20 litrów, zapewniając ciągłość pracy generatora EP250XE bez dodatkowego tankowania przez niemal **5 godzin**. Rozrusznik elektryczny występuje jako wyposażenie standardowe. Agregat doskonale sprawdza się w warsztatach rzemieślniczych, bazach remontowych. Jedną z dostępnych opcji jest zdalne sterowanie prądem spawania.

Specyfikacja techniczna:

- Moc max.: **10,0 kVA (400V)/4,0 kW (230V)**
- Moc nom.: 1**0,0 kVA (400V)/4,0 kW (230V)**
- Gniazda AC: **1 x 230 V 16 A, 1 x 400 V 16 A**
- Gniazda DC: Moduł spawalniczy 250A
- LWA /Stopień ochrony (do zabudowy)
- Rodzaj silnika: **Honda GX620**
- Moc max. (norma SAE J1349): **18,1 KM**
- Rozruch-ręczny/elektryczny elektryczny
- Długość (złożone rączki): **880 mm**
- Szerokość: **550 mm**
- Wysokość (z kółkami): **720 mm**
- Masa sucha: **160 kg**
- Zbiornik paliwa: **20 l**
- Czas pracy: **4,8 h**
- Wyposażenie standardowe Zabezpieczenia mageto-termiczne prądnicy, oil alert
- Dodatkowe opcje Zdalne sterowanie prądu spawania, licznik motogodzin, kable spawalnicze 5m, rękawice, tarcza, zestaw transportowy