



## Wibrator ENAR FOX TDX + wałek giętki 3m + buława

Średnica buławy: 25 mm,



link do produktu:

[https://axam.net.pl/enar-fox/1753-1372-wibrator-enar-fox-tdx-walek-gietki-3m-bulawa.html#/srednica\\_bulawy-25\\_mm](https://axam.net.pl/enar-fox/1753-1372-wibrator-enar-fox-tdx-walek-gietki-3m-bulawa.html#/srednica_bulawy-25_mm)

Cena: **2 790,00 zł netto**

Producent: ENAR

Nr referencyjny: foftdx3max25

### Inne kombinacje produktu:

Średnica buławy	cena netto	cena brutto
25 mm	2 790,00 zł	3 431,70 zł
32 mm	2 790,00 zł	3 431,70 zł
40 mm	2 790,00 zł	3 431,70 zł
48 mm	2 790,00 zł	3 431,70 zł
58 mm	2 880,00 zł	3 542,40 zł

### Informacje

Komplet wibratora Enar FOX TDX- napęd z wałkiem giętkim 3m oraz buławą wibracyjną.

### Opis produktu

**KOMPLET** składa się z:

- niezawodnego napędu Enar FOX
- wałka giętkiego Enar TDX
- buławy wibracyjnej Enar AX

**Najnowocześniejszy i najlepszy napęd wibratorów do betonu.** Zastosowano specjalną budowę silnika która zapewnia największą wytrzymałość i żywotność wirnika ze stojanem. Silnik jest niezależny od zewnętrznej obudowy napędu, w przypadku jej uszkodzenia silnik nadal będzie pracował bez zmian.

### Specyfikacja techniczna napędu Enar FOX:

- Waga: **5,8 kg**
- Zasilanie: **230V 50-60 HZ**
- Moc: **2300 W**
- Prędkość obrotowa: **18 000 obr/min**
- Wymiary: **354 x 105 x 205 mm**
- **Przewód zasilający o długości: 50cm**
- **Wersja FOX - TDX pasuje do wszystkich węży które współpracowały ze starszym silnikiem DINGO**

### Cechy szczególne napędu Enar FOX:

- Wzmocnienie przewodu u wylotu z silnika.
- Korpus o wytrzymałości 5 razy większej niż wymagania normy.
- Pasek łatwy w demontażu i regulacji.
- Filtr z pianki i siatka przy wlocie powietrza.
- Wyłącznik szczelny i zabezpieczony przed uderzeniami.
- Automatycznie rozłączające się szczotki węglowe, łatwo wymienne
- Wewnętrzna budowa silnika zwiększająca żywotność i osiowość pomiędzy wirnikiem a stojanem.

Wałki wzmocnione są od wewnątrz specjalną taśmą stalową i siatką. Natomiast końcówki wzmocnione są bieźnikowaniem, co poprawia pracę w miejscach o największym naprężeniu.

### Dostępne średnice buław:

Średnica	Waga	Długość	Częstotliwość wibracji	Wydajność w m <sup>3</sup> /h
25 mm	1.0 kg	300 mm	14 000 obr/min	10
32 mm	1.5 kg	365 mm	13 750 obr/min	14

40 mm - dodatkowo wzmocnione łożyska!	2.2 kg	335 mm	13 500 obr/min	17
48 mm	3.4 kg	370 mm	13 000 obr/min	28
58 mm	5.5 kg	410 mm	12 500 obr/min	35

Buławy oraz wałki są łatwo wymienne!

**Urządzenie objęte 12-miesięczną gwarancją!**

### Powiązane produkty



Szczotka węglowa Enar FOX

28,00 zł