



Agregat prądowórczy Fogo FH 9220 W

Model: FH 9220 W,



link do produktu:

https://axam.net.pl/agregaty-fogo-spawalniczne/1777-2147-agregat-pradotworczy-fogo-fh-9220-w.html#/model-fh_9220_w

Cena: **7 276,66 zł netto**

Obniżka: -20%

Stara cena: 9 095,83 zł netto

Producent: FOGO

Nr referencyjny: 37014



Inne kombinacje produktu:

Model	cena netto	cena brutto
FH 9220 W	7 276,66 zł	8 950,30 zł
FH 9220 TW	8 246,66 zł	10 143,39 zł
FH 9220 TWE	9 303,81 zł	11 443,68 zł

Informacje

Agregat prądowórczy Fogo FH9220 - 6,9kW, 400V, 98kg, Honda GX390

Opis produktu

LINIA STANDARD

Przeznaczenie: usługi, rzemiosło, przemysł, budownictwo.

Zalecane do: elektronarzędzia, maszyny elektryczne, pompy, oświetlenie, piece elektryczne.

Agregat FH 9220 z modułem spawalniczym!

Moduł spawalniczy:

Prąd spawania - cykl 60% 170A

Prąd spawania - cykl 35% 220A

Jest to jeden z najpopularniejszych agregatów prądowórczych trójfazowych, przenośnych – agregat prądowórczy Fogo FH 9220 stosowany w budownictwie, na działkach, jak też w ogrodach, do prac z elektronarzędziami, grzejnikami, pompami, oświetleniem etc.

Agregat prądowórczy Fogo FH 9220 posiada czterosuwowy silnik znanej, japońskiej marki **Honda** – producenta, który specjalizuje się w produkcji wysokiej jakości, niezawodnych i oszczędnych silników spalinowych. Agregat objęty jest **trzyletnią gwarancją** producenta.

Agregat prądowórczy firmy Fogo FH 9220 wyposażono w silnik **GX390** o mocy **7,4kW**. Chcąc uzyskać dłuższy czas pracy agregatu prądowórczego bez tankowania można dokupić zbiornik paliwa o ponad trzykrotnie większej objętości – 20l.

W agregacie prądowórczym FH 9220 zastosowano prądnice synchroniczne o stopniu ochrony **IP 23**, jest to stopień zabezpieczenia prądnicy przed niepożądanymi czynnikami: działaniem wody, wilgoci, pyłu oraz kurzu. Agregat prądowórczy Fogo FH 9220 został wyposażony w alarm olejowy a także w 1 gniazdo 1~ 16 A i 1 gniazdo 3~ 16A . W celu zabezpieczenia generatora został w nim zainstalowany wyłącznik termiczny. Ponadto, producent oferuje dodatkowe wyposażenie w skład którego wchodzi: wyłącznik różnicowo-prądowy, zestaw uziemiający, zestaw transportowy, zestaw eksploatacyjny, wąż do spalin, adapter wąż / tłumik silnika.

Specyfikacja techniczna agregatu FH 9220 W/WE/TW/TWE:

- Napięcie 3 fazowe: **400 V 50 Hz**
- Moc maksymalna: **8,7 kVA / 6,9 kW**
- Moc znamionowa: **7 kVA / 6,2 kW**
- Prąd znamionowy: **11,3A**
- Napięcie 1 fazowe: **230V 50Hz**
- Moc maksymalna: **4,4 kW**
- Moc znamionowa: **4,0 kW**

- Napięcie znamionowe: **230 V 50 Hz**
- Prąd znamionowy: **17,4 A**
- Moc akustyczna Lwa: **97 dB(A)**
- Wymiary dł x szer x wys: **790 x 580 x 505 mm**
- Wymiary dł x szer x wys: **790 x 580 x 650 mm** (wersja TW/TWE)
- Pojemność zbiornika **6,1l / 45l** (wersja TW/TWE)
- Spalanie przy mocy 75%: **2,7 l/h**
- Waga **98/107/116/126 kg**

Specyfikacja techniczna prądnicy:

- Typ: synchroniczna
- Stopień ochrony: IP 23

Specyfikacja techniczna silnika:

- Typ: **Honda GX390**, czterosuw
- Moc: **7,4 kW**
- Pojemność zbiornika paliwa: **6,2 l**
- Rodzaj paliwa: benzyna bezołowiowa 95
- Zużycie paliwa: **2,7 l/h**
- Czas pracy bez tankowania: **2,3 h**
- Olej silnikowy: SAE 10W-30
- Ilość oleju w misce olejowej: **1,3 l**
- Rozruch FH 9220W/TW: rewersyjna linka
- Rozruch FH 9220WE/TWE: rozrusznik i rewersyjna linka

Wyposażenie standardowe:

- Wyłącznik przy braku oleju
- 1 gniazdo 1~ 16A
- 1 gniazdo 3~ 16A
- Wyłącznik termiczny
- Przyłącza do kabli spawalniczych
- Regulacja prądu spawania

Wyposażenie opcjonalne:

- Licznik czasu pracy
- Zestaw uziemiający
- Wyłącznik różnicowo-prądowy
- Zestaw eksploatacyjny
- Zestaw transportowy
- Zbiornik paliwa 20l
- Wąż do spalin 2,5m Ø 50 mm
- Adapter wąż / tłumik silnika

3 LATA GWARANCJI NA CAŁY AGREGAT!

Legenda:

OZNACZENIE

- R AVR (automatyczny regulator napięcia)
- T powiększony zbiornik paliwa
- E elektryczny rozrusznik
- A agregat przystosowany do pracy z SZR / ATS
- C agregat w obudowie (wyciszony)

Powiązane produkty

