AXAM Maszyny i Urządzenia

Ćwiklinek 45
09-100 Płońsk
tel: 516 042 555
fax: 509 744 994








Przecinarka ręczna Husqvarna K 1270 Rail / 16 cali

Przedmiot zamówienia: K1270 Rail + RA10,

link do produktu:
https://axam.net.pl/przecinarki-spalinowe/1874-4633-przecinarka-reczna-husqvarna-k-1270-rail-16-cali.html#/przedmiot_zamowienia-k1270_rail_ra10

Cena: **11 337,68 zł** netto

Producent: HUSQVARNA

Nr referencyjny: 970815801

Inne kombinacje produktu:

Przedmiot zamówienia	cena netto	cena brutto
K1270 Rail + RA10	11 337,68 zł	13 945,35 zł
K1270 Rail bez uchwytu	9 412,20 zł	11 577,01 zł
Uchwyt RA10	2 704,00 zł	3 325,92 zł
Uchwyt RA11	2 704,00 zł	3 325,92 zł
Uchwyt RA10S	2 704,00 zł	3 325,92 zł

Informacje

Przecinarka ręczna Husqvarna K1270 Rail - tarcza: 400mm, moc: 5,8kW, waga: 21,1kg

Opis produktu

Husqvarna K 1270 Rail to profesjonalna przecinarka spalinowa przeznaczona do cięcia szyn kolejowych, torów tramwajowych oraz infrastruktury metra. Urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o pracy w wymagających warunkach torowych, gdzie kluczowe znaczenie mają wysoka moc, precyzja oraz szybkość wykonania cięcia. Model ten uznawany jest za jedną z najmocniejszych przecinarek do szyn dostępnych na rynku, oferując moc silnika na poziomie **5,8 kW** oraz maksymalną głębokość cięcia do 118 mm.

Przecinarka wyposażona jest w specjalny system mocowania RA 10, który umożliwia szybkie i stabilne zamocowanie urządzenia bezpośrednio na szynie. Dzięki podwójnemu mocowaniu operator może wykonywać cięcia z obu stron toru, co zwiększa wygodę pracy oraz skraca czas realizacji zadania. Maksymalna średnica tarczy wynosi **350 mm**, a konstrukcja urządzenia zapewnia precyzyjne prowadzenie cięcia nawet podczas intensywnej eksploatacji.

Husqvarna K 1270 Rail została wyposażona w nowoczesny silnik X-Torq™, który zapewnia wysoką wydajność przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia paliwa i emisji spalin. System Active Air Filtration™ skutecznie oczyszcza powietrze zasysane do silnika, co wydłuża żywotność urządzenia i zmniejsza częstotliwość serwisowania. Dodatkowo zastosowany system antywibracyjny zwiększa komfort operatora podczas długotrwałej pracy.

Urządzenie znajduje zastosowanie przede wszystkim w branży kolejowej, podczas prac remontowych, modernizacyjnych i awaryjnych. Solidna konstrukcja, łatwy rozruch oraz odporność na pył i intensywną eksploatację sprawiają, że przecinarka **Husqvarna K 1270 Rail** jest ceniona przez firmy zajmujące się utrzymaniem infrastruktury torowej.

Specyfikacja techniczna:

- Moc wyjściowa: **5,8 kW**
- Maksymalne obroty silnika: **9 300 obr./min**
- Prędkość przy maks. mocy: **8 400 obr./min**
- Cylindry: **1**
- Emisja spalin (CO2 EU V): **726 g/kWh**
- Źródło zasilania: **Benzyna**
- Głębokość cięcia, max.: **145 mm**
- Średnica tarczy, max.: **400 mm**
- Średnica wałka tarczy: **25.4 mm**
- Grubość tarczy: **5 mm**
- Prędkość obwodowa,max.: **90 m/s**
- Chłodziwo: **Na sucho**
- Długość: **771 mm**
- Szerokość: **241 mm**
- Wysokość produktu: **476 mm**
- Waga: **16 kg**
- Gwarantowana moc akustyczna: **117 dB(A)**
- Ciśnienie akustyczne przy uchu operatora: **104 dB(A)**

- Poziom drgań, lewy uchwyt: **4,4 m/s²**
- Poziom drgań, prawy uchwyt: **3,9 m/s²**

Cechy Szczególne:

- **Szybkie, stabilne mocowanie** - Szybkie i stabilne mocowanie do szyny.
- **Cięcie z obu stron** - Standardowo dołączane do maszyny przyłącze RA 10 umożliwia cięcie po obu stronach szyny.
- **Bezobsługowy filtr powietrza** - Filtr należy regularnie sprawdzić i wymienić wyłącznie w sytuacji, gdy użytkownik zauważy spadek mocy.
- **Łatwość rozruchu** - Wyjątkowa konstrukcja gaźnika, cylindra i cyfrowego układu zapłonowego wraz z pompką paliwa i zaworem dekompresyjnym zapewniają łatwy rozruch.
- **Układ tłumienia drgań** - Mniejsza ilość drgań na uchwycie przecinarki to większy komfort i dłuższy czas pracy.
- **Bardzo duża moc przy niskiej emisji** - Opatentowany silnik X-torqTM, który wykorzystuje powietrze do przewietrzania cylindra, zapewnia wyjątkową moc, ale utrzymuje niskie zużycie paliwa i emisje.
- **Mniejsze zużycie** - Mniejsze zużycie dzięki pasowi napędowemu z hermetyczną obudową, chroniącą go przed pyłem.
- **Aktywne filtrowanie powietrza™** - Nasz dwustopniowy system odśrodkowego oczyszczania powietrza i pojedynczy filtr papierowy zwiększają trwałość produktu i wydłużają okresy między czyszczeniami filtra.

Istnieje możliwość zakupienia przecinarki **Husqvarna K1270 Rail** bez uchwytu.

Dostępne uchwyty:

- **RA10** - Uchwyt do szyn kolejowych 50-82 mm
- **RA11** - Uchwyt do szyn kolejowych max 77 mm
- **RA10S** - Uchwyt do szyn tramwajowych, szyn z wypustem 60-132 mm