AXAM Maszyny i Urządzenia

Ćwiklinek 45
09-100 Płońsk
tel: 516 042 555
fax: 509 744 994





Elektroniczna przetwornica Enar SPYDER PRO

Średnica buławy: 38 mm,

link do produktu:
https://axam.net.pl/przetwornice-enar-1-fazowe/1895-3453-elektroniczna-przetwornica-enar-spyder-pro.html#/srednica_bulawy-38_mm

Cena: **5 750,00 zł** netto

Producent: ENAR

Nr referencyjny: 286623

Inne kombinacje produktu:

Średnica buławy	cena netto	cena brutto
58 mm	5 900,00 zł	7 257,00 zł
50 mm	5 800,00 zł	7 134,00 zł
38 mm	5 750,00 zł	7 072,50 zł
68 mm	6 300,00 zł	7 749,00 zł

Informacje

Przetwornica elektroniczna Enar SPYDER PRO - 230V, 580-1500 kW, wałek 5m, buława 38-65mm, 14-21 kg

Opis produktu

Przetwornica elektroniczna wysokiej częstotliwości **SPYDER PRO** z buławą z wewnętrznym silnikiem produkowana firmę **Enar**. Skrzynka przetwornicy wykonana jest w całości z aluminium. Na stałe połączona z buławą. Wałek do buławy o długości 5m. 15 m kabla zasilającego.

Specyfikacja techniczna Spyder PRO38:

- Średnica: **38 mm**
- Długość buławy: **370 mm**
- Wydajność: **20 m3/h**
- Moc: **580 W**
- Zasilanie: **230 V**
- Waga: **14 kg**

Specyfikacja techniczna Spyder PRO50:

- Średnica: **50 mm**
- Długość buławy: **365 mm**
- Wydajność: **30 m3/h**
- Moc: **850 W**
- Zasilanie: **230 V**
- Waga: **18 kg**

Specyfikacja techniczna Spyder PRO60:

- Średnica: **58 mm**
- Długość buławy: **403 mm**
- Wydajność: **35 m3/h**
- Moc: **1000 W**
- Zasilanie: **230 V**
- Waga: **20 kg**

Specyfikacja techniczna Spyder PRO70:

- Średnica: **65 mm**
- Długość buławy: **412 mm**
- Wydajność**: 40 m3/h**
- Moc: **1900 W**
- Zasilanie: **230 V**
- Waga: **22 kg**

Cechy szczególne:

- Podłącz i pracuj - Konwerter i buława zintegrowane w gotowej do użycia jednostce.
- Bezobsługowość - Nie wymaga części zamiennych. Nie generuje odpadów ani części, które wymagają regularnej konserwacji.
- Kompaktowy i lekki - Lekki i bardzo zwrotny, co pozwala na jego stosowanie w trudno dostępnych miejscach.
- Bezpieczny i niezawodny - Wodoszczelna i pyłoszczelna obudowa (IP67) zapewnia ochronę przed przeciążeniami i przepięciami.