



## Zagęszczarka Weber CR 3 Hd



link do produktu: <https://axam.net.pl/zageszczarki-weber/1984-zageszczarka-weber-cr-3-hd.html>

Cena: **15 720,00 zł** netto

Obniżka: -40%

Stara cena: 26 200,00 zł netto

Producent: WEBER

Nr referencyjny: 116144

### Informacje

Zagęszczarka gruntu Weber CR3 - 203kg, Honda GX270, szerokość płyty: 500mm.

### Opis produktu

Wysoki komfort obsługi, optymalna wydajność zagęszczania i solidna jakość, to wymagania którym w pełni odpowiadają zagęszczarki gruntu serii CR 3. Minimalne obciążenie operatora drganiem przenoszonymi na ręce, harmonijne właściwości posuwu i dobra zdolność pokonywania wzniesień zapewniają wysoki komfort obsługi.

Duże siły odśrodkowe i bezstopniowe hydrauliczne przełączanie kierunku posuwu przód - tył, są podstawą optymalnego zagęszczania prawie wszystkich materiałów stosowanych w ziemnych pracach budowlanych. Uniwersalne zastosowanie maszyn, przykładowo także do zagęszczania kostki brukowej, zapewnia ich częstą eksploatację przez firmy wynajmujące.

Długotrwałe zachowanie wysokiej jakości przejawia się w wielu detalach, jak przykładowo rama ochronna silnika z dodatkową osłoną, sprzęgło samoczynnie napinające pasek klinowy i oczywiście 24-o miesięczny okres gwarancji.

### Specyfikacja techniczna CR 3:

- Waga: **203 kg**
- Szerokość robocza: **500 mm (600/700)**
- Siła odśrodkowa: **35 kN**
- Częstotliwość: **80 Hz**
- Silnik: **Honda GX270**
- Rodzaj silnika: benzynowy
- Moc maksymalna: **6,0 kW / 8,2 KM**
- Moc silnika przy 3000 obr.: **4,6 kW / 6,2 KM**
- Prędkość posuwu maszyny: **0-20 m/min**

### Cechy szczególne:

- Niewielki zakres wibracji przenoszonych na ręce operatora.
- Niska emisja hałasu.
- Prosty serwis, łatwa dostępność wszystkich elementów obsługowych.
- Bezpieczny i szybki załadunek z wykorzystaniem składanego uchwytu do podłączenia haka dźwigowego.
- Optymalny komfort obsługi poprzez regulację wysokości dyszla sterowania i rękojeść tłumiącą wibracje.
- Uniwersalne zastosowanie maszyny z różnymi wariantami szerokości płyty roboczej poprzez wykorzystanie poszerzeń.

### Dostępne akcesoria:

- wózek transportowy
- podkładka elastyczna
- poszerzenia 2x50 mm lub 2x100 mm