



## Zagęszczarka Weber CR 3

Model: CR 3,



link do produktu:

[https://axam.net.pl/zageszczarki-weber/1986-1878-zageszczarka-weber-cr-3.html#/model-cr\\_3](https://axam.net.pl/zageszczarki-weber/1986-1878-zageszczarka-weber-cr-3.html#/model-cr_3)

Cena: **24 906,00 zł** netto

Producent: WEBER

Nr referencyjny: 116140

### Inne kombinacje produktu:

Model	cena netto	cena brutto
CR 3	24 906,00 zł	30 634,38 zł
CR 3E	29 568,00 zł	36 368,64 zł

### Informacje

Zagęszczarka gruntu Weber CR3 - 206kg, Hatz 1B20, szerokość płyty: 500mm.

### Opis produktu

Wysoki komfort obsługi, optymalna wydajność zagęszczania i solidna jakość, to wymagania którym w pełni odpowiadają zagęszczarki gruntu serii CR 3. Minimalne obciążenie operatora drganiami przenoszonymi na ręce, harmonijne właściwości posuwu i dobra zdolność pokonywania wzniesień zapewniają wysoki komfort obsługi.

Duże siły odśrodkowe i bezstopniowe hydrauliczne przełączanie kierunku posuwu przód - tył, są podstawą optymalnego zagęszczania prawie wszystkich materiałów stosowanych w ziemnych pracach budowlanych. Uniwersalne zastosowanie maszyn, przykładowo także do zagęszczania kostki brukowej, zapewnia ich częstą eksploatację przez firmy wynajmujące.

Długotrwałe zachowanie wysokiej jakości przejawia się w wielu detalach, jak przykładowo rama ochronna silnika z dodatkową osłoną, sprzęgło samoczynnie napinające pasek klinowy i oczywiście 24-o miesięczny okres gwarancji.

Zagęszczarka Weber CR 3 jest również dostępna z rozruchem elektrycznym - CR 3E.

#### Specyfikacja techniczna CR 3:

- Waga CR 3: **206 kg**
- Waga CR 3E: **224 kg**
- Szerokość robocza: **500 mm (600/700)**
- Siła odśrodkowa: **35 kN**
- Częstotliwość: **80 Hz**
- Silnik: **Hatz 1B20**
- Rodzaj silnika: Diesel
- Moc maksymalna: **3,4 kW / 4,6 KM**
- Moc silnika przy 3000 obr.: **3,1 kW / 4,2 KM**
- Prędkość posuwu maszyny: **0-20 m/min**

#### Cechy szczególne:

- Niewielki zakres wibracji przenoszonych na ręce operatora.
- Niska emisja hałasu.
- Prosty serwis, łatwa dostępność wszystkich elementów obsługowych.
- Bezpieczny i szybki załadunek z wykorzystaniem składanego uchwytu do podłączenia haka dźwigowego.
- Optymalny komfort obsługi poprzez regulację wysokości dyszla sterowania i rękojeść tłumiącą wibracje.
- Uniwersalne zastosowanie maszyny z różnymi wariantami szerokości płyty roboczej poprzez wykorzystanie poszerzeń.

#### Dostępne akcesoria:

- wózek transportowy
- podkładka elastyczna
- poszerzenia 2x50 mm lub 2x100 mm