



## Zagęszczarka Weber CR 6 Hd

Model: CR 6 Hd,



link do produktu:

[https://axam.net.pl/zageszczarki-weber/1989-1884-zageszczarka-weber-cr-6-hd.html#/model-cr\\_6\\_hd](https://axam.net.pl/zageszczarki-weber/1989-1884-zageszczarka-weber-cr-6-hd.html#/model-cr_6_hd)

Cena: **37 428,00 zł** netto

Producent: WEBER

Nr referencyjny: 116538

### Inne kombinacje produktu:

Model	cena netto	cena brutto
CR 6 Hd	37 428,00 zł	46 036,44 zł
CR 6 Hd E	41 998,00 zł	51 657,54 zł

### Informacje

Zagęszczarka gruntu Weber CR6 - 360kg, Honda GX390, szerokość płyty: 590mm.

### Opis produktu

Zagęszczarki rewersyjne Weber CR 6 wyróżniają się skutecznością zagęszczania i wysoką efektywnością. Dlatego też poczynając od klasycznego zagęszczania podłoża w budownictwie drogowym i ziemnym, po nawierzchnie z kostki brukowej, maszyny Weber MT są sprzętem pierwszego wyboru.

Stabilne parametry posuwu, równomierne działanie i niski poziom wibracji na rękojeści zapewniają wysoki komfort obsługi. Podnosi go także składany dyszel sterowania, którego wysokość można regulować w zależności od wzrostu operatora. Pełna osłona jednostki napędowej i stabilna rama chronią silnik zwiększając bezpieczeństwo eksploatacyjne. Jednocześnie łatwy dostęp do wszystkich miejsc wymagających obsługi zapewnia kłapa serwisowa.

### Specyfikacja techniczna CR 6:

- Waga: **360 kg**
- Siła odśrodkowa: **55 kN**
- Częstotliwość: **72 Hz**
- Szerokość robocza: **590 mm (450/740)**
- Silnik: **Honda GX390**
- Rodzaj silnika: benzynowy
- Moc maksymalna: **8,2 kW / 11,2 KM**
- Moc silnika przy 3000 obr.: **7,0 kW / 9,6 KM**
- Prędkość posuwu maszyny: **0-24 m/min**

### Cechy szczególne:

- Bezstopniowa, hydrauliczna przekładnia zmiany kierunku posuwu.
- Przewody zabezpieczone wewnątrz dyszla sterowania.
- Sprzęgło samoczynnie napinające pasek klinowy redukuje koszty eksploatacyjne.
- Optymalny komfort obsługi dzięki regulowanej wysokości dyszla sterowania i rękojeści izolowanej od wibracji.
- Pewny i szybki załadunek z wykorzystaniem składanego uchwyty do podłączenia haka dźwigowego.
- Bezpieczne zamocowanie do platformy środka transportowego z wykorzystaniem dodatkowych oczek w konsoli silnika.
- Rozrusznik elektryczny z licznikiem motogodzin oraz kontrolkami stanu oleju i napięcia
- Możliwość zwężenia płyty poprzez demontaż poszerzeń seryjnych

### Dostępne akcesoria:

- podkładka elastyczna
- poszerzenia 2x75 mm