



Zagęszczarka Weber CR 6

Model: CR 6,



link do produktu:

https://axam.net.pl/zageszczarki-weber/1991-1890-zageszczarka-weber-cr-6.html#/model-cr_6

Cena: **46 157,00 zł** netto

Producent: WEBER

Nr referencyjny: 116521

Inne kombinacje produktu:

Model	cena netto	cena brutto
CR 6	46 157,00 zł	56 773,11 zł
CR 6 MDM	47 528,00 zł	58 459,44 zł
CR 6 CCD 2.0	50 361,00 zł	61 944,03 zł

Informacje

Zagęszczarka gruntu Weber CR6 - 360kg, Hatz 1B40, szerokość płyty: 590mm.

Opis produktu

Zagęszczarki rewersyjne Weber CR 6 wyróżniają się skutecznością zagęszczania i wysoką efektywnością. Dlatego też poczynając od klasycznego zagęszczania podłoża w budownictwie drogowym i ziemnym, po nawierzchnie z kostki brukowej, maszyny Weber MT są sprzętem pierwszego wyboru.

Stabilne parametry posuwu, równomierne działanie i niski poziom wibracji na rękojeści zapewniają wysoki komfort obsługi. Podnosi go także składany dyszel sterowania, którego wysokość można regulować w zależności od wzrostu operatora. Pełna osłona jednostki napędowej i stabilna rama chronią silnik zwiększając bezpieczeństwo eksploatacyjne. Jednocześnie łatwy dostęp do wszystkich miejsc wymagających obsługi zapewnia kłapa serwisowa.

Zagęszczarka CR 6 występuje również w wersji:

- **CR 6 MDM** - Zwiększenie bezpieczeństwa eksploatacyjnego przez moduł MDM kontrolujący stan filtra powietrza, ciśnienie oleju, napięcie akumulatora etc.
- **CR 6 CCD 2.0** - COMPATROL® 2.0 kontrola stopnia zagęszczenia i ochrona silnika. Możliwość lokalizacji i poprawienia miejsc niedostatecznie zagęszczonych. Uniknięcie zbędnych przejazdów. Oszczędność czasu i kosztów do 25%. Moduł kontrolny silnika sprawdza poziom oleju, jego temperaturę oraz stan filtra powietrza. Nieprawidłowości są sygnalizowane i silnik w razie konieczności wyłączany. Pozwala to na uniknięcie uszkodzeń silnika i maszyny.

Specyfikacja techniczna CR 6:

- Waga CR 6: **412 kg**
- Waga CR 6 MDM: **412 kg**
- Waga CR 6 CCD 2.0: **416 kg**
- Siła odśrodkowa: **55 kN**
- Częstotliwość: **72 Hz**
- Szerokość robocza: **590 mm**
- Silnik: **Hatz 1B40**
- Rodzaj silnika: Diesel
- Moc maksymalna: **7,5 kW / 10,3 KM**
- Moc silnika przy 3000 obr.: **5,8 kW / 7,9 KM**
- Prędkość posuwu maszyny: **0-24 m/min**

Cechy szczególne:

- Bezstopniowa, hydrauliczna przekładnia zmiany kierunku posuwu.
- Przewody zabezpieczone wewnątrz dyszla sterowania.
- Sprzęgło samoczynnie napinające pasek klinowy redukuje koszty eksploatacyjne.
- Optymalny komfort obsługi dzięki regulowanej wysokości dyszla sterowania i rękojeści izolowanej od wibracji.
- Pewny i szybki załadunek z wykorzystaniem składanego uchwyty do podłączenia haka dźwigowego.
- Bezpieczne zamocowanie do platformy środka transportowego z wykorzystaniem dodatkowych oczek w konsoli silnika.
- Rozrusznik elektryczny z licznikiem motogodzin oraz kontrolkami stanu oleju i napięcia
- Możliwość zwężenia płyty poprzez demontaż poszerzeń seryjnych

Dostępne akcesoria:

- podkładka elastyczna
- poszerzenia 2x75 mm

Wymiary zagęszczarki:

