AXAM Maszyny i Urządzenia

Ćwiklinek 45
09-100 Płońsk
tel: 516 042 555
fax: 509 744 994





Agregat prądotwórczy Honda EP16000TE + przegląd

Model: EP 16000TE AVR,

link do produktu:
https://axam.net.pl/agregaty-europower-powered-by-honda-3-fazowe/2195-2428-agregat-pradotworczy-honda-ep16000te.html#/model-ep_16000te_avr

Cena: **19 605,69 zł** netto

Producent: HONDA

Nr referencyjny: EP160000TE

Inne kombinacje produktu:

Model	cena netto	cena brutto
EP 16000TE	17 317,07 zł	21 300,00 zł
EP 16000TE AVR	19 605,69 zł	24 115,00 zł

Informacje

Agregat prądotwórczy Honda EP16000TE - 5,3kW, 400V, 154kg, Honda GX690

Opis produktu

Podana cena **zawiera** koszt wykonania **przeglądu przedsprzedażnego (zerowego)**, który jest jednym z warunków otrzymania gwarancji na urządzenie lub maszynę.

Wykonanie przeglądu zerowego jest obowiązkiem Sprzedającego, ale istnieje możliwość wykonania odpłatnie przeglądu zerowego u innego Autoryzowanego Dilera lub Serwisu Aries Power.

Generator trójfazowy **EP16000TE** zasila zarówno odbiorniki trójfazowe, jak i jednofazowe. Gniazdo jednofazowe 230V, daje możliwość zasilania odbiorniki o mocy do 5,3 kW. Prądnicę napędza najnowszy silnik Honda, model GX690.

Gwarancja mniejszego zużycia paliwa oraz zmniejszonej emisji spalin zapewniona przez nowy silnik Hondy, model **GX690**. System AIS (Automatic Idle System) zmniejsza obroty silnika w momencie odłączenia odbiornika od agregatu dodatkowo zmniejszając zużycie paliwa. Generator sterowany jest za pośrednictwem wygodnego panelu kontroli, na którym znajduje się stacyjka, dźwignia ssania, alarm olejowy oraz elektroniczny licznik motogodzin. Zbiornik paliwa to standardowy 20 litrowy kanister, bardzo praktyczny podczas codziennej eksploatacji.

Urządzenie wyposażone jest w akumulator i rozrusznik elektryczny. Model EP16000TE bez stabilizacji napięcia- dedykowany do zasilania odbiorników nie wymagających wysokiej jakości źródła zasilania. Ze względu na poziom głośności agregat przeznaczony jest do zabudowy.

Specyfikacja techniczna:

- Moc max.: **16,0 kVA (400V)/5,3 kW (230V)**
- Moc nom.: **14,4 kVA (400V)/5,3 kW (230V)**
- Gniazda AC: **1 x 230V 16A, 1 x 400V 16A**
- Gniazda DC: brak
- Stopień ochrony: **IP23**
- Rodzaj silnika: **Honda GX690**
- Moc max. (norma SAE J1349): **22,1 KM**
- Rozruch: elektryczny
- Długość: **1020 mm**
- Szerokość: **550 mm**
- Wysokość: **600 mm**
- Masa sucha: **154 kg**
- Zbiornik paliwa: **20 l**
- Czas pracy: **do 4h** (przy 75% mocy znamionowej agregatu)

Wyposażenie standardowe:

- Licznik motogodzin
- Alarm olejowy
- AVR (EP 16000TE AVR)

Wyposażenie dodatkowe:

- Zestaw transportowy

Powiązane produkty



Zestaw transportowy do agregatu

410,00 zł