



## Silnik spalinowy Honda GXR 120 (skoczek)

Wymiar wału: 15 mm prosty,



link do produktu:

[https://axam.net.pl/silniki-spalinowe/2357-2751-silnik-spalinowy-honda-gxr-120-skoczek.html#/wymiar\\_walu-15\\_mm\\_prosty](https://axam.net.pl/silniki-spalinowe/2357-2751-silnik-spalinowy-honda-gxr-120-skoczek.html#/wymiar_walu-15_mm_prosty)

Cena: **2 964,00 zł netto**

Obniżka: -5%

Stara cena: 3 120,00 zł netto

Producent: HONDA

Nr referencyjny: GXR120RT

### Inne kombinacje produktu:

Wymiar wału	cena netto	cena brutto
15 mm prosty	2 964,00 zł	3 645,72 zł
17 mm stożek - Wacker	2 964,00 zł	3 645,72 zł
17 mm stożek - Ammann	2 964,00 zł	3 645,72 zł
17 mm stożek - Weber	2 964,00 zł	3 645,72 zł
17 mm stożek - Bomag	2 964,00 zł	3 645,72 zł

### Informacje

Silnik spalinowy Honda GXR 120 - 10,4kg, 3,6KM.

## Opis produktu

### Seria profesjonalnych silników GX to:

- wytrzymałość: najwyższa jakość wykonania i użytych materiałów, technologia OHV (wyjątkiem jest silnik GX100 wykonany w technologii OHC)
- moc: najwyższa moc osiągnięta z pojemności silnika
- żywotność: wszystkie podzespoły zaprojektowane do pracy ciągłej w ciężkich warunkach.
- ekonomia: najniższe zużycie paliwa w swojej klasie
- łatwy rozruch: zastosowany system dekompresji
- ekologia: spełnia wszystkie światowe normy

### Specyfikacja techniczna:

- Typ silnika: Chłodzony powietrzem 4-suwowy jednocylindrowy silnik benzynowy OHC
- Średnica wewnętrzna x skok: **60 x 43 mm**
- Pojemność: **121 cm<sup>3</sup>**
- Sprężanie: **8.5:1**
- Maksymalna wydajność: **2,7 kW (3,6 KM)@3600 obr./min**
- Ciągła moc znamionowa: **2,1 kW (2,8 KM)@3600 obr./min**
- Maksymalny moment obrotowy: **7,5 N·m (0,76 kg·m)@2500 obr./min**
- Zużycie paliwa: **1,0 l/h@3600 obr./min**
- Paliwo: Benzyna bezołowiowa
- Układ zapłonowy: Magnes tranzystorowy
- Metoda rozruchu: Rozrusznik
- Format filtra powietrza: Sucha bibuła filtracyjna
- Metoda smarowania: Typ kropli
- Objętość oleju: **0,28 L**
- Wymiary (długość x szerokość x wysokość): **259 x 294 x 290 mm**
- Waga: **10,4 kg**

### Silnik GXR120 dostępny jest w wersjach:

- **GXR 120 RT KRGB SD** - wał: 17mm stożek - Bomag
- **GXR 120 RT KRWF SD** - wał: 17mm stożek - weber

- **GXR 120 RT KRWN OH** - wał: 17mm stożek - Wacker
- **GXR 120 RT KRAA SD** - wał: 17mm stożek - Ammann
- **GXR 120 RT KRE4 OH** - wał: 15mm prosty - pozostałe maszyny

### Powiązane produkty

