



## Buława Wacker IRFU 30/230

Długość wałka: 5 metrów,



link do produktu:

[https://axam.net.pl/przetwornice-wacker-neuson/2506-3054-bulawa-wacker-irfu-30230.html#/dlugosc\\_walka-5\\_metrow](https://axam.net.pl/przetwornice-wacker-neuson/2506-3054-bulawa-wacker-irfu-30230.html#/dlugosc_walka-5_metrow)

Cena: **5 500,00 zł netto**

Obniżka: -4 015,90 zł

Stara cena: 9 515,90 zł netto

Producent: WACKER NEUSON

Nr referencyjny: 5000008959

### Inne kombinacje produktu:

Długość wałka	cena netto	cena brutto
5 metrów	5 500,00 zł	6 765,00 zł
10 metrów	6 562,10 zł	8 071,38 zł
15 metrów	7 615,60 zł	9 367,19 zł

### Informacje

Buława Wacker Neuson IRFU 30/230 - 30mm, 2,2A, 220-240V,

### Opis produktu

Wibratory pogrązalne wysokiej częstotliwości serii IRFU wyróżnia jedna, bardzo ważna cecha: Można je podłączyć do każdego gniazda sieci jednofazowej i od razu przystąpić do pracy. Oferują one niezawodną pracę urządzeń zasilanych z generatorów lub w przypadku wahań napięcia wejściowego. IRFU marki Wacker Neuson to wydajny wibrator pogrązalny przeznaczony do profesjonalnej pracy ciągłej, w której wymagana jest wysoka wydajność zagęszczania. Jest on dostępny w wielu różnych wariantach. Zintegrowany wyłącznik ochrony przeciwporażeniowej (Bodyguard™) zapewnia wysoki standard bezpieczeństwa.

#### Moduł Bodyguard

- Bodyguard oferuje bezpieczeństwo również w przypadku napięć, które znajdują się powyżej obszaru niskiego napięcia ochronnego. Z tego powodu IRFU można obsługiwać również ze źródłami prądu, które nie są zabezpieczone przed prądem uszkodzeniowym. Zmniejsza to potencjał zagrożenia na placu budowy.
- Bodyguard stale monitoruje przepływ prądu. W przypadku wystąpienia prądu zakłócenieniowego, zasilanie zostaje przerwane w ciągu 3 milisekund. Operator i urządzenie są w ten sposób optymalnie chronione.

#### W pełni utwardzana buława

- Buława jest całkowicie utwardzona. Dzięki temu buława jest szczególnie wytrzymała i zapobiega szybkiemu zużyciu.

#### Termowyciągnik ochronny

- Seria IRFU jest wyposażona w termowyciągnik ochronny. Jeśli wibrator wewnętrzny zbyt długo pracuje poza betonem, wyłącza się automatycznie, aby nie dopuścić do przegrzania silnika. Wydłuża to żywotność urządzenia.

#### Stabilna prędkość obrotowa dzięki mocnemu silnikowi elektrycznemu

- Dzięki stałej, wysokiej prędkości obrotowej ten wibrator pogrązalny wysokiej częstotliwości osiąga niezawodną wydajność zagęszczania, a tym samym zapewnia wysoką jakość wyników.
- Silniki zostały opracowane przez Wacker Neuson, są nawijane i produkowane w zakładzie produkcyjnym w Niemczech. Zapewnia to niezmiennie wysoką moc i jakość silnika.

#### Obudowa przełącznika ze zintegrowaną przetwornicą częstotliwości

- Dzięki zintegrowanej przetwornicy częstotliwości nie jest wymagane żadne dodatkowe urządzenie. Operator pracuje z kompaktowym urządzeniem i dzięki temu oszczędza siły podczas transportu na placu budowy.

#### Specyfikacja techniczna buławy IRFU30/230:

- Prąd znamionowy: **2,2 A**

- Napięcie znamionowe: **220-240 V**
- Częstotliwość znamionowa: **50-60 Hz**
- Moc znamionowa: **0,4 kW**
- Fazy: **1~**
- Średnica buławy: **30 mm**
- Długość węża ochronnego: **5/10/15 m**
- Waga: **12,5 / 15,7 / 19,4 kg**
- Korek gumowy: nie
- Typ silnika: silnik asynchroniczny
- Długość kabla: **15 m**
- Typ wtyczki: **CEE 7/7 (wtyczka typ EF)**
- Klasa ochrony: I/uziemiające ochronne
- Stopień ochrony: **IP67**