AXAM Maszyny i Urządzenia

Ćwiklinek 45
09-100 Płońsk
tel: 516 042 555
fax: 509 744 994





Buława Wacker Neuson IREN 30/042

Długość wałka: 5 metrów,

link do produktu:
https://axam.net.pl/bulawy-wacker-neuson/2519-3099-bulawa-wacker-neuson-iren-30042.html#/dlugosc_walka-5_metrow

Cena: **2 900,00 zł** netto

Obniżka: -1 855,80 zł

Stara cena: 4 755,80 zł netto

Producent: WACKER NEUSON

Nr referencyjny: 5000008958

Inne kombinacje produktu:

Długość wałka	cena netto	cena brutto
5 metrów	2 900,00 zł	3 567,00 zł
10 metrów	5 813,60 zł	7 150,73 zł
18 metrów	7 512,10 zł	9 239,88 zł

Informacje

Buława Wacker Neuson IREN 30/042 - 30mm, 7A, 42V

Opis produktu

Wydajność i wysoka żywotność – to cechy wyróżniające serię IREN marki Wacker Neuson. Wibratory pogrążalne wysokiej częstotliwości sprawdzają się także w ekstremalnie trudnych warunkach w trybie ciągłym i w każdym przypadku zagęszczają z niezmiennie wysoką wydajnością. IREN jest dostępny w wielu różnych wariantach.

Stabilna prędkość obrotowa dzięki mocnemu silnikowi elektrycznemu

- Dzięki stałej, wysokiej prędkości obrotowej ten wibrator pogrążalny wysokiej częstotliwości osiąga niezawodną wydajność zagęszczania, a tym samym zapewnia wysoką jakość wyników.
- Silniki zostały opracowane przez Wacker Neuson, są nawijane i produkowane w zakładzie produkcyjnym w Niemczech. Zapewnia to niezmiennie wysoką moc i jakość silnika.

Wyprodukowane w Niemczech

- Wysoki standard jakości, wysoka wydajność i żywotność są gwarantowane, ponieważ urządzenie zostało zaprojektowane i wyprodukowane w Niemczech.

Solidna konstrukcja

- Dzięki solidnej konstrukcji urządzenie nie jest podatne na uszkodzenia i gwarantuje długi okres użytkowania.

Specyfikacja techniczna buławy IREN 30/042:

- Prąd znamionowy: **7 A**
- Napięcie znamionowe: **42 V**
- Częstotliwość znamionowa: **200 Hz**
- Moc znamionowa: **0,41 kW**
- Fazy: **3~**
- Średnica buławy: **30 mm**
- Długość węża ochronnego: **5/10/18 m**
- Waga: **8,7 / 13 / 17,1 kg**
- Korek gumowy: nie
- Typ silnika: silnik asynchroniczny
- Długość kabla: **15 m**
- Typ wtyczki: **CEE 3P 32A 42V 4H**
- Klasa ochrony: III/ochrona niskiego napięcia
- Stopień ochrony: **IP67**