



## Buława Wacker Neuson IREN 38/042

Długość wałka: 5 metrów,



link do produktu:

[https://axam.net.pl/bulawy-wacker-neuson/2520-3104-bulawa-wacker-neuson-iren-38042.html#/dlugosc\\_walka-5\\_metrow](https://axam.net.pl/bulawy-wacker-neuson/2520-3104-bulawa-wacker-neuson-iren-38042.html#/dlugosc_walka-5_metrow)

Cena: **2 900,00 zł netto**

Obniżka: -1 855,80 zł

Stara cena: 4 755,80 zł netto

Producent: WACKER NEUSON

Nr referencyjny: 5000007895

### Inne kombinacje produktu:

Długość wałka	cena netto	cena brutto
5 metrów	2 900,00 zł	3 567,00 zł
10 metrów	5 813,60 zł	7 150,73 zł
5 metrów + gumowy korek	4 914,90 zł	6 045,33 zł
18 metrów	7 512,10 zł	9 239,88 zł

### Informacje

Buława Wacker Neuson IREN 38/042 - 38mm, 7A, 42V

### Opis produktu

Wydajność i wysoka żywotność – to cechy wyróżniające serię IREN marki Wacker Neuson. Wibratory pogrążalne wysokiej częstotliwości sprawdzają się także w ekstremalnie trudnych warunkach w trybie ciągłym i w każdym przypadku zagęszczają z niezmiernie wysoką wydajnością. IREN jest dostępny w wielu różnych wariantach.

#### Stabilna prędkość obrotowa dzięki mocnemu silnikowi elektrycznemu

- Dzięki stałej, wysokiej prędkości obrotowej ten wibrator pogrążalny wysokiej częstotliwości osiąga niezawodną wydajność zagęszczania, a tym samym zapewnia wysoką jakość wyników.
- Silniki zostały opracowane przez Wacker Neuson, są nawijane i produkowane w zakładzie produkcyjnym w Niemczech. Zapewnia to niezmiernie wysoką moc i jakość silnika.

#### Wyprodukowane w Niemczech

- Wysoki standard jakości, wysoka wydajność i żywotność są gwarantowane, ponieważ urządzenie zostało zaprojektowane i wyprodukowane w Niemczech.

#### Solidna konstrukcja

- Dzięki solidnej konstrukcji urządzenie nie jest podatne na uszkodzenia i gwarantuje długi okres użytkowania.

#### Specyfikacja techniczna buławy IREN 38/042:

- Prąd znamionowy: **7 A**
- Napięcie znamionowe: **42 V**
- Częstotliwość znamionowa: **200 Hz**
- Moc znamionowa: **0,41 kW**
- Fazy: **3~**
- Średnica buławy: **38 mm**
- Długość węża ochronnego: **5/10/18 m**
- Waga: **10,5 / 14,7 / 24,2 kg**
- Korek gumowy: **nie/tak**
- Typ silnika: silnik asynchroniczny
- Długość kabla: **15 m**
- Typ wtyczki: **CEE 3P 32A 42V 4H**
- Klasa ochrony: **III/ochrona niskiego napięcia**

- Stopień ochrony: **IP67**