AXAM Maszyny i Urządzenia

Ćwiklinek 45
09-100 Płońsk
tel: 516 042 555
fax: 509 744 994





Buława Wacker Neuson IE 45/42

Długość wałka: 5 metrów,

link do produktu:
https://axam.net.pl/bulawy-wacker-neuson/2534-3144-bulawa-wacker-neuson-ie-4542.html#/dlugosc_walka-5_metrow

Cena: **2 100,00 zł** netto

Obniżka: -1 469,00 zł

Stara cena: 3 569,00 zł netto

Nr referencyjny: 5100010553

Inne kombinacje produktu:

Długość wałka	cena netto	cena brutto
5 metrów	2 100,00 zł	2 583,00 zł
10 metrów	4 368,80 zł	5 373,62 zł

Informacje

Buława Wacker Neuson IE 45/42 - 45mm, 8A, 42V

Opis produktu

Wibratory pogrążalne serii IE marki Wacker Neuson są wyposażone w silnik elektryczny wysokiej częstotliwości i w ten sposób osiągają dobre wyniki podczas zagęszczania betonu. Równocześnie użytkownik korzysta z ergonomicznie zaprojektowanej obudowy, która zapewnia wygodną obsługę.

Stabilna prędkość obrotowa dzięki mocnemu silnikowi elektrycznemu

- Dzięki stałej, wysokiej prędkości obrotowej ten wibrator pogrążalny wysokiej częstotliwości osiąga niezawodną wydajność zagęszczania, a tym samym zapewnia wysoką jakość wyników.
- Silniki zostały opracowane przez Wacker Neuson, są nawijane i produkowane w zakładzie produkcyjnym w Niemczech. Zapewnia to niezmiennie wysoką moc i jakość silnika.

Wyprodukowane w Niemczech

- Wysoki standard jakości, wysoka wydajność i żywotność są gwarantowane, ponieważ urządzenie zostało zaprojektowane i wyprodukowane w Niemczech.

Solidna konstrukcja

- Dzięki solidnej konstrukcji urządzenie nie jest podatne na uszkodzenia i gwarantuje długi okres użytkowania.

Specyfikacja techniczna buławy IE 45/42:

- Prąd znamionowy: **8 A**
- Napięcie znamionowe: **42 V**
- Częstotliwość znamionowa: **200 Hz**
- Moc znamionowa: **0,47 kW**
- Fazy: **3~**
- Średnica buławy: **45 mm**
- Długość węża ochronnego: **5 / 10 m**
- Waga: **12,3 / 16,7 kg**
- Korek gumowy: nie
- Typ silnika: silnik asynchroniczny
- Długość kabla: **15 m**
- Typ wtyczki: **CEE 3P 32A 42V 4H**
- Klasa ochrony: III/ochrona niskiego napięcia
- Stopień ochrony: **IP67**