



## Myjka wysokociśnieniowa Altrad Belle BWX 15/250



link do produktu:

<https://axam.net.pl/myjki-altrad-belle/2542-myjka-wysokociśnieniowa-altrad-belle-bwx-15250.html>

Cena: **33 900,00 zł netto**

Nr referencyjny: BWX152501DS

### Informacje

Myjka wysokociśnieniowa Altrad Belle BWX 15/250 - 250 bar, 15 l/min



### Opis produktu

Wytrzymała, holowana myjka ciśnieniowa **Altrad Belle BWX 15/250** jest wyposażona w zbiornik wody o pojemności **1125 litrów** oraz wysokoprężny silnik Yanmar Electric-Start o mocy **8,9 KM**. Wytrzymałe podwozie wykonane jest ze stali ocynkowanej o grubości 5 mm i posiada homologację typu europejskiego, co pozwala na holowanie na drogach publicznych. Konstrukcja podładek sprawia, że doskonale sprawdza się na odległych i trudniej dostępnych obszarach. Zbiornik na wodę HDPE zawiera również wewnętrzną przegrodę, która zapobiega skokom poziomu wody podczas holowania maszyny.

### Specyfikacja techniczna:

- Ciśnienie robocze: **250 bar**
- Przepływ wody: **15 l/min**
- Pojemność zbiornika na wodę: **1125 l**
- Silnik: **Yanmar L100el**
- Moc silnika: **8,9 KM / 6,6 kW**
- Pojemność zbiornika paliwa: **5,4 l**
- Waga: **460 kg**

### Cechy szczególne:

- Wytrzymałe podwozie T-Frame w pełni ocynkowane ogniwo, europejska homologacja pojazdu.
- Wytrzymały zbiornik polietylenowy o pojemności 1125 litrów / 250 galonów, z dużą zamykaną pokrywą na zawiasach 550 mm. Przegroda wewnętrzna i filtr wlewu w standardzie.
- 2 x 185R13 8-warstwowe opony.
- Sprzęgło z automatycznym hamulcem zwrotnym Knott-Avonride 200 kg, standardowo wyposażone w ucho holownicze 40 mm lub opcję kulkową 50 mm.
- Uchwyt lancy zintegrowany z przyczepą wraz z hakami do przechowywania węża.
- Boczne / przednie reflektory, sprzęt oświetleniowy w komplecie z wtyczką 13-pin i adapterem 7-pin.
- Wyznaczone punkty dla wózków widłowych do bezpiecznego transportu na miejscu.
- Dostępna opcja LED Lightboard z wtyczką 13-stykową i 7-stykowym adapterem.
- Solidna, kompaktowa, pełna rama ochronna silnika i pompy.
- Profesjonalny silnik wysokoprężny Yanmar z rozrusznikiem elektrycznym w standardzie.
- Podajnik detergentu wyposażony w filtr.
- Wysokiej jakości, wytrzymała pompa trójtłokowa
- Profesjonalne dwuprzewodowe węże plecione o długości 10 m w standardzie, wyposażone w szybkośrubowe adaptery i złącza obrotowe.

Opcjonalnie dostępny jest **zbiornik na płyn** zapobiegający zamarzaniu w cenie **1500 zł netto**.