



## Agregat prądowórczy Fogo F 5001

Wersja: bez AVR,



link do produktu:

[https://axam.net.pl/agregaty-fogo-1-fazowe/2666-3546-agregat-pradotworczy-fogo-f-5001.html#/wersja-bez\\_avr](https://axam.net.pl/agregaty-fogo-1-fazowe/2666-3546-agregat-pradotworczy-fogo-f-5001.html#/wersja-bez_avr)

Cena: **2 873,35 zł netto**

Obniżka: -20%

Stara cena: 3 591,69 zł netto

Producent: FOGO

Nr referencyjny: 36101

### Inne kombinacje produktu:

Wersja	cena netto	cena brutto
z AVR	3 181,71 zł	3 913,51 zł
bez AVR	2 873,35 zł	3 534,22 zł

### Informacje

Agregat prądowórczy Fogo F5001 - 4,2 kW, 230V, 37kg

### Opis produktu

#### LINIA STANDARD

Przeznaczenie: usługi, rzemiosło, przemysł, budownictwo.

Zalecane do: elektronarzędzia, maszyny elektryczne, pompy, oświetlenie, piece elektryczne.

Agregat prądowórczy firmy Fogo F 5001 to przenośny, profesjonalny agregat jednofazowy, który znajdzie zastosowanie na placach budów, przy pracach drogowych, będąc odpornym na trudne warunki pracy. Agregat ten mogą pracować ze wszystkimi odbiornikami jednofazowymi.

Agregat prądowórczy Fogo F 5001 został wyposażony w alarm olejowy, a także w 2 gniazda 1~ 16 A. W celu zabezpieczenia generatora został w nim zainstalowany system ochrony termicznej.

Jest to uniwersalna maszyna nadająca się zarówno do prac pod dużym obciążeniem, jak również do zastosowań domowych, gwarantująca jednocześnie dużą wydajność i żywotność.

#### Specyfikacja techniczna agregatu:

- Moc maksymalna: **4,2 kW**
- Moc znamionowa: **3,8 kW**
- Napięcie znamionowe: **230 V 50 Hz**
- Prąd znamionowy: **16,5 A 1~**
- Moc akustyczna Lwa: **96 dB(A)**
- Wymiary dł x szer x wys: **650 x 520 x 490 mm**
- Pojemność zbiornika paliwa: **5,4 l**
- Zużycie paliwa przy mocy 75%: **2,2 l/h**
- Waga: **53 kg**

#### Specyfikacja techniczna prądnicy:

- Typ: synchroniczna
- Stopień ochrony: IP 23

#### Specyfikacja techniczna:

- Typ silnika: **Rato R300**
- Moc max.: **5,7 kW (9,0 KM)** / 3600 obr-1
- Rozruch: ręczny
- Pojemność zbiornika paliwa: 5,4 l

- Zużycie paliwa: 2,2 l/h / 3600 obr-1
- Pojemność miski olejowej: 1,1 l

#### Wyposażenie standardowe:

- Dwa gniazda 230 V 16 A
- Zabezpieczenie przeciążeniowe
- Czujnik poziomu oleju

#### Wyposażenie opcjonalne:

- Licznik czasu pracy
- Zestaw transportowy
- Pakiet serwisowy (filtr powietrza, świeca zapłonowa, olej silnikowy)

#### Oznaczenie:

- R AVR (automatyczny regulator napięcia)
- T powiększony zbiornik paliwa
- E elektryczny rozrusznik
- A agregat przystosowany do pracy z SZR / ATS
- C agregat w obudowie (wyciszony)

#### Powiązane produkty

