



Agregat prądowórczy Fogo FH 7001

Model: FH 7001 R,



link do produktu:

https://axam.net.pl/agregaty-fogo-1-fazowe/2669-3563-agregat-pradotworczy-fogo-fh-7001.html#/model-fh_7001_r

Cena: **4 752,82 zł netto**

Obniżka: -20%

Stara cena: 5 941,03 zł netto

Producent: FOGO

Nr referencyjny: 20865



Inne kombinacje produktu:

Model	cena netto	cena brutto
FH 7001	4 403,34 zł	5 416,11 zł
FH 7001 R	4 752,82 zł	5 845,97 zł
FH 7001 T	5 373,34 zł	6 609,20 zł
FH 7001 TR	5 722,82 zł	7 039,07 zł
FH 7001 TRE	6 779,97 zł	8 339,36 zł
FH 7001 TRA	7 876,40 zł	9 687,97 zł
FH 7001 TE	6 430,49 zł	7 909,50 zł

Informacje

Agregat prądowórczy Fogo FH7001 - 6,2 kW, 230V, 69-97kg, Honda GX390

Opis produktu

Przeznaczenie: usługi, rzemiosło, przemysł, budownictwo.

Zalecane do: elektronarzędzia, maszyny elektryczne, pompy, oświetlenie, piece elektryczne.

Agregat prądowórczy firmy Fogo FH 7001 jest to największy przenośny agregat jednofazowy stosowany zarówno w budownictwie, na działkach, jak też w ogrodach, do prac z elektronarzędziami, grzejnikami, pompami, oświetleniem etc.

Do budowy agregatu prądowórczego FOGO FH 7001 wykorzystano ramę o prostej konstrukcji, w której zespół prądowórczy został zamontowany na rurowym stelażu, który jednocześnie pełni funkcję ochronną a także umożliwiła łatwe przenoszenie maszyny. Agregat prądowórczy firmy Fogo FH 7001 posiada jednocylindrowy silnik japońskiej marki **Honda** - producenta i lidera na światowych rynkach specjalizującego się w produkcji wysokiej jakości, oszczędnych oraz niezawodnych silników spalinowych. Silnik objęty jest **trzyletnią gwarancją** producenta. Plusem tego agregatu jest uzyskanie największej mocy **6,2 kW** przy jednocześnie nadal przy niskim spalaniu - **2,7** litra benzyny na godzinę pracy urządzenia.

W agregacie prądowórczym Fogo FH 7001 zastosowano prądnice synchroniczne o stopniu ochrony IP 23. W wyposażeniu standardowym agregatu prądowórczego Fogo FH 7001 znajduje się czujnik poziomu oleju, a także w 1 gniazdo 1~ 16 A oraz w 1 gniazdo 1~ 32 A . Dodatkowo w celu zabezpieczenia generatora został w nim zainstalowany system ochrony termicznej.

Waga agregatu prądowórczego Fogo FH 7001 wynosi **69 kg**. Dzięki możliwości zakupu zestawu transportowego można go nadal łatwo przenosić.

Dodatkową opcją możliwą do zastosowania przy agregacie prądowórczym Fogo FH 7001 RTE / RTEA / RCEA jest automatyka z układem SZR, która pozwala na podpięcie agregatu do zasilania w budynku. Umożliwia automatyczny rozruch agregatu w momencie braku prądu stałego. Kolejną możliwością jaką daje nam praca na agregacie prądowórczym Fogo FH 7001 jest możliwość zamontowania licznika czasu pracy, dzięki któremu będziemy w łatwy sposób mogli

kontrolować ilość przepracowanych godzin, daty przeglądów, czy serwisu. Prądnica synchroniczna z wysokim prądem rozruchu pozwala na podłączenie urządzeń o prądzie rozruchu do **24,3A**.

Jest to uniwersalna maszyna nadająca się zarówno do prac pod dużym obciążeniem, jak również do zastosowań domowych, gwarantująca jednocześnie dużą wydajność i żywotność.

Specyfikacja techniczna FH 7001/T/TE:

- Napięcie: **1 fazowe 230V 50Hz**
- Moc maksymalna: **6,2 kW**
- Moc znamionowa: **5,6 kW**
- Napięcie znamionowe: **230 V 50 Hz**
- Prąd znamionowy: **24,3 A**
- Moc akustyczna Lwa: **97 dB(A)**
- Wymiary dł x szer x wys:
 - **790 x 580 x 505 mm**
 - **790 x 580 x 650 mm** (wersja T i TE)
- Pojemność zbiornika:
 - **6,2 l**
 - **45 l** (wersja T i TE)
- Spalanie przy mocy 75%: **2,7 l/h**
- Waga: **69 / 86 / 96 kg**

Specyfikacja techniczna FH 7001R/TR/TRE/TRA:

- Napięcie: **1 fazowe 230V 50Hz**
- Moc maksymalna: **6,2 kW**
- Moc znamionowa: **5,6 kW**
- Napięcie znamionowe: **230 V 50 Hz**
- Prąd znamionowy: **24,3 A**
- Moc akustyczna Lwa: **97 dB(A)**
- Wymiary dł x szer x wys:
 - **790 x 580 x 505 mm**
 - **790 x 580 x 650 mm** (wersja TR, TRE i TRA)
- Pojemność zbiornika:
 - **6,2 l**
 - **45 l** (wersja TR, TRE i TRA)
- Spalanie przy mocy 75%: **2,7 l/h**
- Waga: **69 / 87 / 95 / 97 kg**

Specyfikacja techniczna prądnicy:

- Typ: synchroniczna,
- Stopień ochrony: IP 23

Specyfikacja techniczna silnika:

- Typ: **Honda GX 390**, czterosuw
- Moc: **7,4 kW**
- Pojemność zbiornika paliwa: **6,2 l**
- Rodzaj paliwa: benzyna bezołowiowa 95
- Zużycie paliwa: **2,7 l/h**
- Olej silnikowy: **SAE 10W-30**
- Ilość oleju w misce olejowej: **1,3 l**
- Rozruch FH 7001/R/T/TE: rewersyjny linką
- Rozruch FH 7001/TRE/TRA: rewersyjny linką i rozrusznik

Wyposażenie standardowe:

- Wyłącznik przy braku oleju
- 1~ gniazdo 16A
- Wyłącznik termiczny
- gniazdo 32A 3P IP44

Wyposażenie opcjonalne:

- 1 gniazdo 1~ 32A
- Licznik czasu pracy
- Zestaw uziemiający
- Wyłącznik różnicowo-prądowy
- Zestaw eksploatacyjny
- Zestaw transportowy
- Wąż do spalin 2,5m Ø 50 mm
- Adapter wąż / tłumik silnika
- Automatyka z układem SZR

3 LATA GWARANCJI NA CAŁY AGREGAT!

Oznaczenie:

- R AVR (automatyczny regulator napięcia)
- T powiększony zbiornik paliwa
- E elektryczny rozrusznik
- A agregat przystosowany do pracy z SZR / ATS

Powiązane produkty



Pakiet serwisowy do agregatu
FH7001 / FH75...

275,08 zł