AXAM Maszyny i Urządzenia

Ćwiklinek 45
09-100 Płońsk
tel: 516 042 555
fax: 509 744 994








Agregat prądotwórczy Fogo FH 5541

link do produktu:
https://axam.net.pl/agregaty-fogo-1-fazowe/2672-agregat-pradotworczy-fogo-fh-5541.html

Cena: **5 413,28 zł** netto

Obniżka: -20%

Stara cena: 6 766,60 zł netto

Producent: FOGO

Nr referencyjny: 37054

Informacje

Agregat prądotwórczy Fogo FH5541 - 3,9kW, 230V, 65kg, Honda GX270, IP54

Opis produktu

LINIA IP54 - prądnica z zabezpieczeniem przeciwpyłowym.
Przeznaczenie: biuro, dom, usługi, rzemiosło, przemysł, budownictwo.

Zalecane do: komputery, odbiorniki elektroniczne, spawarki, elektronarzędzia, maszyny elektryczne, pompy, oświetlenie, piece elektryczne, sprzęt AGD

Agregat prądotwórczy firmy Fogo FH 5541 to przenośny, profesjonalny agregat jednofazowy, który znajdzie zastosowanie na placach budów, przy pracach drogowych, będąc odpornym na trudne warunki pracy. Agregat ten mogą pracować ze wszystkimi odbiornikami jednofazowymi.

Agregat prądotwórczy Fogo FH 5541 posiada silnik **Honda GX 270** o mocy **6,0kW**. Zużycie paliwa agregatu prądotwórczego Fogo FH 5541 to 2,2 l benzyny na godzinę pracy urządzenia. W agregacie FH 5541 zastosowano prądnice asynchroniczne o stopniu ochrony IP 54.

Jest to uniwersalna maszyna nadająca się zarówno do prac pod dużym obciążeniem, jak również do zastosowań domowych, gwarantująca jednocześnie dużą wydajność i żywotność.

Specyfikacja techniczna agregatu:

- Moc maksymalna: **3,9 kW**
- Moc znamionowa: **3,5 kW**
- Napięcie znamionowe: **230 V 50 Hz**
- Prąd znamionowy: **15,2 A 1~**
- Moc akustyczna Lwa: **96 dB(A)**
- Wymiary dł x szer x wys: **650 x 520 x 490 mm**
- Waga: **65 kg**

Specyfikacja techniczna prądnicy:

- Typ: asynchroniczna
- Stopień ochrony: IP 54

Specyfikacja techniczna:

- Typ silnika: **Honda GX270** czterosuwowy, górnozaworowy OHV, chłodzony powietrzem, poziomy wał
- Pojemność skokowa: **270 m3**
- Średnica x skok: **77 x 58 mm**
- Moc max.: **6,0 kW (8,0 KM) / 3600 obr-1**
- Moc ciągła: **5,1 kW (6,8 KM) / 3600 obr-1**
- Max moment obrotowy: **17,7 Nm / 1,8 kgm / 2500 obr-1**
- Zapłon: elektroniczny
- Rozruch: ręczny (opcja: starter elektryczny)
- Pojemność zbiornika paliwa: **5,3 l**
- Zużycie paliwa: **2,5 l/h / 3600 obr-1**
- Pojemność miski olejowej: **1,1 l**

Wyposażenie standardowe:

- Wyłącznik przy braku oleju
- 1~ gniazda 16A IP67
- 1~ gniazda 16A IP 67 przemysłowy
- Wyłącznik termiczny

Wyposażenie opcjonalne:

- Licznik czasu pracy
- Wyłącznik różnicowo-prądowy
- Wąż do spalin 2,5m Ø 50 mm
- Adapter wąż / tłumik silnika

3 LATA GWARANCJI NA CAŁY AGREGAT!

Oznaczenie:

- R AVR (automatyczny regulator napięcia)
- T powiększony zbiornik paliwa
- E elektryczny rozrusznik
- A agregat przystosowany do pracy z SZR / ATS
- C agregat w obudowie (wyciszony)

Powiązane produkty



Pakiet serwisowy do agregatu FH5001 / FH60...

259,52 zł