AXAM Maszyny i Urządzenia

Ćwiklinek 45
09-100 Płońsk
tel: 516 042 555
fax: 509 744 994





Ubijak stopowy Wacker BS 62-2/28

Model: BS 62-2/28,

link do produktu:
https://axam.net.pl/ubijaki-stopowe-wacker-neuson/2767-3677-ubijak-stopowy-wacker-bs-62-228.html#/model-bs_62_2_28

Cena: **9 300,00 zł** netto

Obniżka: -6 481,00 zł

Stara cena: 15 781,00 zł netto

Producent: WACKER NEUSON

Nr referencyjny: 5100070149

Inne kombinacje produktu:

Model	cena netto	cena brutto
BS 62-2/28	9 300,00 zł	11 439,00 zł
BS 62-2b/28	9 500,00 zł	11 685,00 zł

Informacje

Ubijak stopowy Wacker BS62-2/28 - waga: 58kg, siła: 17kN, silnik: Wacker Neuson WM80

Opis produktu

Ubijaki dwusuwowe Wacker Neuson od dawna służą jako kryterium w przemyśle budowlanym. Są one solidne, wytrzymałe i zaprojektowane z myślą o maksymalnej produktywności, wydajności i żywotności. Ubijak dwusuwowy oferuje wysoką wydajność zagęszczania i wygodę obsługi, które przekonują codziennie na nowo. Jest on napędzany silnikiem produkcji Wacker Neuson WM80c, który dzięki katalizatorowi znacznie obniża normy emisji spalin.

Specyfikacja techniczna ubijaka Wacker BS 62-2/28:

- Liczba uderzeń: **687/min**
- Wydajność powierzchniowa: **235 m2/g**
- Posuw do przodu: **14 m/min**
- Energia udaru: **17 kN**
- Długość: **662 mm**
- Długość stopy: **340 mm**
- Szerokość: **347 mm**
- Szerokość stopy: **280 mm**
- Wysokość: **895 mm**
- Waga: **58 kg**
- Skok na stopie do ubijaka: **75 mm**
- Zakres temperatury roboczej: **-10-40°C**
- Poziom mocy dźwiękowej LWA, gwarantowany: **108 dB(A)**
- Poziom mocy dźwiękowej LWA (norma): **EN 500-4**
- Próg brzęczenia HAV (zmierzona wartość): **10,8 m/s2**
- Próg brzęczenia HAV (norma): **EN 500-4**
- Elementy sterujące: Wyłącznik
- Specyfikacja oleju: SAE 10W-40
- Ilość oleju: **0,4l**

Cechy szczególne:

- **Wydajny filtr powietrza** - Dzięki dużej powierzchni filtracji filtr powietrza oferuje bardzo niezawodne filtrowanie o wysokiej wydajności i dzięki temu stałą wysoką moc silnika. Obudowa filtra jest zaprojektowana w taki sposób, aby podczas jego wyjmowania brud nie przedostawał się on do strefy wlotu powietrza. Chroni to silnik przed zabrudzeniem podczas konserwacji. Pokrywę filtra powietrza należy otwierać narzędziem: zapobiega to otwarciu pokrywy na zapylonym placu budowy lub całkowitemu usunięciu filtra przez operatora w celu szybkiego kontynuowania pracy. Konieczność użycia narzędzia jest celowa, gdyż skuteczna konserwacja filtra jest możliwa jedynie w warsztacie wyposażonym w odpowiednie narzędzia, nie zaś w przypadkowym miejscu.
- **Ergonomiczny pałąk prowadzący** - Pałąk prowadzący ma w obszarze chwytania kształt zaokrąglony. Umożliwia to ergonomiczne trzymanie dłoni, przy którym odciążane są nadgarstki.

- **Indywidualne ustawienia każdego gaźnika** - Ponieważ gaźnik jest ustawiany dopiero po zamontowaniu silnika w ubijaku, zapewnia on optymalny stosunek mocy, zużycia i niskiej emisji.
- **Tylko jedna dźwignia do rozruchu, biegu jałowego i zatrzymania** - Ubijak można bardzo wygodnie obsługiwać jedną dźwignią. Kurek paliwa jest zintegrowany w dźwigni. Ssanie wyłącza się automatycznie przy pełnym gazie.
- **Silnik 2-suwowy** - Silnik dwusuwowy jest bardzo solidny i został opracowany przez firmę Wacker Neuson specjalnie do ciężkiej pracy ubijaków na budowach. Prosta budowa silnika sprawia, że konserwacja zajmuje niewiele czasu i oszczędza koszty części zamiennych. Nawet w pozycji pochylonej silnik dwusuwowy jest w pełni funkcjonalny. Dzięki temu silnik można bez problemu uruchomić nawet wtedy, gdy ubijak przez dłuższy czas był odłożony



na bok.

Model ubijaka **BS 62-2b/28** wyposażony został we wskaźnik **EquipTrack:**

- **EquipTrack** umożliwia pełne i precyzyjne gromadzenie danych eksploatacyjnych za pomocą modułu Bluetooth w celu zapewnienia wydajnych i przejrzystych przebiegów na placu budowy.
- **EquipTrack** można w prosty sposób zamontować na urządzeniu, przy czym możliwe jest również bezproblemowe doposażenie.