AXAM Maszyny i Urządzenia

Ćwiklinek 45
09-100 Płońsk
tel: 516 042 555
fax: 509 744 994











Silnik do wiertnicy Tyrolit DME26 [fi 40-250 mm]

Model: DME26UW,

link do produktu:
https://axam.net.pl/silniki-elektryczne-do-wiertnic-230v/2772-3690-silnik-do-wiertnicy-tyrolit-dme26-fi-40-250-mm-.html#/model-dme26uw

Cena: **11 558,80 zł** netto

Producent: TYROLIT

Nr referencyjny: 11005525

Inne kombinacje produktu:

Model	cena netto	cena brutto
DME26MW	12 141,65 zł	14 934,23 zł
DME26UW	11 558,80 zł	14 217,32 zł

Informacje

Wiertnica Tyrolit DME26 to idealne urządzenie do wiercenia do 250 mm.

Opis produktu

Wiertnica Tyrolit DME26 z wydajnym silnikiem o mocy 2,6kW idealnie nadaje się do wiercenia rdzeniowego do średnicy 250mm. DME26 z wydajnym silnikiem o mocy 2,6kW idealnie nadaje się do wiercenia rdzeniowego do średnicy 250mm. 3 biegowa przekładnia wraz z dodatkową regulacją prędkości (tryb "soft startu" oraz wiercenia w zbrojeniu) zapewniają optymalną prędkość wiercenia. Mechaniczne i elektroniczne zabezpieczenie przeciążeniowe oraz metalowa obudowa gwarantują wysoką niezawodność. Wbudowane wskaźniki obciążenia i serwisu oraz poziomowania ułatwiają obsługę panelu sterowania. DME26 jest dostępna z różnymi mocowaniami do statywu (system szybkiego mocowania Module Drill TM lub płyta uniwersalna).

Parametry techniczne DME26:

- Napięcie / Częstotliwość: **230V / 50Hz**
- Średnica wiercenia: **40-250 mm**
- Moc silnika: **2,6 kW**
- Prędkość obrotowa pod obciążeniem: **320/630/980 obr/min**
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym: **550/1070/1630 obr/min**
- Chłodzenie: **Chłodzenie powietrzem**
- Mocowanie narzędzia: **1 ¼"**
- Sposób pracy: na statywie
- Wiercenie: **na mokro**
- Wymiary: **540 x 156 x 184 mm**
- Waga: **13,1 kg**

Cechy szczególne:

- 3 biegowa skrzynia z pompą olejową
- Sprzęgło elektroniczne
- Sprzęgło mechaniczne
- Przełącznik zabezpieczający PRCD
- Wskaźnik obciążenia
- Wskaźnik serwisowania
- Tryb wiercenia w zbrojeniu
- Kompaktowa, solidna i ergonomiczna konstrukcja
- Wskaźniki LED obciążenia i serwisowania, poziomica a także przełącznik trybów wiercenia
- Szybki montaż do statywu za pomocą ModulDrill lub mocowanie za pomocą płyty mocującej

Dostępne modele:

- **DME 26MW** - mocowanie: ModulDrill
- **DME 26UW** - mocowanie: płyta uniwersalna

Powiązane produkty



Wiertło koronowe Tyrolit CDL TGD fi 82-500mm

521,07 zł



Stojak do wiertnicy Tyrolit DRU160 [fi 160mm]

6 446,00 zł