



## Silnik do wiertnicy Tyrolit DME26 [fi 40-250 mm]

Model: DME26UW,

link do produktu:

<https://axam.net.pl/silniki-elektryczne-do-wiertnic-230v/2772-3690-silnik-do-wiertnicy-tyrolit-dme26-fi-40-250-mm-.html#/model-dme26uw>

Cena: **9 554,29 zł** netto

Producent: TYROLIT

Nr referencyjny: 11005525

### Inne kombinacje produktu:

Model	cena netto	cena brutto
DME26MW	10 137,14 zł	12 468,68 zł
DME26UW	9 554,29 zł	11 751,78 zł



### Informacje

Wiertnica Tyrolit DME26 to idealne urządzenie do wiercenia do 250 mm.

### Opis produktu

**Wiertnica Tyrolit DME26** z wydajnym silnikiem o mocy 2,6kW idealnie nadaje się do wiercenia rdzeniowego do średnicy 250mm. DME26 z wydajnym silnikiem o mocy 2,6kW idealnie nadaje się do wiercenia rdzeniowego do średnicy 250mm. 3 biegowa przekładnia wraz z dodatkową regulacją prędkości (tryb "soft startu" oraz wiercenia w zbrojeniu) zapewniają optymalną prędkość wiercenia. Mechaniczne i elektroniczne zabezpieczenie przeciążeniowe oraz metalowa obudowa gwarantują wysoką niezawodność. Wbudowane wskaźniki obciążenia i serwisu oraz poziomowania ułatwiają obsługę panelu sterowania. DME26 jest dostępna z różnymi mocowaniami do statywu (system szybkiego mocowania Module Drill TM lub płyta uniwersalna).

### Parametry techniczne DME26:

- Napięcie / Częstotliwość: **230V / 50Hz**
- Średnica wiercenia: **40-250 mm**
- Moc silnika: **2,6 kW**
- Prędkość obrotowa pod obciążeniem: **320/630/980 obr/min**
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym: **550/1070/1630 obr/min**
- Chłodzenie: **Chłodzenie powietrzem**
- Mocowanie narzędzia: **1 ¼"**
- Sposób pracy: na statywie
- Wiercenie: **na mokro**
- Wymiary: **540 x 156 x 184 mm**
- Waga: **13,1 kg**

### Cechy szczególne:

- 3 biegowa skrzynia z pompą olejową
- Sprzęgło elektroniczne
- Sprzęgło mechaniczne
- Przełącznik zabezpieczający PRCD
- Wskaźnik obciążenia
- Wskaźnik serwisowania
- Tryb wiercenia w zbrojeniu
- Kompaktowa, solidna i ergonomiczna konstrukcja
- Wskaźniki LED obciążenia i serwisowania, poziomicą a także przełącznik trybów wiercenia
- Szybki montaż do statywu za pomocą ModulDrill lub mocowanie za pomocą płyty mocującej

### Dostępne modele:

- **DME 26MW** - mocowanie: ModulDrill
- **DME 26UW** - mocowanie: płyta uniwersalna

## Powiązane produkty



Wiertło koronowe Tyrolit CDL  
TGD fi 82-500mm

501,03 zł



Stojak do wiertnicy Tyrolit  
DRU160 [fi 160mm]

5 994,29 zł