AXAM Maszyny i Urządzenia

Ćwiklinek 45
09-100 Płońsk
tel: 516 042 555
fax: 509 744 994





Agregat prądotwórczy Fogo F 8000

Model: F 8000,

link do produktu:
https://axam.net.pl/agregaty-fogo-3-fazowe/2790-4047-agregat-pradotworczy-fogo-f-8000.html#/model-f_8000

Cena: **4 092,27 zł** netto

Obniżka: -20%

Stara cena: 5 115,34 zł netto

Producent: FOGO

Nr referencyjny: 37072

Inne kombinacje produktu:

Model	cena netto	cena brutto
F 8000	4 092,27 zł	5 033,49 zł
F 8000 R	4 147,56 zł	5 101,50 zł
F 8000 T	4 748,88 zł	5 841,12 zł
F 8000 TE	5 222,18 zł	6 423,29 zł
F 8000 TR	4 899,62 zł	6 026,54 zł
F 8000 TRE	5 372,94 zł	6 608,72 zł
F 8000 TRA	6 469,37 zł	7 957,32 zł

Informacje

Agregat prądotwórczy Fogo F8000 - 7,7kVA, 400V, 75kg, Rato R420

Opis produktu

LINIA STANDARD

Przeznaczenie: usługi, rzemiosło, przemysł, budownictwo.
Zalecane do: elektronarzędzia, maszyny elektryczne, pompy, oświetlenie, piece elektryczne.

Fogo F 8000 to agregat prądotwórczy trójfazowy, przenośny stosowany w budownictwie, na działkach, jak też w ogrodach, do prac z elektronarzędziami, grzejnikami, pompami, oświetleniem etc.

Agregat prądotwórczy **Fogo F 8000** wyposażony jest w silnik **Rato R420** o mocy **15 KM**. Poziom zużycia paliwa agregatu Fogo F 8000 wynosi 2,9 l benzyny bezołowiowej na godzinę pracy urządzenia. W agregacie zamontowano zbiornik paliwa o pojemności 6,5l.

W agregacie prądotwórczym **F 8000** zastosowano prądnice synchroniczne o stopniu ochrony **IP 23**, jest to stopień zabezpieczenia prądnicy przed niepożądanymi czynnikami: działaniem wody, wilgoci, pyłu oraz kurzu. Agregat prądotwórczy Fogo F 8000 został wyposażony czujnik poziomu oleju, a także w 1 gniazdo 1~ 16 A i 1 gniazdo 3~ 16A .

Jest to uniwersalne urządzenie nadające się zarówno do prac pod dużym obciążeniem, jak również do zastosowań domowych, gwarantująca jednocześnie dużą wydajność i żywotność.

Specyfikacja techniczna agregatu F 8000/R:

- Napięcie 3 fazowe: **400 V 50 Hz**
- Moc maksymalna: **7,7 kVA**
- Moc znamionowa: **7,0 kVA**
- Prąd znamionowy: **10,1 A**
- Napięcie 1 fazowe: **230V 50Hz**
- Moc maksymalna: **3,9 KW**
- Moc znamionowa: **3,5 kW**
- Prąd znamionowy: **15,2 A**
- Moc akustyczna Lwa: **99 dB(A)**
- Wymiary dł x szer x wys: **790 x 580 x 505 mm**
- Pojemność zbiornika: **6,5 l**
- Spalanie przy mocy 75%: **2,9 l/h**
- Waga: **75 / 72 kg**
- Rozruch manualny

Specyfikacja techniczna agregatu F 8000T/TE/TR/TRA/TRE:

- Napięcie 3 fazowe: **400 V 50 Hz**
- Moc maksymalna: **7,7 kVA**
- Moc znamionowa: **7,0 kVA**
- Prąd znamionowy: **10,1 A**
- Napięcie 1 fazowe: **230V 50Hz**
- Moc maksymalna: **3,9 KW**
- Moc znamionowa: **3,5 kW**
- Prąd znamionowy: **15,2 A**
- Moc akustyczna Lwa: **99 dB(A)**
- Wymiary dł x szer x wys: **790 x 580 x 650 mm**
- Pojemność zbiornika: **45 l**
- Spalanie przy mocy 75%: **2,9 l/h**
- Waga: **93 / 102 / 90 / 102 / 99 kg**
- Rozruch manualny (F8000T, F8000TR)
- Rozruch manualny i rozrusznik (F8000TE, F8000TRA, F8000TRE)

Specyfikacja techniczna prądnicy:

- Typ: synchroniczna
- Stopień ochrony: IP 23
- W modelach z AVR zastosowany jest nowoczesny cyfrowy DVR o stabilizacji na poziomie 1%

Specyfikacja techniczna silnika:

- Typ: **Rato R420**
- Moc: **15 KM**
- Rodzaj paliwa: benzyna bezołowiowa 95
- Olej silnikowy: **SAE 10W-30**
- Ilość oleju w misce olejowej: **1,1 l**

Wyposażenie standardowe:

- 1 gniazdo 1~ 16A
- 1 gniazdo 3~ 16A
- Zabezpieczenie przeciążeniowe
- Czujnik poziomu oleju
- AVR (F8000R, F8000TR, F8000TRA, F8000TRE)
- Tłumik z przyłączem węża do spalin (F8000T, F8000TRE)
- Akumulator (F8000TE, F8000TRE, F8000TRA)
- Przyłącze do automatyki z układem SZR (F8000TRA)

Wyposażenie opcjonalne:

- Licznik czasu pracy
- Zestaw transportowy
- Pakiet serwisowy (filtr powietrza, świeca zapłonowa, olej silnikowy)

Oznaczenie:

- R AVR (automatyczny regulator napięcia)
- T powiększony zbiornik paliwa
- E elektryczny rozrusznik
- A agregat przystosowany do pracy z SZR / ATS
- C agregat w obudowie (wyciszony)

Powiązane produkty



Pakiet serwisowy do agregatu F6001 / F7001...

157,50 zł