AXAM Maszyny i Urządzenia

Ćwiklinek 45
09-100 Płońsk
tel: 516 042 555
fax: 509 744 994







Wałek giętki Wacker Neuson SM

Długość wałka: 2 metry, Zgodność z buławami: H25,

link do produktu:
https://axam.net.pl/wacker-neuson/2799-3793-walek-gietki-wacker-neuson-sm.html#/dlugosc_walka-2_metry/zgodnosc_z_bulawami-h25

Cena: **1 797,40 zł** netto

Producent: WACKER NEUSON

Nr referencyjny: 5100005704

Inne kombinacje produktu:

Długość wałka	Zgodność z buławami	cena netto	cena brutto
2 metry	H35, H45, H50, H55, H65	1 797,40 zł	2 210,80 zł
2 metry	H25	1 797,40 zł	2 210,80 zł
3 metry	H35, H45, H50, H55, H65	1 960,80 zł	2 411,78 zł
3 metry	H25	1 960,80 zł	2 411,78 zł
4 metry	H25	2 107,00 zł	2 591,61 zł
4 metry	H35, H45, H50, H55, H65	2 107,00 zł	2 591,61 zł
5 metrów	H35, H45, H50, H55, H65	2 274,70 zł	2 797,88 zł
5 metrów	H25	2 274,70 zł	2 797,88 zł
7 metrów	H35, H45, H50, H55, H65	2 592,90 zł	3 189,27 zł
7 metrów	H25	2 592,90 zł	3 189,27 zł

Informacje

Wałek giętki Wacker Neuson - od 2m do 9m

Opis produktu

Zaletą serii Wacker Neuson HMS jest elastyczność i ekonomiczność. Wibratory pogrążalne tej serii produktów można dowolnie konfigurować, dobierając do swoich potrzeb wałek giętki, buławę wibracyjną oraz silniki. Wszystkie urządzenia posiadają szybkozłączki zapewniające prostą i szybką obsługę oraz lekkie, przenośne silniki. Hartowane indukcyjnie buławy wibracyjne są niezwykle odporne na zużycie. Dzięki temu seria HMS oferuje elastyczne możliwości dostosowania do wymagań na każdym placu budowy.

Cechy szczególne:

- Duży wybór długości wałków zapewnia szersze spektrum zastosowania.
- Powłoka stalowa i spiralna ochrona stalowa zapewniają wysoką odporność na zgięcia.

Wałki o symbolach

- **SM_S** są kompatybilne z buławami **H35, H45, H50, H55, H65**
- **SM_E** są kompatybilne z buławą **H25**

Specyfikacja techniczna wałków:

- SM2S - **2 m, 5,0 kg**
- SM2E - **2 m, 3,6 kg**
- SM3S - **3 m, 6,8 kg**
- SM3E - **3 m, 4,5 kg**
- SM4S - **4 m, 7,1 kg**
- SM4E - **4 m, 5,4 kg**
- SM5S - **5 m, 8,2 kg**
- SM5E - **5 m, 7,0 kg**
- SM7S - **7 m, 13,2 kg**
- SM7E - **7 m, 11,3 kg**