AXAM Maszyny i Urządzenia

Ćwiklinek 45
09-100 Płońsk
tel: 516 042 555
fax: 509 744 994





Wibrator przyczepny Wacker AR26/3/400

link do produktu:
https://axam.net.pl/wibratory-3-fazowe/2804-wibrator-przyczepny-wacker-ar263400.html

Cena: **3 276,60 zł** netto

Producent: WACKER NEUSON

Nr referencyjny: 5100003960

Informacje

Wibrator przyczepny Wacker AR26 - 0,65A, 400V, 3kN

Opis produktu

Wibrator przyczepny **AR 26 marki Wacker Neuson** sprawdza się doskonale do napełniania form, zagęszczania, transportowania i przesiewania materiałów sypkich. Maks. 3000 obrotów na minutę sprawia, że materiał sypki jest poruszany bez przerwy, nie zawiera grud i jest optymalnie przygotowany do dalszego zastosowania. Wibrator przyczepny do spulchniania, rozluźniania i przenoszenia jest dostępny w licznych rozmiarach i wariantach.

Specyfikacja techniczna AR26 3~:

- Prąd znamionowy: **0,65 A**
- Napięcie znamionowe: **400 V**
- Częstotliwość znamionowa: **50 Hz**
- Moc znamionowa: **0,4 kW**
- Fazy: **3~**
- Siła odśrodkowa: **3 kN**
- Max. siła odśrodkowa: **3,04 kN**
- Wymiary: **274 x 190 x 102 mm**
- Waga: **5,78 kg**
- Niewyważone mocowanie/pozycja 1: **26,0**
- Niewyważone mocowanie/pozycja 1: **2,0**
- Typ silnika: **Asynchroniczny**
- Wskaźnik pracy: **Nie**
- Regulacja częstotliwości: **Nie**
- Długość kabla: **5 m**
- Klasa ochrony: **I / uziemienie ochronne**
- Stopień ochrony: **IP67**

Cechy szczególne:

- **Silnik asynchroniczny o stabilnej prędkości obrotowej** - Dzięki stabilnej prędkości obrotowej i mocnemu silnikowi elektrycznemu urządzenie niezawodnie zapewnia wysoką wydajność podczas ciągłej pracy.
- **Regulowane tarcze** - Siłę odśrodkową można zmiennie regulować poprzez usuwanie lub ustawianie niewyważonych tarczy za pomocą klucza nastawczego. Dopasowuje to optymalnie wibrator przyczepny do szalunku i betonu.
- **Nie wymaga konserwacji** - Wibrator przyczepny wyposażony jest w łożysko o wydłużonej żywotności, dzięki czemu zupełnie nie wymaga konserwacji.