



Zagęszczarka Bomag BP 25/50



link do produktu:

<https://axam.net.pl/zageszczarki-bomag/2819-zageszczarka-bomag-bp-2550.html>

Cena: **6 468,00 zł** netto

Obniżka: -16%

Stara cena: 7 700,00 zł netto

Producent: BOMAG

Nr referencyjny: BP25/50



Informacje

Zagęszczarka Bomag BP 25/50 - 110kg, 500mm, Honda GX160

Opis produktu

Zagęszczarki jednokierunkowe płytowe BOMAG przeznaczone są do stosowania we wszystkich pracach ziemnych, asfaltowych i brukarskich. Przeznaczone są do szybkich napraw, małych powierzchni i łatania. Urządzenia te zapewniają łatwą obsługę i ekonomiczną eksploatację. Szczególnie przydatne w ciasnych zakrętach lub w trudno dostępnych miejscach.

Zagęszczarka **Bomag BP 25/50** to maszyna o wadze **110 kg** i szerokości roboczej płyty dolnej **50 cm**. W zagęszczarce zamontowano niezawodny silnik japońskiego producenta **Honda** model **GX160** o mocy **3,6 kW**.

- **Wytrzymałe** - Rama ochronna została zaprojektowana w celu ochrony silnika i innych podzespołów przed uderzeniami, wypadkami i agresywnym prowadzeniem.
- **Szybko napełniane** - Zdemowany zbiornik na wodę w serii BP ma większą pojemność i jest nawet wyposażony we wskaźnik poziomu wody.
- **Łatwe w przenoszeniu** - Uchwyty transportowe we wszystkich modelach gwarantują bezpieczne mocowanie do załadunku.
- **Bezpieczne** - Standardowa we wszystkich modelach osłona pasa klinowego zapewnia operatorowi stałą ochronę przed urazami, a w pełni zamknięta konstrukcja oznacza mniejszą liczbę napraw.
- **Optymalnie amortyzowane** - Zawiasowy uchwyt prowadzący zamontowany jest na efektywnych gumowych mocowaniach typu „silentblock”, które redukują drgania ręki do minimum.
- **Zagęszczanie z wycuciem** - Opcjonalne maty z tworzywa sztucznego zapewniają optymalną ochronę przed uszkodzeniem ułożonej nawierzchni. To szczególnie zaleta w przypadku powierzchni powlekanych. Dostępne dla wszystkich modeli.

Specyfikacja techniczna:

- Waga: **110 kg**
- Szerokość robocza: **500 mm**
- Maksymalna prędkość robocza: **30 m/min**
- Maksymalna zdolność pokonywania wzniesień: **30 %**
- Silnik: **Honda GX160**
- Chłodzenie: **powietrze**
- Liczba cylindrów: **1**
- Moc ISO 9249: **3,6 kW**
- Prędkość obrotowa: **3.600 obr/min**
- Rodzaj napędu: **mechaniczny**
- Paliwo: **benzyna**
- Częstotliwość: **90 Hz**
- Siła odśrodkowa: **25 kN**
- Amplituda: **2,0 mm**
- Zbiornik paliwa: **3,1 l**
- Zbiornik na wodę (opcjonalny): **7/10l**

Cechy szczególne:

- Uchwyt sterujący nieprzenoszący drgań, składany
- Odłączany uchwyt sterujący
- Płyta podstawy o wysokiej wytrzymałości na zużycie
- Automatyczne wyłączenie przy niskim poziomie oleju

- Rozrusznik linkowy
- Pas klinowy z pełną ochroną
- Uchwyty transportowe
- Podnośnik jednopunktowy
- Osłona zabezpieczająca
- Gwarancja 3-2-1
- Rama ochronna silnika

Opcje:

- Układ spryskiwaczy (+10kg)
- Układ spryskiwaczy 6l (+4kg/BP10/35)
- Kółka transportowe (+4kg)
- Mata z tworzywa sztucznego
- Zestaw narzędzi
- Lakier specjalny
- Zestaw serwisowy
- TOUGH WARRANTY
- Komfortowy uchwyt prowadzący

Gwarancja Bomag



Oszczędź sobie nieprzyjemnych niespodzianek finansowych, planując na dłuższą metę. Przedłużenie gwarancji Bomag chroni przed nieoczekiwanymi kosztami nawet po wygaśnięciu ustawowej gwarancji producenta.

- Planowane koszty
- Elastyczne okresy 36, 48 lub 60 miesięcy
- Maksymalna niezawodność maszyny
- Wyłącznie oryginalne części BOMAG