



## Zagęszczarka Bomag BPR 25/40



link do produktu:

<https://axam.net.pl/zageszczarki-bomag/2822-zageszczarka-bomag-bpr-2540.html>

Cena: **17 500,00 zł** netto

Producent: BOMAG

Nr referencyjny: BPR25/40

### Informacje

Zagęszczarka Bomag BPR 25/40 - 135kg, 400mm, Honda GX160

### Opis produktu

Zagęszczarka Bomag **BPR 25/40** to dwukierunkowa maszyna o wadze **135 kg**. Szerokość robocza płyty dolnej zagęszczarki BPR 25/40 wynosi **400 mm**, natomiast najmniejsza wysokość przejazdu to **660 mm**. W Bomag BPR 25/40 zamontowano niezwodny silnik japońskiego producenta **Honda GX160** o mocy **3,6 kW**.

- **Indywidualnie dostosowane** - Każdy operator może obrać idealną pozycję roboczą dzięki regulacji wysokości i drążkowi kierownicemu o niskim poziomie drgań.
- **Szybkie w transporcie** - Wytrzymałe, pełne gumowe kółka transportowe szybko się montuje, co pozwala na łatwy transport na inny plac budowy. Dostępne we wszystkich modelach do 300 kg.
- **W pełni zabezpieczone** - Osłona zabezpieczająca silnika jest wyposażona w strategicznie rozmieszczone otwory, które zapewniają optymalny dostęp do silnika i innych podzespołów, oszczędzając czas i pieniądze.

### Specyfikacja techniczna:

- Waga: **135 kg**
- Szerokość robocza: **400 mm**
- Najmniejsza wysokość przejazdu: **660 mm**
- Maksymalna prędkość robocza: **25 m/min**
- Maksymalna zdolność pokonywania wzniesień: **30 %**
- Silnik: **Honda GX160**
- Chłodzenie: **powietrze**
- Liczba cylindrów: **1**
- Moc ISO 9249: **3,6 kW**
- Prędkość obrotowa: **3.600 obr/min**
- Rodzaj napędu: **mechaniczny**
- Paliwo: **benzyna**
- Częstotliwość: **85 Hz**
- Siła odśrodkowa: **25 kN**
- Amplituda: **1,55 mm**
- Zbiornik paliwa: **3,1 l**
- Zbiornik na wodę: **12 l**

### Cechy szczególne:

- Osłona zabezpieczająca silnik
- Komfortowa dźwignia sterująca
- Drążek sterowniczy o niskim poziomie drgań
- Drążek sterowniczy z regulacją wysokości
- Drążek sterowniczy z blokadą w pozycji transportowej i roboczej
- Regulacja drgań i położenia przepustnicy na drążku
- Płyta podstawy o wysokiej odporności na zużycie, pokryta lakierem proszkowym
- Pas klinowy z pełną ochroną
- Rozrusznik linkowy
- Rezerwowe zabezpieczenie napędu

- Automatyczne wyłączenie przy niskim poziomie oleju (BPR25/40)
- Gwarancja 3-2-1

#### **Gwarancja Bomag**



Oszczędź sobie nieprzyjemnych niespodzianek finansowych, planując na dłuższą metę. Przedłużenie gwarancji Bomag chroni przed nieoczekiwanymi kosztami nawet po wygaśnięciu ustawowej gwarancji producenta.

- Planowane koszty
- Elastyczne okresy 36, 48 lub 60 miesięcy
- Maksymalna niezawodność maszyny
- Wyłącznie oryginalne części BOMAG