AXAM Maszyny i Urządzenia

Ćwiklinek 45
09-100 Płońsk
tel: 516 042 555
fax: 509 744 994







Zagęszczarka Bomag BPR 25/50D

Przedmiot zamówienia: Wersja podstawowa,

link do produktu:
https://axam.net.pl/zageszczarki-bomag/2825-4230-zageszczarka-bomag-bpr-2550d.html#/przedmiot_zamowienia-wersja_podstawowa

Cena: **20 800,00 zł** netto

Producent: BOMAG

Nr referencyjny: BPR25/50D

Inne kombinacje produktu:

Przedmiot zamówienia	cena netto	cena brutto
Wersja podstawowa	20 800,00 zł	25 584,00 zł
Wersja Stoneguard	25 100,00 zł	30 873,00 zł

Informacje

Zagęszczarka Bomag BPR 25/50D - 155kg, 500mm, Hatz1B20

Opis produktu

Zagęszczarka **Bomag BPR 25/50D** to dwukierunkowa maszyna o wadze **155 kg**. Szerokość robocza płyty dolnej zagęszczarki BPR 25/50D wynosi **500 mm**, natomiast najmniejsza wysokość przejazdu to **740 mm**. W Bomag BPR 25/50D zamontowano niezwodny silnik japońskiego producenta **Hatz1B20** o mocy 3,1 kW.

- **Indywidualnie dostosowane** - Każdy operator może obrać idealną pozycję roboczą dzięki regulacji wysokości i drążkowi kierowniczemu o niskim poziomie drgań.
- **Szybkie w transporcie** - Wytrzymałe, pełne gumowe kółka transportowe szybko się montuje, co pozwala na łatwy transport na inny plac budowy. Dostępne we wszystkich modelach do 300 kg.
- **W pełni zabezpieczone** - Osłona zabezpieczająca silnika jest wyposażona w strategicznie rozmieszczone otwory, które zapewniają optymalny dostęp do silnika i innych podzespołów, oszczędzając czas i pieniądze.

Specyfikacja techniczna BPR 25/50D:

- Waga: **155 kg**
- Szerokość robocza: **500 mm**
- Najmniejsza wysokość przejazdu: **740 mm**
- Maksymalna prędkość robocza: **25 m/min**
- Maksymalna zdolność pokonywania wzniesień: **30 %**
- Silnik: **Hatz 1B20**
- Chłodzenie: **powietrze**
- Liczba cylindrów: **1**
- Moc ISO 9249: **3,1 kW**
- Prędkość obrotowa: **3.000 obr/min**
- Rodzaj napędu: **mechaniczny**
- Paliwo: **diesel**
- Częstotliwość: **85 Hz**
- Siła odśrodkowa: **25 kN**
- Amplituda: **1,31 mm**
- Zbiornik paliwa: **3,0 l**
- Zbiornik na wodę: **12 l**

Specyfikacja techniczna BPR 25/50D Stoneguard:

- Waga: **169 kg**
- Szerokość robocza: **530 mm**
- Najmniejsza wysokość przejazdu: **750 mm**
- Maksymalna prędkość robocza: **20 m/min**
- Maksymalna zdolność pokonywania wzniesień: **32 %**
- Silnik: **Hatz 1B20**
- Chłodzenie: **powietrze**
- Liczba cylindrów: **1**

- Moc ISO 9249: **3,1 kW**
- Prędkość obrotowa: **3.000 obr/min**
- Rodzaj napędu: **mechaniczny**
- Paliwo: **diesel**
- Częstotliwość: **85 Hz**
- Siła odśrodkowa: **25 kN**
- Amplituda: **1,31 mm**
- Zbiornik paliwa: **3,1 l**
- Zbiornik na wodę: **12 l**

Cechy szczególne:

- Gwarancja 3-2-1
- Rezerwowe zabezpieczenie napędu
- Komfortowa dźwignia sterująca
- Kółka transportowe, odporne na przebicie (+4kg)
- Układ spryskiwaczy (+13kg)
- Zestaw narzędzi
- Lakier specjalny
- Mata z tworzywa sztucznego
- TOUGH WARRANTY
- Zestaw serwisowy

Gwarancja Bomag



Oszczędź sobie nieprzyjemnych niespodzianek finansowych, planując na dłuższą metę. Przedłużenie gwarancji Bomag chroni przed nieoczekiwanymi kosztami nawet po wygaśnięciu ustawowej gwarancji producenta.

- Planowane koszty
- Elastyczne okresy 36, 48 lub 60 miesięcy
- Maksymalna niezawodność maszyny
- Wyłącznie oryginalne części BOMAG

Wersja Stoneguard

Unikalna na skalę światową płyta, która minimalizuje wyszczerbienia krawędzi i niszczenie kostki. Dzięki zastosowaniu płyty Stoneguard można znacznie obniżyć udział zniszczonej kostki. Płyta wibracyjna, specjalnie opracowana do robót brukarskich, osiąga jednocześnie wyjątkowo wysokie wartości zagęszczania.