



Zagęszczarka Bomag BPR 35/42



link do produktu:

<https://axam.net.pl/zageszczarki-bomag/2826-zageszczarka-bomag-bpr-3542.html>

Cena: **20 300,00 zł** netto

Producent: BOMAG

Nr referencyjny: BPR35/42

Informacje

Zagęszczarka Bomag BPR 35/42 - 190kg, 420mm, Honda GX160



Opis produktu

Zagęszczarka **Bomag BPR 35/42** to dwukierunkowa maszyna o wadze **190 kg**. Szerokość robocza płyty dolnej zagęszczarki BPR 35/42 wynosi **420 mm**, natomiast najmniejsza wysokość przejazdu to **660 mm**. W Bomag BPR 35/42 zamontowano niezwodny silnik japońskiego producenta **Honda GX160** o mocy 3,6 kW.

- **Indywidualnie dostosowane** - Każdy operator może obrać idealną pozycję roboczą dzięki regulacji wysokości i drążkowi kierowniczemu o niskim poziomie drgań.
- **Szybkie w transporcie** - Wytrzymałe, pełne gumowe kółka transportowe szybko się montuje, co pozwala na łatwy transport na inny plac budowy. Dostępne we wszystkich modelach do 300 kg.
- **W pełni zabezpieczone** - Osłona zabezpieczająca silnika jest wyposażona w strategicznie rozmieszczone otwory, które zapewniają optymalny dostęp do silnika i innych podzespołów, oszczędzając czas i pieniądze.

Specyfikacja techniczna:

- Waga: **190 kg**
- Szerokość robocza: **420 mm**
- Najmniejsza wysokość przejazdu: **660 mm**
- Maksymalna prędkość robocza: **27 m/min**
- Maksymalna zdolność pokonywania wzniesień: **32 %**
- Silnik: **Honda GX160**
- Chłodzenie: **powietrze**
- Liczba cylindrów: **1**
- Moc ISO 9249: **3,6 kW**
- Prędkość obrotowa: **3.600 obr/min**
- Rodzaj napędu: **mechaniczny**
- Paliwo: **benzyna**
- Częstotliwość: **80 Hz**
- Siła odśrodkowa: **35 kN**
- Amplituda: **1,3 mm**
- Zbiornik paliwa: **3,1 l**

Cechy szczególne:

- Osłona zabezpieczająca silnik
- Komfortowa dźwignia sterująca
- Drążek sterowniczy z regulacją wysokości
- Drążek sterowniczy o niskim poziomie drgań
- Drążek sterowniczy z blokadą w pozycji transportowej i roboczej
- Regulacja drgań i położenia przepustnicy na drążku

- Płyta podstawy o wysokiej odporności na zużycie, pokryta lakierem proszkowym
- Pas klinowy z pełną ochroną
- Automatyeczna dekompresja
- Rozrusznik linkowy
- Rezerwowe zabezpieczenie napędu
- Automatyeczne wyłączenie przy niskim poziomie oleju
- Gwarancja 3-2-1

Gwarancja Bomag



Oszczędź sobie nieprzyjemnych niespodzianek finansowych, planując na dłuższą metę. Przedłużenie gwarancji Bomag chroni przed nieoczekiwanymi kosztami nawet po wygaśnięciu ustawowej gwarancji producenta.

- Planowane koszty
- Elastyczne okresy 36, 48 lub 60 miesięcy
- Maksymalna niezawodność maszyny
- Wyłącznie oryginalne części BOMAG