



## Zagęszczarka Bomag BPR 35/42D

Przedmiot zamówienia: Wersja z rozruchem manualnym,



link do produktu:

[https://axam.net.pl/zageszczarki-bomag/2827-4218-zageszczarka-bomag-bpr-3542d.html#/przedmiot\\_zamowienia-wersja\\_z\\_rozruczem\\_manualnym](https://axam.net.pl/zageszczarki-bomag/2827-4218-zageszczarka-bomag-bpr-3542d.html#/przedmiot_zamowienia-wersja_z_rozruczem_manualnym)

Cena: **23 800,00 zł** netto

Producent: BOMAG

Nr referencyjny: BPR35/42D

### Inne kombinacje produktu:

Przedmiot zamówienia	cena netto	cena brutto
Wersja z rozruchem elektrycznym	26 300,00 zł	32 349,00 zł
Wersja z rozruchem manualnym	23 800,00 zł	29 274,00 zł

### Informacje

Zagęszczarka Bomag BPR 35/42D - 210kg, 420mm, Hatz 1B20

## Opis produktu

Zagęszczarka **Bomag BPR 35/42D** to dwukierunkowa maszyna o wadze **210 kg**. Szerokość robocza płyty dolnej zagęszczarki BPR 35/42D wynosi **420 mm**, natomiast najmniejsza wysokość przejazdu to **688 mm**. W Bomag BPR 35/42D zamontowano niezwodny silnik japońskiego producenta **Hatz 1B20** o mocy 3,1 kW.

- **Indywidualnie dostosowane** - Każdy operator może obrać idealną pozycję roboczą dzięki regulacji wysokości i drążkowi kierownicemu o niskim poziomie drgań.
- **Szybkie w transporcie** - Wytrzymałe, pełne gumowe kółka transportowe szybko się montuje, co pozwala na łatwy transport na inny plac budowy. Dostępne we wszystkich modelach do 300 kg.
- **W pełni zabezpieczone** - Osłona zabezpieczająca silnika jest wyposażona w strategicznie rozmieszczone otwory, które zapewniają optymalny dostęp do silnika i innych podzespołów, oszczędzając czas i pieniądze.

### Specyfikacja techniczna:

- Waga: **210 kg**
- Szerokość robocza: **420 mm**
- Najmniejsza wysokość przejazdu: **688 mm**
- Maksymalna prędkość robocza: **27 m/min**
- Maksymalna zdolność pokonywania wzniesień: **32 %**
- Silnik: **Hatz 1B20**
- Chłodzenie: **powietrze**
- Liczba cylindrów: **1**
- Moc ISO 9249: **3,1 kW**
- Prędkość obrotowa: **3.000 obr/min**
- Rodzaj napędu: **mechaniczny**
- Paliwo: **diesel**
- Częstotliwość: **80 Hz**
- Siła odśrodkowa: **35 kN**
- Amplituda: **1,5 mm**
- Zbiornik paliwa: **3 l**

### Cechy szczególne:

- Osłona zabezpieczająca silnik
- Jednodźwigniowe sterowanie
- Drążek sterowniczy z regulacją wysokości
- Drążek sterowniczy o niskim poziomie drgań
- Drążek sterowniczy z blokadą w pozycji transportowej i roboczej
- Regulacja drgań i położenia przepustnicy na drążku
- Płyta podstawy o wysokiej odporności na zużycie, pokryta lakierem proszkowym
- Pas klinowy z pełną ochroną
- Automaty czna dekompresja

- Rozrusznik szarpany
- Rezerwowe zabezpieczenie napędu
- Gwarancja 3-2-1

## Gwarancja Bomag



Oszczędź sobie nieprzyjemnych niespodzianek finansowych, planując na dłuższą metę. Przedłużenie gwarancji Bomag chroni przed nieoczekiwanymi kosztami nawet po wygaśnięciu ustawowej gwarancji producenta.

- Planowane koszty
- Elastyczne okresy 36, 48 lub 60 miesięcy
- Maksymalna niezawodność maszyny
- Wyłącznie oryginalne części BOMAG