



## Zagęszczarka Bomag BPR 40/60D

Przedmiot zamówienia: Wersja podstawowa,



link do produktu:

[https://axam.net.pl/zageszczarki-bomag/2830-4037-zageszczarka-bomag-bpr-4060d.html#/przedmiot\\_zamowienia-wersja\\_podstawowa](https://axam.net.pl/zageszczarki-bomag/2830-4037-zageszczarka-bomag-bpr-4060d.html#/przedmiot_zamowienia-wersja_podstawowa)

Cena: **26 800,00 zł** netto

Producent: BOMAG

Nr referencyjny: BPR40/60

### Inne kombinacje produktu:

Przedmiot zamówienia	cena netto	cena brutto
Wersja podstawowa	26 800,00 zł	32 964,00 zł
Wersja z rozruchem elektrycznym	27 755,10 zł	34 138,77 zł

### Informacje

Zagęszczarka Bomag BPR 40/60D - 260kg, 600mm, Hatz 1B20

### Opis produktu

Zagęszczarka **Bomag BPR 40/60** to dwukierunkowa maszyna o wadze **260 kg**. Szerokość robocza płyty dolnej zagęszczarki BPR 40/60 wynosi **600 mm**, natomiast najmniejsza wysokość przejazdu to **820 mm**. W Bomag BPR 40/60 zamontowano niezwodny silnik japońskiego producenta **Hatz 1B20** o mocy 3,1 kW.

- **Indywidualnie dostosowane** - Każdy operator może obrać idealną pozycję roboczą dzięki regulacji wysokości i drążkowi kierownicemu o niskim poziomie drgań.
- **Szybkie w transporcie** - Wytrzymałe, pełne gumowe kółka transportowe szybko się montuje, co pozwala na łatwy transport na inny plac budowy. Dostępne we wszystkich modelach do 300 kg.
- **W pełni zabezpieczone** - Osłona zabezpieczająca silnika jest wyposażona w strategicznie rozmieszczone otwory, które zapewniają optymalny dostęp do silnika i innych podzespołów, oszczędzając czas i pieniądze.

### Specyfikacja techniczna:

- Waga: **260 kg (280 kg z rozruchem elektrycznym)**
- Szerokość robocza: **600 mm**
- Najmniejsza wysokość przejazdu: **820 mm**
- Maksymalna prędkość robocza: **27 m/min**
- Maksymalna zdolność pokonywania wzniesień: **32 %**
- Silnik: **Hatz 1B20**
- Chłodzenie: **powietrze**
- Liczba cylindrów: **1**
- Moc ISO 9249: **3,1 kW**
- Prędkość obrotowa: **3.000 obr/min**
- Rodzaj napędu: **mechaniczny**
- Paliwo: **diesel**
- Częstotliwość: **80 Hz**
- Siła odśrodkowa: **40 kN**
- Amplituda: **1,4 mm**
- Zbiornik paliwa: **3 l**

### Cechy szczególne:

- Całkowicie zamykana pokrywa ochronna silnika wykonana ze stali o wysokiej wytrzymałości
- Jednodźwigniowe sterowanie
- Drążek sterowniczy z regulacją wysokości
- Drążek sterowniczy o niskim poziomie drgań
- Drążek sterowniczy z blokadą w pozycji transportowej i roboczej
- Regulacja drgań i położenia przepustnicy na drążku
- Płyta podstawy o wysokiej odporności na zużycie, pokryta lakierem proszkowym
- Pas klinowy z pełną ochroną
- Automaty czna dekompresja

- Rozrusznik szarpany
- Gwarancja 3-2-1
- Licznik godzin (rozzrusznik elektryczny)

#### **Gwarancja Bomag**



Oszczędź sobie nieprzyjemnych niespodzianek finansowych, planując na dłuższą metę. Przedłużenie gwarancji Bomag chroni przed nieoczekiwanymi kosztami nawet po wygaśnięciu ustawowej gwarancji producenta.

- Planowane koszty
- Elastyczne okresy 36, 48 lub 60 miesięcy
- Maksymalna niezawodność maszyny
- Wyłącznie oryginalne części BOMAG