



## Zagęszczarka Bomag BPR 45/55D

Przedmiot zamówienia: Bez systemu Economizer,



link do produktu:

[https://axam.net.pl/zageszczarki-bomag/2833-4224-zageszczarka-bomag-bpr-4555d.html#/przedmiot\\_zamowienia-bez\\_systemu\\_economizer](https://axam.net.pl/zageszczarki-bomag/2833-4224-zageszczarka-bomag-bpr-4555d.html#/przedmiot_zamowienia-bez_systemu_economizer)

Cena: **37 500,00 zł** netto

Producent: BOMAG

Nr referencyjny: BPR45/55D

### Inne kombinacje produktu:

Przedmiot zamówienia	cena netto	cena brutto
Bez systemu Economizer	37 500,00 zł	46 125,00 zł
Z systemem Economizer	42 000,00 zł	51 660,00 zł

### Informacje

Zagęszczarka Bomag BPR 45/55 - 400kg, 550mm, Kohler KD 15440

### Opis produktu

Zagęszczarka **Bomag BPR 45/55** to dwukierunkowa maszyna o wadze **400 kg**. Szerokość robocza płyty dolnej zagęszczarki BPR 45/55 wynosi **550 mm**, natomiast najmniejsza wysokość przejazdu to **820 mm**. W Bomag BPR 45/55 zamontowano niezawodny silnik japońskiego producenta **Kohler 15440** o mocy 6,8 kW.

- **Indywidualnie dostosowane** - Każdy operator może obrać idealną pozycję roboczą dzięki regulacji wysokości i drążkowi kierownicemu o niskim poziomie drgań.
- **Szybkie w transporcie** - Wytrzymałe, pełne gumowe kółka transportowe szybko się montuje, co pozwala na łatwy transport na inny plac budowy. Dostępne we wszystkich modelach do 300 kg.
- **W pełni zabezpieczone** - Osłona zabezpieczająca silnika jest wyposażona w strategicznie rozmieszczone otwory, które zapewniają optymalny dostęp do silnika i innych podzespołów, oszczędzając czas i pieniądze.

### Specyfikacja techniczna:

- Waga: **400 kg**
- Szerokość robocza: **550 mm**
- Najmniejsza wysokość przejazdu: **820 mm**
- Maksymalna prędkość robocza: **28 m/min**
- Maksymalna zdolność pokonywania wzniesień: **35 %**
- Silnik: **Kohler 15440**
- Chłodzenie: **powietrze**
- Liczba cylindrów: **1**
- Moc ISO 9249: **6,8 kW**
- Prędkość obrotowa: **3.000 obr/min**
- Rodzaj napędu: **mechaniczny**
- Paliwo: **diesel**
- Częstotliwość: **69 Hz**
- Siła odśrodkowa: **45 kN**
- Amplituda: **1,55 mm**
- Zbiornik paliwa: **5 l**

### Cechy szczególne:

- Pokrywa ochronna silnika
- Komfortowa dźwignia sterująca
- Drążek sterowniczy o niskim poziomie drgań
- Drążek sterowniczy z regulacją wysokości
- Drążek sterowniczy z blokadą w pozycji transportowej i roboczej
- Regulacja drgań i położenia przepustnicy na drążku
- Płyta podstawy o wysokiej odporności na zużycie, pokryta lakierem proszkowym
- Automatyczna dekompresja
- Wielofunkcyjny, składany, jednopunktowy układ podnoszenia

- Płyty przedłużające (550mm)
- Rozrusznik elektryczny
- Rozrusznik linkowy
- Rezerwowe zabezpieczenie napędu
- Sygnał ostrzegawczy przy niskim poziomie oleju
- Gwarancja 3-2-1
- Licznik godzin

#### **Gwarancja Bomag**



Oszczędź sobie nieprzyjemnych niespodzianek finansowych, planując na dłuższą metę. Przedłużenie gwarancji Bomag chroni przed nieoczekiwanymi kosztami nawet po wygaśnięciu ustawowej gwarancji producenta.

- Planowane koszty
- Elastyczne okresy 36, 48 lub 60 miesięcy
- Maksymalna niezawodność maszyny
- Wyłącznie oryginalne części BOMAG